

línea DECORACIÓN

Decoration line / Ligne decoration



línea DECORACIÓN

Decoration line / Ligne decoration

Bajo el concepto “**decoración**”, se esconde todo un mundo de realidades y necesidades claramente diferenciadas. Por ello, los productos que configuran la línea decoración han sido desarrollados para proteger las distintas superficies, sin olvidar la importancia que ha alcanzado en nuestros días la estética del entorno.

Acorde con una apuesta constante por ofrecer el mejor servicio al cliente, la extensa gama de artículos Barpimo para decoración está etiquetada con criterios absolutamente comunicativos y explicativos. Así se facilita una rápida identificación del producto y se informa tanto de sus propiedades como del modo de empleo.

Barpimo es una marca de pintura con más de 50 años de historia y una dilatada experiencia en soluciones para metal, madera, suelos, fachadas, interior y construcción en general. Contamos con más de 5.000 referencias para dar respuesta a todas las necesidades.

The concept of “**decoration**” entails a whole world of different realities and clearly differentiated needs. Therefore, the products that make up the decoration line have been developed to protect different surfaces without neglecting the importance that aesthetics has reached in our days.

Following the relentless commitment to offer the best customer service, Barpimo's extensive range of decorative products is labelled based on absolutely communicative and explanatory criteria. This facilitates a quick identification of the product and informs both about its properties and how to use it.

Barpimo is a paint brand with more than 50 years of history and extensive experience in solutions for metal, wood, floors, façades, indoor surfaces, and construction in general. We have more than 5,000 references to meet all needs.

Le concept de “**Décoration**” cache tout un monde de réalités et de besoins clairement différenciés. Les produits de la ligne décoration ont pour cette raison été développés pour protéger les différentes surfaces, sans oublier l'importance que l'esthétique environnementale a de nos jours atteint.

Conformément à notre engagement permanent d'offrir le meilleur service client, la vaste gamme d'articles de décoration de Barpimo est étiquetée selon des critères de communication et d'explication absolus. Ceci permet une identification rapide du produit et informe à la fois sur ses propriétés et sur son mode d'emploi.

Barpimo est une marque de peinture dotée de plus de 50 ans d'histoire et d'une grande expérience dans les solutions pour le métal, le bois, les sols, les façades, l'intérieur et la construction en général. Nous disposons de 5.000 références nous permettant de répondre à tous les besoins.

Índice

Index / Índice

08/19

ESMALTES

ENAMELS

LAQUE-VERNIS

MULTISUPERFICIES MULTILAK AL AGUA MULTILAK WATER-BASED MULTISURFACE MULTILAK MULTI-SURFACES HYDRO	10
BARPSINT ALTA DECORACIÓN BARPSINT HIGH DECORATION BARPSINT HAUTE DÉCORATION	11
VIKING	12
ESMALTE ANTIOXIDANTE ANTI-RUST ENAMEL LAQUE ANTIOXYDANT	13
OXIFER	14
MARTELÉ OXIFER	15
ESMALTE MULTI-ADHERENTE MULTI-ADHESION ENAMEL LAQUE MULTI-ADHÉRENT	16
ESMALTE PARA RADIADORES ENAMEL FOR RADIATORS LAQUE POUR RADIATEURS	17
PINTURA ANTICALÓRICA HEAT-RESISTANT PAINT PEINTURE ANTI-CALORIQUE	18
BARNIZ PARA METALES VARNISH FOR METALS VERNIS POUR MÉTAUX	19

20/29

IMPRIMACIONES ANTICORROSIVAS Y PREPARACIONES

ANTICORROSIVE PRIMERS AND FORMULATIONS

IMPRESSIONS ANTICORROSION ET PRÉPARATIONS

IMPRIMACIÓN SELLADORA SEALING PRIMER IMPRESSION SUPPORTS POREUX	22
MINIO ECOBARP AL AGUA WATER-BASED ECOBARP MINIMUM MINIMUM ECOBARP HYDRO	23
MINIO SINTÉTICO ALKYD MINIMUM PRIMER MINIMUM SYNTHÉTIQUE	24
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE ANTI-RUST PRIMER IMPRESSION ANTIOXYDANT	25
CONVERTOXIDO CONVERTOXIDE CONVERTOXYDE	26
IMPRIMACIÓN MULTI-ADHERENTE MULTI-ADHESION PRIMER IMPRESSION MULTI-ADHÉRENT	27
IMPRIMACIÓN MULTI-USO ECOBARP AL AGUA WATER-BASED ECOBARP MULTIFUNCTIONAL PRIMER IMPRESSION MULTI-USAGE ECOBARP HYDRO	28
IMPRIMACIÓN EPOXI AGUA MATE BLANCA WHITE MATT WATERBASED EPOXY PRIMER IMPRESSION ÉPOXY HYDRO BLANC MAT	29

30/53

PROTECTORES Y BARNICES DE LA MADERA

PROTECTORS AND WOOD COATINGS

PROTECTEURS ET VERNIS POUR LE BOIS

MASILLA MADERA WOOD FILLER MASTIC BOIS	32
ACEITE DE TECA TEAK OIL HUILE DE TECK	33
BARPIXYL 100 ANTICARCOMA BARPIXYL 100 ANTI-WOODWORM BARPIXYL 100 ANTI-VERMOULURE	34
SELLADOR AISLANTE MADERAS TROPICALES INSULATING PRIMER FOR TROPICAL WOODS FIXATEUR ISOLANT BOIS TROPICAUX	35
BARPIDECOR	36
DECKING	42
BARNIZ INTEMPERIE OUTDOOR VARNISH VERNIS INTEMPÉRIES	43
BARNIZ MARINO MARINE VARNISH VERNIS MARIN	45
TAPAPOROS ECOBARP AL AGUA ECOBARP WATER-BASED PORE-COVERING BOUCHE-PORES ECOBARP HYDRO	46
BARNIZ INTERIOR ECOBARP AL AGUA ECOBARP WATER-BASED INDOOR VARNISH VERNIS INTÉRIEUR ECOBARP HYDRO	47
BARNIZ SINTÉTICO ALKYD WOOD COATING VERNIS SYNTHÉTIQUE	48
BARNIZ TINTE STAIN VARNISH VERNIS TEINTÉ	49
POLPARQUET	51
BARNIZ IGNÍFUGO ECOBARP AL AGUA WATER-BASED ECOBARP FIRE RESISTANT VARNISH VERNIS IGNIFUGE ECOBARP HYDRO	53

54/63

PINTURA PARA SUELOS

FLOOR PAINTS

PEINTURE POUR SOLS

BARNIZ HORMIGÓN IMPRESO PRINTED CONCRETE VARNISH VERNIS BÉTON IMPRIME	56
PINTURA CLOROCAUCHO SUELOS CHLORINATED RUBBER FLOOR PAINT PEINTURE MONO COMPOSANTES SOLS	57
PINTURA SEÑALIZACIÓN ROAD MARKING PAINT PEINTURE DE SIGNALISATION	58
PINTURA POLIURETANO SUELOS POLYURETHANE PAINT FOR FLOORS PEINTURE POLYURÉTHANE SOLS	60
PINTURA EPOXI SUELOS EPOXY FLOOR PAINT PEINTURE ÉPOXY SOLS	62

64/69

PINTURA PARA PISCINAS Y PISTAS DEPORTIVAS

PAINT FOR SWIMMING POOLS AND SPORTS TRACKS

PEINTURE POUR PISCINES ET INSTALLATIONS SPORTIVES

PINTURA DE PISCINAS CLOROCAUCHO PRESTIGE CHLORINATED RUBBER POOL PAINT PRESTIGE PEINTURE PISCINES CAOUTCHOUC CHLORÉ	66
PINTURA DE PISCINAS AL AGUA WATER-BASED POOL PAINT PEINTURE PISCINES HYDRO	67
PINTURA DE PISTAS DEPORTIVAS PAINT FOR SPORTS TRACKS PEINTURE POUR PISTES SPORTIVES	68
PINTURA PARA CAMPOS DEPORTIVOS PAINT FOR SPORTS FIELDS PEINTURE POUR TERRAINS DE SPORT	69

70/83

PINTURAS DECORATIVAS

PAINTS FOR DECORATION

PEINTURES DECORATIVES

BARPLAST BASIC	72
BARPLAST ALBORÁN	73
BARPLAST GOTEABLE BARPLAST DRIPABLE BARPLAST GOUTTELETTE	74
BARPRO 10	75
BARPLAST PREMIUM	76
BARPLAST PREMIUM AM	77
HABITAT CLEAN	78
HABITAT CARE	79
BARPLAST 40	80
BARPLAST 40 AM	81
SEDA SUPER LUX SUPER LUX SILK SOIE SUPER LUX	82
BARPLAST 60	83

84/95

REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS

MASONRY COATINGS

REVÊTEMENT POUR FAÇADES

PLIOBARP MEDITERRÁNEO EB PLIOBARP EB MEDITERRANEAN PLIOBARP MEDITERRANÉE EB	86
PLIOBARP PÉTREO LISO PLIOBARP SMOOTH STONE PLIOBARP PIERREUX LISSE	87

84/95

REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS MASONRY COATINGS REVÊTEMENT POUR FAÇADES

PLIOBARP LISO PLIOBARP SMOOTH PLIOBARP LISSE	88
PLIOBARP ELÁSTICO PLIOBARP ELASTIC PLIOBARP ÉLASTIQUE	89
BARPIKRIL LISO FACHADAS BARPIKRIL SMOOTH FAÇADES BARPIKRIL LISSE FAÇADES	90
BARPXIL SILICONADO SILICONE BARPXIL BARPIXIL SILICONÉ	91
PLIOBARP RUGOSO BARPIKRIL ROUGH PLIOBARP RUGUEUX	92
PINTURA AL SILICATO SILICATE-BASED PAINT PEINTURE AU SILICATE	93
BARPIKRIL LISO TOP BARPIKRIL SMOOTH TOP BARPIKRIL LISSE TOP	94
BARPILITE TOP	95

96/99

TINTES DYES TEINTES

100/115

REHABILITACIÓN Y PREPARACIONES RESTORATION AND PREPARATIONS REHABILITATION ET PREPARATIONS

SELLAFOND	102
LÁTEX LATEX LATEX	104
PLIOTIX ANTIMANCHAS PLIOTIX ANTI-STAIN PLIOTIX ANTITACHES	105
MULTIPLAST	107

118/129

IMPERMEABILIZACIÓN WATERPROOFING IMPERMEABILISATION

ADITIVO FUNGIFIN PLUS FUNGIFIN PLUS ADDITIVE ADDITIF FUNGIFIN PLUS	118
--	-----

118/129

IMPERMEABILIZACIÓN WATERPROOFING IMPERMEABILISATION

ANHIDREX	119
FUNGIFIN PLUS	121
BARNIZ IMPERMEABILIZANTE WATERPROOFING VARNISH VERNIS IMPERMÉABILISANT	122
PLIOBARP A.V.	123
PINTURA ANTIHUMEDAD MOISTURE-PROOFING PAINT PEINTURE ANTI-MOISSISURES	124
PLIOBARP ANTIGOTERAS PLIOBARP ANTI-LEAKS PLIOBARP IMPERMÉABILISANTS	125
RE10 RECUBRIMIENTO ELASTICOM RE10 DECORATIVE COATING ELASTICOM RE10 REVÊTEMENT ELASTICOM	126

130/141

DILUYENTES Y DECAPANTES THINNERS AND PAINT STRIPPERS DILUANTS ET DÉCAPANTS

SUPERDECAPANTE SUPERPAINT STRIPPER SUPER DÉCAPANT	132
DILUYENTE SINTÉTICOS Y GRASOS 250 SYNTHETIC AND OILY PAINTS THINNER 250 DILUANT SYNTHÉTIQUES ET GRAS 250	133
DILUYENTE DE LIMPIEZA UNIVERSAL UNIVERSAL CLEANING THINNER DILUANT NETTOYAGE UNIVERSEL	134
DILUYENTE UNIVERSAL UNIVERSAL THINNER DILUANT UNIVERSEL	135
DILUYENTE SINTÉTICO SECADO RÁPIDO FAST DRYING SYNTHETIC THINNER DILUANT SYNTHÉTIQUE SÉCHAGE RAPIDE	136
DILUYENTE CLOROCAUCHO 300 CHLORINATED RUBBER THINNER 300 DILUANT CAOUTCHOUC CHLORÉ 300	137
DILUYENTE POLIURETANO POLYURETHANE THINNER DILUANT POLYURÉTHANE	138
DILUYENTE POLIURETANOS SUELOS EXTERIORES POLYURETHANE THINNERS FOR OUTDOOR FLOORS DILUANT POLYURÉTHANE SOLS EXTÉRIERUS	139
DILUYENTE EPOXI EPOXY THINNER DILUANT EPOXY	140
DILUYENTE PLIOTIX ANTIMANCHAS PLIOTIX STAIN RESISTANT THINNER DILUANT PLIOTIX ANTI-TACHES	141

142/161

CLASIFICACIÓN DE COLORES Y CARTAS DE COLORES COLOURS CLASSIFICATION AND COLOUR CHARTS CLASSIFICATION DES COULEURS ET NUANCIERS

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE ALKYD GLOSSY ENAMEL ÉMAIL SYNTHÉTIQUE BRILANT	144
ESMALTE SINTÉTICO SATINADO ALKYD SATIN ENAMEL ÉMAIL LAQUE SYNTHÉTIQUE SATINÉ	145
EPOXI SUELOS AL AGUA WATER-BASED EPOXY FLOORS ÉPOXY POUR SOLS À L'EAU	146
HABITAT CLEAN	147
INTACTA	148
PINTURAS DECORATIVAS DECORATIVE PAINTS PEINTURES DÉCORATIVES	151
REVESTIMIENTOS DE FACHADAS MASONRY COATINGS REVÊTEMENTS DE FAÇADES	151
IMPERMEABILIZACIÓN WATERPROOFING IMPERMEABILISATION	151
TINTOMETRÍA BARPICOLOR I BARPICOLOR TINTOMETRY I COLORIMÉTRIE BARPICOLOR I	152
ESMALTES E IMPRIMACIONES ENAMEL AND PRIMERS ÉMAUX ET APPRÊTS	153
PROTECTORES Y BARNICES PARA MADERA WOOD PROTECTORS AND VARNISHES PROTECTEURS ET VERNIS POUR BOIS	155
PINTURA PARA SUELOS FLOOR PAINT PEINTURE POUR SOLS	156
PINTURA DECORATIVA Y REVESTIMIENTO DE FACHADAS DECORATIVE PAINT AND MASONRY COATINGS PEINTURE DÉCORATIVE ET REVÊTEMENT DE FAÇADES	157
TINTES DYES TEINTES	158
MULTIPLAST	159
IMPERMEABILIZACIÓN WATERPROOFING IMPERMEABILISATION	159
PUNTOS DE VENTA POINTS OF SALE POINTS DE VENTE	160
162/167	
TINTOMETRÍA TINTING SYSTEM COLORIMÉTRIE	
TINTOMETRÍA BASES BARPICOLOR I TINTING SYSTEM BASES BARPICOLOR I COLORIMÉTRIE BASES BARPICOLOR I	164
COLORANTES TINTOMÉTRICOS TINTING SYSTEM DYES COLORANTS TINTOMÉTRIQUES	167

Leyenda de símbolos

Symbol legend / Légende de symboles



BARPICOLOR

Calidad en la que se disponen bases para trabajar bajo el sistema tintométrico barpicolor II o IIW.
Quality in wich bases to work under the Barpicolor II or IIW Tintometric System are available.
Qualité dans laquelle sont disposées les bases pour travailler sous le système colorimétrie Barpicolor II o IIW.



EUROCLASES

Producto con Clasificación Euroclases ignífugo.
Fire resistant product with Euroclases classification.
Produit possédant la classification Euroclases ignifuge.



UNE 12633:2003

Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.
Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value.
Méthode de détermination de la valeur de résistance au dérapage/à la glissance des pavés polis ou non polis.



UNE 15457:2014

Método de laboratorio para el ensayo de la eficacia de los conservantes de la película de un recubrimiento frente a los hongos.
Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against fungi.
Méthode d'essai en laboratoire permettant de déterminer l'efficacité des préservateurs du feuil d'un revêtement contre les champignons.pavés polis ou non polis.



UNE 48316:2014

Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.
High performance corrosion resistance decorative solvent-based coatings.
Revêtements décoratifs à fonction spéciale anticorrosion en phase solvant.



ISO 22196:2011

Actividad antibacteriana de superficies plásticas y otras superficies no porosas.
Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces.
Mesurage de l'action antibactérienne sur les surfaces en plastique et autres surfaces non poreuses.



3 AÑOS DE PROTECCIÓN

3-year protection.
Protection 3 ans.



5 AÑOS DE PROTECCIÓN

5-year protection
Protection 5 ans.



7 AÑOS DE PROTECCIÓN

7-year protection
Protection 7 ans.



8 AÑOS DE PROTECCIÓN

8-year protection
Protection 8 ans.



10 AÑOS DE PROTECCIÓN

10-year protection
Protection 10 ans.



15 AÑOS DE PROTECCIÓN

15-year protection
Protection 15 ans.



A
Emissiones de aire interior EN ISO 16000.
Indoor air emissions EN ISO 16000.
Émissions dans l'air intérieur, décret 16000.



A+
Emissiones de aire interior EN ISO 16000.
Indoor air emissions EN ISO 16000.
Émissions dans l'air intérieur, décret 16000.



TIEMPO DE SECADO

Drying time.
Temps de séchage.



TIEMPO DE REPINTADO

Overcoating time.
Recouvrable.



SECADO AL TACTO

Touch drying.
Sec au toucher.



DUREZA

Hardness.
Dureté.



RENDIMIENTO POR MANO

Performance per coat.
Rendement par couche.



DILUCIÓN

Dilution.
Dilution.



CATALIZADOR, MEZCLA VOLUMEN

Hardener, mix ratio by volume.
Catalyseur, rapport de mélange en volume.



POT-LIFE

Pot-life.
Pot-life.



CON CONSERVANTE ANTIMOHO

With anti-mould preservative.
Avec conservateur anti-moisissure.



PROTECCIÓN ANTI-CARBONATACIÓN

Anti-carbonation protection.
Protection anti-carbonatation.



PRODUCTO CON FILTRO SOLAR

UV filter product.
Produit avec filtre solaire.



RESINA PLIOLITE

PLIOLITE resin.
Résine PLIOLITE.



ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE

EU eco-label.
Label écologique de l'UE.



CERTIFICADO DE GARANTÍA CIDEMCO

Products with CIDEMCO warranty certificate.
Produits avec certificat de garantie CIDEMCO.



MARCADO CE PRODUCTOS CONSTRUCCIÓN

CE marking for construction products.
Marquage CE des produits de construction.



MM Multisuperficies Multilak al agua

Multilak water-based multisurface / Multilak multi-surfaces hydro



ESMALTE MULTI-SOPORTE ACRÍLICO AL AGUA
 WATER-BASED ACRYLIC MULTI-SUBSTRATUM ENAMEL
 LAQUE MULTI-SUPPORT ACRYLIQUE HYDRO

375 ml. 750 ml. 2,5 l.



30-60 min.



6 h.



12-14 m²/l



Agua
Water
Eau

Esmalte multi-soporte acrílico al agua de alta calidad. Fácil de aplicar. Por su adherencia y elasticidad, está indicado para proteger y decorar toda clase de superficies en exteriores o interiores como: puertas, ventanas, radiadores, cocinas, baños, rotulaciones, mobiliario, etc. No amarillea. Se obtienen acabados de gran finura y suavidad al tacto, gran dureza y resistencia a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceites, etc.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● J6856	Nácar	Satinado
● J6857	Gris niebla	Satinado
● J6858	Piedra	Satinado
● J6865	Gris humo	Satinado
● J6859	Rosa vintage	Satinado
● J6864	Mostaza	Satinado
● J6861	Menta	Satinado
● J6862	Aguamarina	Satinado
● J6860	Azul mediterráneo	Satinado
● J6863	Turquesa	Satinado
● J6866	Casi negro	Satinado
○ J6870	Blanco	Brillante
○ J6855	Blanco	Satinado
○ J6877	Blanco	Mate
● J6871	Negro	Brillante
● J6876	Negro	Satinado
● J6878	Negro	Mate

Multi-surface acrylic water-based enamel of high quality. Easy application. Due to its adhesion and elasticity, it is indicated to protect and decorate all kinds of indoor or outdoor surfaces such as: Doors, windows, radiators, kitchens, bathrooms, signs, furniture, etc. Non-yellowing resistance. Very delicate and soft-to-touch finishes with great hardness and resistance to rubbing, scratches, soaps, liquor stains, juices, oils, etc.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● J6856	Mother-of-pearl	Satin
● J6857	Fog grey	Satin
● J6858	Stone	Satin
● J6865	Smoke grey	Satin
● J6859	Vintage pink	Satin
● J6864	Mustard	Satin
● J6861	Mint	Satin
● J6862	Aquamarine	Satin
● J6860	Mediterranean blue	Satin
● J6863	Turquoise	Satin
● J6866	Almost black	Satin
○ J6870	White	Glossy
○ J6855	White	Satin
○ J6877	White	Matt
● J6871	Black	Glossy
● J6876	Black	Satin
● J6878	Black	Matt

Laque multi-support acrylique à l'eau, de haute qualité. Microporeux, contient un inhibiteur de corrosion. Facile à appliquer. Grâce à son adhérence et à son élasticité, il est indiqué pour protéger et décorer toutes sortes de surfaces extérieures ou intérieures: portes, fenêtres, radiateurs, cuisines, salles de bains, enseignes, mobilier, etc. Ne jaunit pas. Les finitions obtenues sont d'une grande finesse et douceur au toucher. Grande dureté et résistance au frottement, rayures, savons, taches de liqueur, jus, huiles, etc.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● J6856	Nacre	Satiné
● J6857	Gris brouillard	Satiné
● J6858	Pierre	Satiné
● J6865	Gris fumée	Satiné
● J6859	Rose vintage	Satiné
● J6864	Moutarde	Satiné
● J6861	Menthe	Satiné
● J6862	Aigue-marine	Satiné
● J6860	Bleu Méditerranée	Satiné
● J6863	Turquoise	Satiné
● J6866	Presque noir	Satiné
○ J6870	Blanc	Brillante
○ J6855	Blanc	Satiné
○ J6877	Blanc	Mat
● J6871	Noir	Brillante
● J6876	Noir	Satiné
● J6878	Noir	Mat

Barpsint alta decoración

Barpsint high decoration / Barpsint haute décoration



ESMALTE SINTÉTICO ALTA DECORACIÓN

HIGH DECORATIVE ALKYD
LAQUE GLYCÉRO HAUTE DÉCORATION

125 ml. 375 ml. 750 ml. 4 l.



5-6 h.



24 h.



10-13 m²/l



.9873

Esmalte sintético de alta decoración brillante, satinado (uretano) o mate, de gran poder de relleno, cubrición y nivelación, con propiedades antioxidantes.

No descuelga.

Brinda acabados y colores inalterables, de gran dureza, elasticidad y resistencia.

Protege y decora superficies interiores y exteriores (puertas, verjas, barandas, mobiliario de jardín, elementos decorativos metálicos o madera...).

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Norma UNE 48316:2014. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.

Certificado de garantía CIDEMCO.

FONDEO PREVIO

Madera y yeso: Imprimación selladora.

Hierro y acero: Minio sintético (sin plomo) o imprimación antioxidante.

Galvanizados y metales ligeros: Imprimación multi-adherente

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ M3762 Blanco	Mate
● M3761 Negro	Mate
Colores A Carta Barpsint AD*	Brillante
Colores B Carta Barpsint AD*	Brillante
Colores A Carta Barpsint AD*	Satinado
Colores B Carta Barpsint AD*	Satinado

High gloss, satin, or matt alkyd high decorative enamel, with high filling, covering and levelling power, with antioxidant properties.

Does not peel off.

Provides unalterable finishes and colours of great hardness, elasticity and resistance.

Protects and decorates indoor and outdoor surfaces (doors, fences, railings, garden furniture, metal or wood decorative elements...).

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

UNE 48316:2014 Standard. High performance corrosion resistance decorative solvent-based coatings.

Products with CIDEMCO warranty certificate.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Wood and plaster: Sealing primer.

Iron and steel: Alkyd minium primer (lead-free) or antirust primer.

Galvanised and light metals: Multi-adhesion primer

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ M3762 White	Matt
● M3761 Black	Matt
Colours A Barpsint HD Chart*	Glossy
Colours B Barpsint HD Chart*	Glossy
Colours A Barpsint HD Chart*	Satin
Colours B Barpsint HD Chart*	Satin

Laque glycérophtalique haute décoration, brillant, satiné (uréthane) ou mat. Grand pouvoir garnissant, couvrant et nivellement. Propriétés antioxydantes. Microporeux.

Sans affaissement.

Permet des finitions et des couleurs inaltérables, d'une grande dureté, élasticité et résistance.

Protège et decore les surfaces intérieures et extérieures (portes, grilles, rampes, mobilier de jardin, éléments décoratifs en bois ou métal...).

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Norme UNE 48316:2014. Revêtements décoratifs à fonction spéciale anticorrosion en phase solvant.

Produits avec certificat de garantie CIDEMCO.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Bois et gypse : Impression bouche-pore.

Fer et acier : Minium synthétique (sans plomb) ou impression antioxydant.

Galvanisés et métaux légers : Impression multi-adhérent.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ M3762 Blanc	Mat
● M3761 Noir	Mat
Colours A Barpsint HD Chart*	Brillante
Colours B Barpsint HD Chart*	Brillante
Colours A Barpsint HD Chart*	Satiné
Colours B Barpsint HD Chart*	Satiné

* Colores relacionados en la página 144 y 145. / Related colours on page 144 and 145. / Couleurs énumérées à la page 144 et 145.

Viking



ESMALTE SINTÉTICO

ALKYD ENAMEL
LAQUE GLYCÉRO



* Bajo pedido mínimo de 200l. / Minimum order of 200 l. / Sur commande minimum de 200 l.



3-4 h.



24 h.



12-14 m²/l



.9873

Esmalte sintético de alta decoración y calidad a base de resinas alquídicas con propiedades antioxidantes, características especiales y pigmentos de alta solidez, que proporciona unos acabados suaves, altamente brillantes, adherentes, duraderos y nobles.

Decora y protege superficies interiores y exteriores como puertas, ventanas, estructuras...

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Reacción al fuego, certificación EUROCLASES, clasificación B-s1, d0.

Norma UNE 48316:2014. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.

FONDEO PREVIO

Madera y yeso: Imprimación selladora.

Hierro y acero: Minio sintético (sin plomo) o imprimación antioxidante.

Galvanizados y metales ligeros: Imprimación multi-adherente.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○	A3773	Blanco	Brillante
○	A3899	Blanco	Satinado
●	A3898	Negro	Brillante
●	Q3976	Negro	Satinado

Highly decorative and top-quality alkyd enamel based on alkyd resins with anti-rust properties, special characteristics and high-strength pigments, providing smooth, highly glossy, adhesion, long-lasting and elegant finishes.

Decorates and protects indoor and outdoor surfaces such as doors, windows, structures...

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Fire resistant, EUROCLASES certification, classification B-s1, d0.

UNE 48316:2014 Standard. High performance corrosion resistance decorative solvent-based coatings.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Wood and gypsum: Sealing primer.

Iron and steel: Synthetic minium (lead-free) or antirust primer.

Galvanised and light metals: Multi-adhesive primer.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○	A3773	White	Glossy
○	A3899	White	Satin
●	A3898	Black	Glossy
●	Q3976	Black	Satin

Laque glycérophtalique haute décoration et haute qualité à base de résines alkydes aux propriétés antioxydantes et microporeux, caractéristiques particulières et pigments de grande solidité. Permet des finitions douces, très brillantes, adhérentes, durables et nobles.

Décore et protège les surfaces intérieures et extérieures telles que portes, fenêtres, structures...

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Réaction au feu, classement EUROCLASSES, classe B-s1, d0.

Norme UNE 48316:2014. Revêtements décoratifs à fonction spéciale anticorrosion en phase solvant.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Bois et gypse : Impression bouche-pore.

Fer et acier : Minium synthétique (sans plomb) ou impression antioxydant.

Galvanisés et métaux légers : Impression multi-adhérent.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○	A3773	Blanc	Brillante
○	A3899	Blanc	Satiné
●	A3898	Noir	Brillante
●	Q3976	Noir	Satiné

Esmalte antioxidante

Anti-rust enamel / Laque antioxydant



ESMALTE ANTIOXIDANTE
ANTI-RUST ENAMEL
PEINTURE-LAQUE ANTIOXYDANT

375 ml. 750 ml. 4 L.



4-5 h.



24 h.



11-13 m²/l



.9873

Esmalte antioxidante de alta decoración y calidad a base de resinas alquídicas con características especiales y pigmentos de alta solidez, que dan acabados anticorrosivos, brillantes, adherentes, duraderos y nobles.

Decora y protege superficies en interior y exterior de hierro y acero.

Cubre todas las necesidades del público en general y del profesional.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 5 años.

Norma UNE 48316:2014. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○	H3961	Blanco	Brillante
●	I3989	Negro	Brillante
●	I3990	Verde carruaje	Brillante
●	I3991	Rojo carruaje	Brillante
●	I3992	Gris perla	Brillante
●	I3993	Pardo	Brillante
●	I3994	Azul marino	Brillante
●	I3995	Marfil	Brillante
●	W3784	Plata brillante	Brillante

Highly decorative and high-quality anti-rust enamel based on alkyd resins with special characteristics and high-strength pigments that provide anti-corrosive, glossy, adherent, durable and noble finishes.

Decorates and protects indoor and outdoor iron and steel surfaces.

Covers all the needs of the general and the professional public.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 5 years.

UNE 48316:2014 Standard. High performance corrosion resistance decorative solvent-based coatings.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○	H3961	White	Glossy
●	I3989	Black	Glossy
●	I3990	Carriage green	Glossy
●	I3991	Carriage red	Glossy
●	I3992	Pearl grey	Glossy
●	I3993	Brown	Glossy
●	I3994	Navy blue	Glossy
●	I3995	Ivory	Glossy
●	W3784	Glossy silver	Glossy

Laque antioxydant haute décoration et haute qualité à base de résines alkydes aux caractéristiques particulières et pigments de grande solidité. Permet des finitions anticorrosion, brillantes, adhérentes, durables et nobles.

Décore et protège les surfaces intérieures et extérieures en fer et en acier.

Couvre tous les besoins du grand public et du professionnel.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des application réelles: 5 ans.

Norme UNE 48316:2014. Revêtements décoratifs à fonction spéciale anticorrosion en phase solvant.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○	H3961	Blanc	Brillante
●	I3989	Noir	Brillante
●	I3990	Vert voiture	Brillante
●	I3991	Rouge voiture	Brillante
●	I3992	Gris perle	Brillante
●	I3993	Brun	Brillante
●	I3994	Bleu marine	Brillante
●	I3995	Ivoire	Brillante
●	W3784	Argent brillant	Brillante

Oxifer



ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA ANTI-RUST ENAMEL FORGE PEINTURE-LAQUE FORGÉ

375 ml. 750 ml. 4 L.



5-6 h.



24 h.



10-12 m²/l



.9873

Esmalte metálico decorativo forja a base de resinas alquídicas modificadas y pigmentos de alta solidez.

Proporciona acabados duraderos adherentes, anticorrosivos y resistentes a la intemperie. Protege, decora y da un aspecto metálico similar al forjado en superficies interiores y exteriores, como barandillas, balcones, verjas, etc.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 5 años.

Norma UNE 48316:2014. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.

FONDEO PREVIO

Madera y yeso: Imprimación selladora.

Hierro y acero: Minio sintético o imprimación antioxidante.

Galvanizados y metales ligeros: Imprimación multi-adherente.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● B3771	Negro	Satinado metálico
● H3833	Gris medio	Satinado metálico
● H3832	Verde	Satinado metálico

Decorative metallic enamel with forge finish based on modified alkyd resins and high-strength pigments.

Provides durable, adherent, anti-rust, and weather-resistant finishes. Protects, decorates, and provides a similar metallic appearance to forging on indoor and outdoor surfaces, such as handrails, balconies, fences, etc.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 5 years.

UNE 48316:2014 Standard. High performance corrosion resistance decorative solvent-based coatings.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Wood and plaster: Sealing primer.

Iron and steel: Synthetic minium or anti-rust primer.

Galvanised and light metals: Multi-adhesion primer.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● B3771	Black	Metallic satin
● H3833	Medium grey	Metallic satin
● H3832	Green	Metallic satin

Laque metálica de decoración con finición forja a base de resinas alquídicas modificadas y pigmentos de gran solidez.

Permet des finitions durables, adhérentes, anticorrosion et résistantes aux intempéries. Protège, décore et donne une apparence métallique similaire au forgeage sur les surfaces intérieures et extérieures, comme les rambardes, balcons, grilles, etc.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 5 ans.

Norme UNE 48316:2014. Revêtements décoratifs à fonction spéciale anticorrosion en phase solvant.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Bois et gypse: Impression bouche-pore.

Impression bouche-pore: Minium synthétique ou impression antioxydant.

Galvanisés et métaux légers: Impression multi-adhérent.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● B3771	Noir	Satiné métallisé
● H3833	Gris moyen	Satiné métallisé
● H3832	Vert	Satiné métallisé

Martelé oxifer



ESMALTE ANTIOXIDANTE EFECTO MARTELÉ ANTI-RUST ENAMEL HAMMERED EFFECT PEINTURE-LAQUE ANTIOXYDANT MARTELÉ



750 ml. 4 L.



10-15 min.



6 h.



8-9 m²/l



.9971

Esmalte metalizado efecto martilleado, directo al metal, brillante, de textura muy decorativa, que a la vez disimula las imperfecciones de la superficie.

De secado rápido, gran adherencia, dureza y resistencia a la intemperie.

Para puertas, farolas, rejas, barandillas, muebles, maquinaria y cualquier elemento de hierro.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 5 años.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● J6834	Gris plata	Martilleado metálico
● J6835	Gris oscuro	Martilleado metálico
● J6836	Negro	Martilleado metálico
● J6837	Cobre	Martilleado metálico
● J6838	Bronce	Martilleado metálico
● J6839	Dorado	Martilleado metálico
● J6840	Azul	Martilleado metálico
● J6841	Verde	Martilleado metálico

Metallic enamel with a hammered effect for direct application on metal, with a glossy, highly decorative texture that conceals surface imperfections.

Fast-drying, great adhesion, hardness and resistant to weathering.

For doors, lampposts, handrails, furniture, machinery and any iron item.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 5 years.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● J6834	Silver grey	Metallic hammered
● J6835	Dark grey	Metallic hammered
● J6836	Black	Metallic hammered
● J6837	Copper	Metallic hammered
● J6838	Bronze	Metallic hammered
● J6839	Golden	Metallic hammered
● J6840	Blue	Metallic hammered
● J6841	Green	Metallic hammered

Laque métallisé effet martelé. Application directe sur métal. Sa texture brillante très esthétique dissimule parfaitement les imperfections de surface.

Séchage rapide, grande adhérence, dureté et résistance aux intempéries.

Pour portes, lampadaires, grilles, rambardes, meubles, machinerie et tout élément en fer.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 5 ans.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● J6834	Gris argent	Martelé métallique
● J6835	Gris foncé	Martelé métallique
● J6836	Noir	Martelé métallique
● J6837	Cuivre	Martelé métallique
● J6838	Bronze	Martelé métallique
● J6839	Doré	Martelé métallique
● J6840	Bleu	Martelé métallique
● J6841	Vert	Martelé métallique

Esmalte multi-adherente

Multi-adhesion enamel / Laque multi-adhérent



ESMALTE MULTI-ADHERENTE
 MULTI-ADHESION ENAMEL
 PEINTURE-LAQUE MULTI-ADHÉRENT

375 ml. 750 ml. 4 l.



3-4 h.



10-12 h.



8-11 m²/l



.9971

Esmalte a base de resinas especiales que ofrece una total adherencia.

Usa sobre acero galvanizado, hierro, aluminio y aleaciones ligeras.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ H3837 Blanco Brillante
 ● H6755 Negro Brillante

Enamel based on special resins that offers total adhesion.

Use on galvanised steel, iron, aluminium and light alloys.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ H3837 White Glossy
 ● H6755 Black Glossy

Laque à base de résines spéciales qui offre une adhérence totale.

Utilisation sur l'acier galvanisé, le fer, l'aluminium et les alliages légers.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ H3837 Blanc Brillante
 ● H6755 Noir Brillante

Esmalte para radiadores

Enamel for radiators / Laque pour radiateurs



ESMALTE SINTÉTICO
ALKYD ENAMEL
ÉMAIL SYNTHÉTIQUE

750
ml.



3-4 h.



24 h.



12-14 m²/l



.9873

Esmalte sintético a base de resinas alquídicas, gran poder de relleno, cubrición y nivelación.

No descuelga y brinda acabados de gran dureza, elasticidad, adherencia y resistencia. No amarillea.

Uso especialmente indicado para el pintado, restauración y decoración de radiadores.

Resistencia al calor.

Recomendado hasta 90°C.

Inadecuado para temperaturas de más de 150°.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 5 años.

FONDEO PREVIO

Imprimación antioxidante.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

J6703 Blanco Satinado

Alkyd enamel based on alkyd resins, great filling, covering and levelling power.

It does not peel off and provides finishes of great hardness, elasticity, adhesion and resistance. Non-yellowing resistance.

Especially suitable for painting, restoring and decorating radiators.

Heat resistant.

Recommended up to 90°C.

Not suitable for temperatures over 150°C.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 5 years.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Anti-rust primer.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

J6703 White Satin

Laque synthétique à base de résines alkydes, haut pouvoir garnissant, pouvoir couvrant et le nivellement.

Sans affaissement et offre des finitions de grande dureté, élasticité, adhérence et résistance. Ne jaunit pas.

Spécialement indiqué pour la peinture, la restauration et la décoration de radiateurs.

Résistance thermique.

Résistance thermique jusqu'à 90 °C.

Inadapté aux températures supérieures à 150 °C.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des application réelles: 5 ans.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Impression antioxydant.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

J6703 Blanc Satiné

Pintura anticalórica

Heat-resistant paint / Peinture anti-calorique



ESMALTE ANTICALÓRICO 400°C
HEAT RESISTANT ENAMEL 400°C
PEINTURE ANTICALORIQUE 400°C

375 ml. 750 ml.



1-2 h.



13-16 m²/l



.9971

Pintura mate a base de resinas modificadas resistentes a altas temperaturas, de fácil aplicación, rápido secado y endurecimiento.

Adecuado para la protección y decoración de chimeneas, barbacoas, estufas, planchas de acero, con un acabado resistente a temperaturas de hasta 400°.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● H6799	Negro	Mate
● I6861	Gris	Mate

Matt paint based on modified resins resistant to high temperatures, easy to apply, quick drying and hardening.

Suitable for protecting and decorating fireplaces, barbecues, stoves, steel plates, with a finish that can withstand temperatures of up to 400°.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● H6799	Black	Matt
● I6861	Grey	Matt

Peinture mate à base de résines modifiées résistantes aux hautes températures, facile à appliquer, séchage et durcissement rapides.

Appropriée pour la protection et la décoration de cheminées, barbecues, poêles, plaques d'acier, avec une finition résistante à des températures jusqu'à 400 °C.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● H6799	Noir	Mat
● I6861	Gris	Mat

Barniz para metales

Varnish for metals / Vernis pour métaux



BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES

ANTI-RUST VARNISH METALS

VERNIS ANTIOXYDANT MÉTAUX

125 ml. 375 ml. 750 ml.



30-60 min.



12 h.



9,5 m²/l
(capa 15 µm / 15 µm
coat / couche 15 µm)



No precisa
Not required
Pas nécessaire

Barniz transparente base disolvente.

Protector antioxidante para toda clase de metales, tanto en interior como en exterior.

Fácil de aplicar.

Proporciona alta dureza, equilibrada elasticidad y resistencia a la intemperie.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ A2725 Incoloro Brillante

Clear solvent-based varnish.

Anti-rust protector for all kinds of metals, both indoors and outdoors.

Easy to apply.

Provides high hardness, balanced elasticity and weather resistance.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ A2725 Transparent Glossy

Vernis transparent à base de solvant.

Protecteur antioxydant pour tous les types de métaux, à l'intérieur et à l'extérieur.

Facile à appliquer.


Il offre une grande dureté, une élasticité équilibrée et une résistance aux intempéries.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ A2725 Incolore Brillante



Imprimación selladora

Sealing primer / Impression supports poreux



IMPRIMACIÓN SELLADORA SUPERFICIES POROSAS

SEALING PRIMER FOR POROUS SURFACES

IMPRESSION SCELLANT SUPPORTS POREUX

375 ml. 750 ml. 4 l.



3-4 h.



12 h.



10-13 m²/l



.9873 o .9778

Imprimación selladora a base de resinas alquídicas y pigmentos de gran solidez, que proporciona preparaciones de gran sellado.

Uso para sellado de superficies porosas como maderas, yeso y escayola.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ .1717 Blanco Semimate

Sealing primer based on alkyd resins and high-strength pigments. Provider high sealing power formulations.

Use for sealing porous surfaces as wood, gypsum or plaster.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ .1717 White Semi-matt

Impression scellant à base de résines alkydes et de pigments de grande solidité, qui offre des préparations d'étanchéification à haute résistance.

Utilisation indiquée pour le scellement des surfaces poreuses telles que le bois, le gypse et le plâtre.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ .1717 Blanc Semi-mat

Minio ecobarp al agua

Water-based ecobarp minium primer / Minium ecobarp hydro



IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

ANTIRUST PRIMER

IMPRESSION ANTICORROSIVE

375
ml.

750
ml.



30-40 min.



4 h.



8-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Imprimación anticorrosiva al agua a base de resinas en medio acuoso y pigmento inhibidor de la corrosión, que proporciona preparaciones de gran acción antioxidante.

Uso para la preparación y protección anticorrosiva de superficies y estructuras de hierro y acero.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● B1959 Naranja Mate

Water-based anticorrosive primer made of resins in aqueous medium and corrosion-inhibiting pigment, which provides formulations with a high anti-rust action.

Use for the preparation and anticorrosive protection of iron and steel surfaces and structures.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● B1959 Orange Matt

Impression anti-corrosive à l'eau à base de résines en milieu aqueux et de pigment inhibiteur de corrosion permettant d'obtenir des préparations dotée d'une action antioxydante élevée.

Destinée à la préparation et à la protection anti-corrosive de surfaces et structures en fer et en acier.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● B1959 Orange Mat

Minio sintético

Alkyd minium primer / Minium synthétique



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA
 ALKYD PRIMER
 IMPRESSION SYNTHÉTIQUE

375 ml. 750 ml. 4 l.



2-3 h.



24 h.



9-12 m²/l



.9873

Imprimación sintética anticorrosiva, a base de resinas alquídicas modificadas y pigmentos anticorrosivos, que proporciona preparaciones de alta eficacia contra la corrosión.

Sin Plomo.

Preparación y protección anticorrosiva de superficies y estructuras de hierro y acero.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● A1966 Naranja Mate

Alkyd anticorrosive primer, based on modified alkyd resins and anticorrosive pigments, which provides highly effective formulations against corrosion.

Lead-free.

To prepare and protect iron and steel surfaces and structures against corrosion.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● A1966 Orange Matt

Impression synthétique à base de résines alkydes modifiées et de pigments anticorrosion permettant d'obtenir des préparations anticorrosion très efficaces.

Ne contient pas de plomb.

Préparation et protection anti-corrosive de surfaces et de structures en fer et en acier.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● A1966 Orange Mat

Imprimación antioxidante

Anti-rust primer / Impression antioxydant



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA
 ANTI-CORROSION ALKYD PRIMER
 IMPRESSION SYNTHÉTIQUE ANTICORROSION

375 ml. 750 ml. 4 l. 15 l.



2-3 h.



24 h.



9-12 m²/l



.9873

Imprimación sintética anticorrosiva, a base de resinas alquídicas modificadas y pigmentos anticorrosivos, que proporciona preparaciones de alta eficacia contra la corrosión.

Para la preparación y protección anticorrosiva de superficies y estructuras de hierro y acero.

Alkyd anticorrosive primer based on modified alkyd resins and anticorrosive pigments. Provides highly effective formulations against corrosion.

For the preparation and anticorrosive protection of iron and steel surfaces and structures.

Impression anti-corrosive synthétique à base de résines alkydes modifiées et de pigments anticorrosion, qui fournit des préparations très efficaces contre la corrosion.

Pour la préparation et la protection anti-corrosive des surfaces et structures en fer et en acier.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

●	.1983	Gris	Mate
●	.1720	Rojo turco	Mate
●	B1920	Negro	Mate
○	A1960	Blanco	Mate
●	.1982	Verde	Mate

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

●	.1983	Grey	Matt
●	.1720	Turkish red	Matt
●	B1920	Black	Matt
○	A1960	White	Matt
●	.1982	Green	Matt

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

●	.1983	Gris	Mat
●	.1720	Rouge turc	Mat
●	B1920	Noir	Mat
○	A1960	Blanc	Mat
●	.1982	Vert	Mat

Convertoxido

Convertoxide / Convertoxyde



CONVERTIDOR DE ÓXIDO
RUST CONVERTER
CONVERTISSEUR D'OXYDE

500
ml.

1
L



60 min.



6 h.



9-12 m²/l



No precisa
Not required
Pas nécessaire

Convertidor de óxido de base acuosa, que en contacto con el óxido forma un complejo químico estable de color negro, creando una capa protectora neutra que evita que el óxido evolucione.

Preparación desoxidante de superficies oxidadas de hierro y acero.

Ideal para piezas, pequeñas reparaciones, parcheos en máquinas, electrodomésticos, etc.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .9808 Marfil Satinado

Water-based oxide converter, which creates a black stable chemical complex when in contact with rust, creating a neutral protective layer that prevents rust from evolving.

Deoxidising preparation of rusty iron and steel surfaces.

Ideal for parts, small repairs, patches in machines, appliances, etc.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .9808 Ivory Satin

Convertisseur d'oxyde à base aqueuse qui, en contact avec l'oxyde, forme un complexe chimique stable de couleur noire, créant une couche protectrice neutre qui empêche l'oxyde d'évoluer.

Préparation désoxydante des surfaces oxydées en fer et acier.

Idéal pour les pièces, les petites réparations, les taches sur les machines, électroménagers et autres.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .9808 Ivoire Satiné

Imprimación multi-adherente

Multi-adhesion primer / Impression multi-adhérent



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ADHERENTE
 ALKYD PRIMER ADHESION
 IMPRESSION SYNTHÉTIQUE ADHÉRENT

375 ml. 750 ml. 4 l.



2-3 h.



10-12 h.



7-10 m²/l



.9971

Imprimación sintética multi-adherente a base de resinas especiales de máximas prestaciones, que proporciona preparaciones de gran adherencia en diferentes sustratos.

Preparación y adherencia sobre acero, galvanizados, acero laminado en frío, aluminio, latón, PVC, cobre y maderas.

Alkyd multi-adhesion primer based on high-performance special resins, which provides high adhesion formulations on different substrates.

Preparation and adhesion on steel, galvanised, cold rolled steel, aluminium, brass, PVC, copper and wood.

Impression synthétique multi-adhérent à base de résines spéciales aux performances maximales, qui permet d'obtenir des préparations d'une grande adhérence dans différentes surfaces.

Préparation et adhérence sur l'acier, galvanisé, acier laminé à froid, aluminium, laiton, PVC, cuivre et bois.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● A1855	Rojo inglés	Mate
● A1958	Gris	Mate
○ A1994	Blanco	Mate

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● A1855	English red	Matt
● A1958	Grey	Matt
○ A1994	White	Matt

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● A1855	Rouge anglais	Mat
● A1958	Gris	Mat
○ A1994	Blanc	Mat

Imprimación multi-uso ecobarp al agua

Water-based ecobarp multifunctional primer / Impression multi-usage ecobarp hydro

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE AL AGUA

WATER-BASED ANTI-RUST PRIMER
IMPRESSION ANTIOXYDANT HYDRO



375 ml. 750 ml. 4 l.



30-60 min.



4-6 h.



8-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Imprimación al agua a base de resinas especiales de máximas prestaciones y propiedades antioxidantes.

Para la protección y adherencia sobre sustratos como acero galvanizado o laminado, latón, aluminio, cobre, otras aleaciones ligeras, yeso, escayola, madera...

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ B1798 Blanco Mate

Water-based primer made of special resins with maximum performance and antioxidant properties.

For protection and adhesion on substrates such as galvanised or laminated steel, brass, aluminium, copper, other light alloys, plaster, gypsum, wood...

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ B1798 White Matt

Impression isolante à l'eau à base de résines spéciales haute performance aux propriétés antioxydantes.

Pour la protection et l'adhérence sur surfaces tels que l'acier galvanisé ou laminé, laiton, aluminium, cuivre, autres alliages légers, gypse, plâtre, bois...

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ B1798 Blanc Mat

Imprimación epoxi agua mate blanca

White matt water-based epoxy primer / Impression époxy hydro blanc mat

IMPRIMACIÓN MULTIUSO EPOXI
MULTIFUNCTIONAL EPOXY PRIMER
IMPRESSION ÉPOXY MULTI-USAGE



4,5 kg.
4+0,5 kg.

22,5 kg.
20+2,5 kg.



30-60 min.



24 h.



5-8 m²/kg



Agua
Water
Eau

Proporción mezcla 8:1.

Imprimación multiuso epoxi al agua dos componentes.

Buena adherencia sobre diferentes sustratos. Ideal para aplicar sobre suelos, plásticos, PVC, etc.

Puede utilizarse como puente de adherencia para suelos pintados con clorocaucho, pintándolo posteriormente con epoxi o poliuretano.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ J6744 (Componente A) Blanco Mate
 ○ K0864 (Componente B)

Mixing ration 8:1.

Two-component multi-purpose epoxy water-based primer.

Good adhesion on different substrates. Ideal for application on floors, plastics, PVC, etc.

Can be used as an adhesion bridge for floors painted with chlorinated rubber, painting them afterwards with epoxy or polyurethane.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ J6744 (Component A) White Matt
 ○ K0864 (Component B)

Proportion du mélange 8:1

Impression époxy multi-usage à l'eau bi-composants.

Bonne adhérence sur différents substrats. Idéale pour une application sur sols, plastiques, PVC, etc.

Peut être utilisée comme pont d'adhérence sur sols peints avec du caoutchouc chloré en les peignant par la suite avec une peinture époxy ou polyuréthane.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ J6744 (Composant A) Blanc Mat
 ○ K0864 (Composant B)



MASILLA madera

Masilla lista al uso para madera
Ready-to use wood putty / Mastic à bois prêt à l'emploi



3-4 h.



0,65 m²/kg



No precisa
Not required
Pas nécessaire

0,3
kg.



Pasta para sellar, alisar y tapar todos los poros y defectos de la madera antes de pintar.

Ideal para madera natural, tarimas, parquet, marcos, muebles, puertas y de todo tipo de madera en exteriores.

Reforzada con fibras micronizadas.

Una vez seca, se puede lijar, encerar, teñir, pintarse y barnizarse con productos tanto al agua como al disolvente.

Adherencia excepcional.

Resistente y flexible.

No merma ni se agrieta.

Paste for sealing, smoothing and covering all pores and defects in the wood before painting.

Perfect for natural wood, decking, wood flooring, frames, furniture, doors and all types of outdoor wood.

Reinforced with micronized fibres.

When dried, it can be sanded, waxed, stained, painted and varnished with both water-based and solvent-based products.

Exceptional adhesion.

Resistant and flexible.

Does not shrink or crack.

Pâte à bois pour sceller, lisser et couvrir tous les pores et défauts du bois avant de peindre.

Idéal pour le bois naturel, les planchers, le parquet, les cadres, les meubles, les portes et tous les types de bois d'extérieurs.

Renforcée par des fibres micronisées.

Une fois sèche, elle peut être poncée, cirée, teintée, peinte et vernie avec des produits à base d'eau ou de solvant.

Adhérence exceptionnelle.

Résistante et flexible.

Il nese rétracte diminue pas et ne se fissure pas.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● MW3001	Neutro
● MW3002	Pino
● MW3003	Roble
● MW3004	Haya
● MW3005	Cerezo
● MW3006	Sapely
● MW3007	Caoba
● MW3008	Nogal

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● MW3001	Neutral
● MW3002	Pine
● MW3003	Oak
● MW3004	Beech
● MW3005	Cherry tree
● MW3006	Sapele
● MW3007	Mahogany
● MW3008	Walnut

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● MW3001	Neutre
● MW3002	Pin
● MW3003	Chêne
● MW3004	Hêtre
● MW3005	Cerisier
● MW3006	Sapely
● MW3007	Acajou
● MW3008	Noyer

Aceite de teca

Teak oil / Huile de teck



ACEITE DE IMPREGNACIÓN
 IMPREGNATING OIL
 HUILE D'IMPRÉGNATION

750
ml.

2,5
L.



20-30 min.



9-12 m²/l



No precisa
 Not required
 Non nécessaire

Aceite impregnante que protege la madera de los agentes atmosféricos y devuelve su flexibilidad y textura a las maderas envejecidas por el tiempo. Tratamiento enriquecedor y protector de maderas nobles a la intemperie como muebles de jardín, celosías de madera, etc.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .2905	Incoloro	Mate
● A2703	Teca	Mate

Impregnating oil that protects wood from atmospheric agents and restores flexibility and texture to woods aged over time.

Enriching and protective treatment for noble woods exposed to the elements, such as garden furniture, wooden lattices, etc.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .2905	Transparent	Matt
● A2703	Teak	Matt

Huile d'imprégnation qui protège le bois des agents atmosphériques et redonne sa flexibilité et sa texture aux bois vieillis par le temps.

Traitement enrichissant et protecteur des bois nobles aux intempéries comme les meubles de jardin, jalousies en bois, etc.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .2905	Incolore	Mat
● A2703	Teck	Mat

Barpixyl 100 anticarcomas

Barpixyl 100 anti-woodworm / Barpixyl 100 anti-vermoulure



PROTECTOR FUNGICIDA - INSECTICIDA
 FUNGICIDE - INSECTICIDE PROTECTIVE
 PROTECTEUR FONGICIDE - INSECTICIDE

375 ml. 750 ml. 2,5 l.



24 h.



200 ml/m²



White spirit

Protector fungicida-Insecticida.
 Tratamiento preventivo de la madera contra carcomas.
 Base disolvente incoloro desaromatizado.
 Registro de plaguicidas de la Dirección General de la Salud Pública: 16-80-08171.
 Adecuado para impregnación e imprimación protectora de superficies y construcciones de madera en exteriores e interiores, para madera nueva y usada.
 Se requiere el uso de un acabado final.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● J6757 Transparente Mate

Fungicide - insecticide protective.
 Wood preventive treatment against woodworm.
 Colourless dearomatized solvent base.
 Pesticide Registry of the General Directorate of Public Health: 16-80-08171.
 Suitable as impregnation and protective primer on outdoor and indoor wooden surfaces and constructions, for new and used wood.
 The use of a final finish is required.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● J6757 Transparent Matt

Protecteur fongicide-Insecticide.
 Traitement préventif du bois contre les vers du bois.
 À base de solvant incolore et sans odeur.
 Registre des pesticides de la Direction générale de la santé publique : 16-80-08171.
 Indiqué pour l'impregnation et impression protecteur des surfaces et constructions en bois à l'extérieur et à l'intérieur, des bois neufs et usagés.
 Une finition finale est nécessaire.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● J6757 Transparent Mat

Sellador aislante maderas tropicales

Insulating primer for tropical woods / Fixateur isolant bois tropicaux

IMPREGNANTE AISLANTE MONOCOMPONENTE
 SINGLE-COMPONENT INSULATING PRIMER
 IMPRÉGNANT ISOLANT MONOCOMPOSANT



750
ml.



30-60 min.



4-6 h.



8-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Impregnante aislante monocomponente transparente en base agua.

Adecuado para impregnación e imprimación aislante de superficies de maderas tropicales en exteriores e interiores.

Sellado de nudos de la madera.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● 16860 Incoloro Mate

Single-component water-based transparent insulating impregnating agent.

Suitable for impregnation and insulating priming of indoor and outdoor tropical wood surfaces.

Sealing of wood knots.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● 16860 Transparent Matt

Imprégnant isolant monocomposant transparent à base d'eau.

Convient pour l'imprégnation et l'impression isolant de surfaces en bois tropicaux à l'extérieur et à l'intérieur.

Fixateur des noeuds de bois.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● 16860 Incolore Mat

Barpidecor fondo

Barpidecor basecoat / Barpidecor fond



FONDO LASUR
WOOD STAIN BASECOAT
FOND LASURE



375 ml. 750 ml. 4 l. 20 l.



6-8 h.



10-12 m²/l



No precisa

Tratamiento protector para la madera de acción preventiva y eficaz.
Fondo impregnante o imprimación protectora en superficies y construcciones de madera exteriores e interiores.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Certificado de garantía CIDEMCO.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● B6811 Incoloro Mate

Protective treatment for wood with preventive and effective action.

Protective primer on outdoor and indoor wooden surfaces and constructions.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Products with CIDEMCO warranty certificate.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● B6811 Transparent Matt

Traitement protecteur du bois à action préventive et efficace.

Convient pour l'imprégnation protectrice et la protection décorative des surfaces et des constructions en bois extérieures et intérieures.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Produits avec certificat de garantie CIDEMCO.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● B6811 Incolore Mat

Barpidecor



PROTECTOR DECORATIVO DECORATIVE PROTECTOR PROTECTEUR DÉCORATIF

375 ml. 750 ml. 4 L. 20*

* Bajo pedido mínimo de 200l. / Minimum order of 200l. / Sur commande minimum de 200l.



8-12 h.



24 h.



12-16 m²/l



.9873

Tratamiento protector para la madera hidrofugante a base de resinas alquídicas especiales y agentes activos, que proporcionan un embellecimiento y protección en profundidad de la madera en general y contra la humedad. Adecuado en superficies y construcciones de madera en interior y exterior.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 5 años.
Certificado de garantía CIDEMCO.

FONDEO PREVIO

Barpidecor Fondo (B6811)

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

.2811	Incoloro	Mate a semimate
.2716	Teca	Mate a semimate
.2717	Nogal	Mate a semimate
.2718	Castaño	Mate a semimate
.2719	Pino	Mate a semimate
.2724	Caoba	Mate a semimate
.2786	Roble	Mate a semimate
.2792	Palisandro	Mate a semimate
.2887	Pino oregón	Mate a semimate
.2888	Pino tea	Mate a semimate
.2889	Ébano	Mate a semimate
.2890	Sapely	Mate a semimate

Protective water-repellent wood treatment based on special alkyd resins and active agents, which provides wood embellishment and in-depth protection in general and against humidity.

Suitable for indoor and outdoor wood surfaces and constructions.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 5 years.
Products with CIDEMCO warranty certificate.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Barpidecor Basecoat (B6811)

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

.2811	Transparent	Matt to semi-matt
.2716	Teak	Matt to semi-matt
.2717	Walnut	Matt to semi-matt
.2718	Chestnut	Matt to semi-matt
.2719	Pine	Matt to semi-matt
.2724	Mahogany	Matt to semi-matt
.2786	Oak	Matt to semi-matt
.2792	Rosewood	Matt to semi-matt
.2887	Oregon pine	Matt to semi-matt
.2888	Tea pine	Matt to semi-matt
.2889	Ebony	Matt to semi-matt
.2890	Sapele	Matt to semi-matt

Traitement de protection pour bois hydrofuge à base de résines alkydes spéciales et d'agents actifs permettant d'obtenir un embellissement et une protection en profondeur générale et anti-humidité du bois.

Convient aux surfaces et constructions en bois extérieures et intérieures.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 5 ans.
Produits avec certificat de garantie CIDEMCO.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Barpidecor Fond (B6811)

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

.2811	Incolore	Mat à semi-mat
.2716	Teck	Mat à semi-mat
.2717	Noyer	Mat à semi-mat
.2718	Châtaignier	Mat à semi-mat
.2719	Pin	Mat à semi-mat
.2724	Acajou	Mat à semi-mat
.2786	Chêne	Mat à semi-mat
.2792	Bois de rose	Mat à semi-mat
.2887	Pin d'Oregon	Mat à semi-mat
.2888	Pino tea	Mat à semi-mat
.2889	Ebène	Mat à semi-mat
.2890	Sapelli	Mat à semi-mat

Barpidecor alta protección

Barpidecor high protection / Barpidecor haute protection



PROTECTOR DECORATIVO
 DECORATIVE PROTECTOR
 PROTECTEUR DÉCORATIF

375 ml. 750 ml. 4 l.



5-8 h.



24 h.



20-24 m²/l



.9873

Alto contenido en sólidos.

Acabado satinado protector de la madera, repelente al agua y resistente a las radiaciones solares, a base de resinas alquídicas especiales que proporciona embellecimiento, alta protección y durabilidad.

Adecuado para construcciones de madera exteriores, excepcionalmente en interiores, en particular ventanas, puertas, vigas, cerchas, estructuras, etc.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 7 años.

Certificado de garantía CIDEMCO.

FONDEO PREVIO

Barpidecor Fondo (B6811)

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .2918	Incoloro	Satinado
● .2919	Pino	Satinado
● .2920	Nogal	Satinado
● .2921	Castaño	Satinado
● .2922	Teca	Satinado
● .2923	Caoba	Satinado
● .2924	Roble	Satinado
● .2990	Palisandro	Satinado

High solids content.

Wood-protective water-repellent and resistant to U.V. radiation satin finish based on special alkyd resins.

Provides embellishment, high protection and durability.

Suitable for outdoor, and exceptionally indoor, wooden constructions, particularly, windows, doors, beams, trusses, structures, etc.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 7 years.

Products with CIDEMCO warranty certificate.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Barpidecor Basecoat (B6811)

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .2918	Transparent	Satin
● .2919	Pine	Satin
● .2920	Walnut	Satin
● .2921	Chestnut	Satin
● .2922	Teak	Satin
● .2923	Mahogany	Satin
● .2924	Oak	Satin
● .2990	Rosewood	Satin

Haute teneur en solides.

Finition satinée de protection du bois, hydrofuge et résistant aux radiations solaires, à base de résines alkydes spéciales permettant d'obtenir embellissement, haute protection et durabilité.

Convient aux constructions en bois extérieures et exceptionnellement intérieures, en particulier les fenêtres, portes, poutres, charpentes, structures, etc.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des application réelles: 7 ans.

Produits avec certificat de garantie CIDEMCO.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Barpidecor Fond (B6811)

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .2918	Incolore	Satiné
● .2919	Pin	Satiné
● .2920	Noyer	Satiné
● .2921	Châtaignier	Satiné
● .2922	Teck	Satiné
● .2923	Acajou	Satiné
● .2924	Chêne	Satiné
● .2990	Bois de rose	Satiné

Barpidecor fondo al agua

Barpidecor water-based basecoat / Barpidecor fond hydro



FONDO LASUR
WOOD SEALER LASURE
FOND LASURE



375 ml. 750 ml. 4 L.



30-60 min.



10-12 m²/l



Agua
Water
Eau

Tratamiento protector para la madera de acción preventiva y eficaz.

Adecuado como impregnación protectora y protección decorativa de superficies y construcciones de madera en exteriores e interiores.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Certificado de garantía CIDEMCO.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .2872 Incolore Mate

Wood protective treatment with preventive and effective action.

Suitable as protective primer and decorative protection of wooden surfaces and constructions, both outdoors and indoors.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Products with CIDEMCO warranty certificate.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .2872 Transparent Matt

Traitement de protection du bois à action préventive et efficace.

Convient pour l'imprégnation protectrice et la protection décorative des surfaces et des constructions en bois extérieures et intérieures.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Produits avec certificat de garantie CIDEMCO.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .2872 Incolore Mat

Barpidecor al agua

Barpidecor water-based / Barpidecor hydro



PROTECTOR DECORATIVO
 DECORATIVE PROTECTOR
 PROTECTEUR DÉCORATIF

375 ml. 750 ml. 4 L.



30-60 min.



4-6 h.



12-16 m²/l



Agua
Water
Eau

Tratamiento protector para la madera hidrofugante a base de resinas acrílicas especiales y agentes activos, que proporciona un embellecimiento y protección en profundidad de la madera en general y contra la humedad.

Usado adecuado como impregnación protectora y protección decorativa de superficies y construcciones de madera exteriores e interiores.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 5 años.

Certificado de garantía CIDEMCO.

FONDEO PREVIO

Barpidecor Fondo al agua (.2872).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

.2801	Incoloro	Mate a semimate
.2823	Palisandro	Mate a semimate
.2824	Pino	Mate a semimate
.2825	Teca	Mate a semimate
.2826	Caoba	Mate a semimate
.2827	Castaño	Mate a semimate
.2828	Roble	Mate a semimate
.2829	Nogal	Mate a semimate
.2891	Pino oregón	Mate a semimate
.2892	Pino tea	Mate a semimate
.2893	Ébano	Mate a semimate
.2894	Sapely	Mate a semimate
A2738	Coco	Mate a semimate
A2739	Perla	Mate a semimate
A2740	Camel	Mate a semimate
A2741	Menta	Mate a semimate
A2742	Bambú	Mate a semimate
A2743	Zafiro	Mate a semimate

Water-repellent wood protective treatment based on special acrylic resins and active agents, which provides deep embellishment and protection of wood, in general, and against humidity.

Suitable use as a protective primer and decorative protection for outdoor, and indoor, wooden surfaces and constructions.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 5 years.

Products with CIDEMCO warranty certificate.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Barpidecor water-based Basecoat (.2872).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

.2801	Transparent	Matt to semi-matt
.2823	Rosewood	Matt to semi-matt
.2824	Pine	Matt to semi-matt
.2825	Teak	Matt to semi-matt
.2826	Mahogany	Matt to semi-matt
.2827	Chestnut	Matt to semi-matt
.2828	Oak	Matt to semi-matt
.2829	Walnut	Matt to semi-matt
.2891	Oregon pine	Matt to semi-matt
.2892	Tea pine	Matt to semi-matt
.2893	Ebony	Matt to semi-matt
.2894	Sapele	Matt to semi-matt
A2738	Coconut	Matt to semi-matt
A2739	Pearl	Matt to semi-matt
A2740	Camel	Matt to semi-matt
A2741	Mint	Matt to semi-matt
A2742	Bamboo	Matt to semi-matt
A2743	Sapphire	Matt to semi-matt

Traitement de protection pour bois hydrofuge à base de résines acryliques spéciales et d'agents actifs permettant un embellissement et une protection en profondeur générale et anti-humidité du bois.

Convient pour l'imprégnation protectrice et la protection décorative de surfaces et de constructions en bois extérieures et intérieures.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 5 ans.

Produits avec certificat de garantie CIDEMCO.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Barpidecor Fond hydro (.2872).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

.2801	Incolore	Mat à semi-mat
.2823	Bois de rose	Mat à semi-mat
.2824	Pin	Mat à semi-mat
.2825	Teck	Mat à semi-mat
.2826	Acajou	Mat à semi-mat
.2827	Châtaignier	Mat à semi-mat
.2828	Chêne	Mat à semi-mat
.2829	Noyer	Mat à semi-mat
.2891	Pin d'Oregon	Mat à semi-mat
.2892	Pino theai	Mat à semi-mat
.2893	Ebène	Mat à semi-mat
.2894	Sapelli	Mat à semi-mat
A2738	Coco	Mat à semi-mat
A2739	Perle	Mat à semi-mat
A2740	Camel	Mat à semi-mat
A2741	Menthe	Mat à semi-mat
A2742	Bambou	Mat à semi-mat
A2743	Saphir	Mat à semi-mat

Barpidecor alta protección al agua

Barpidecor water-based high protection / Barpidecor haute protection hydro



PROTECTOR DECORATIVO
DECORATIVE PROTECTOR
PROTECTEUR DÉCORATIF

375 ml. 750 ml. 4 L.



30-60 min.



4-8 h.



20-24 m²/l



Agua
Water
Eau

Alto contenido en sólidos.

Acabado satinado protector de la madera, repelente al agua y resistente a las radiaciones solares, a base de resinas acrílicas especiales que proporciona embellecimiento, alta protección y durabilidad.

Adecuado para construcciones de madera exteriores, ventanas, puertas, vigas, estructuras, etc.

Para decoración en interiores.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 7 años.

Certificado de garantía CIDEMCO.

FONDEO PREVIO

Barpidecor Fondo al agua (.2872).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .2993	Incoloro	Satinado
● .2994	Nogal	Satinado
● .2997	Pino	Satinado
● .2998	Caoba	Satinado
● .2999	Castaño	Satinado
● A2700	Teca	Satinado
● A2701	Roble	Satinado
● A2702	Palisandro	Satinado

High solids content.

Water-based satin finish wood protective made of special acrylic resins. Water repellent and resistant to U.V. radiation. Provides embellishment, high protection and durability.

Suitable for outdoor, wooden constructions, windows, doors, beams, structures, etc.

Also for indoor decoration use.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 7 years.

Products with CIDEMCO warranty certificate.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Barpidecor water-based Basecoat (.2872).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .2993	Transparent	Satin
● .2994	Walnut	Satin
● .2997	Pine	Satin
● .2998	Mahogany	Satin
● .2999	Chestnut	Satin
● A2700	Teak	Satin
● A2701	Oak	Satin
● A2702	Rosewood	Satin

Haut contenu en solides.

Finition satinée protectrice du bois, hydrofuge et résistante aux radiations solaires, à base de résines acryliques spéciales qui apportent un embellissement, une haute protection et une durabilité.

Adapté aux constructions extérieures en bois, fenêtres, portes, poutres, structures, etc.

Pour décoration à l'intérieur.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 7 ans.

Produits avec certificat de garantie CIDEMCO.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Barpidecor Fond hydro (.2872).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .2993	Incolore	Satiné
● .2994	Noyer	Satiné
● .2997	Pin	Satiné
● .2998	Acajou	Satiné
● .2999	Châtaignier	Satiné
● A2700	Teck	Satiné
● A2701	Chêne	Satiné
● A2702	Bois de rose	Satiné

Decking



PROTECTOR PARA TARIMA O SUELOS DE MADERA
 PROTECTIVE OUTDOOR DECKING WOOD LASURE
 PROTECTEUR POUR PLANCHERS ET SOLS EN BOIS



750 ml. 4 l.



1 h.



4 h.



12 m²/l



Agua
 Water
 Eau

Lasur protector de suelos de madera exterior, mate en base agua.

Con filtro U.V.

Adecuado para proteger suelos y tarimas expuestos a la intemperie, sobre todo maderas tropicales.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Norma UNE-ENV 12633:2003. Método de la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir, clase 3.

FONDEO PREVIO

Sellador aislante maderas tropicales (I6860).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● A4287	Pino	Mate
● A4288	Teca	Mate
● J6768	Nogal	Mate
● A2745	Incoloro	Mate

Outdoor decking protective water-based wood lasure; matt.

With U.V. filter.

Suitable for protecting floors and decking exposed to weathering, especially tropical woods.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

UNE-ENV 12633:2003 Standard. Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Insulating primer for tropical woods (I6860).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● A4287	Pine	Matt
● A4288	Teak	Matt
● J6768	Walnut	Matt
● A2745	Transparent	Matt

Lasure protecteur pour sols extérieurs en bois, mat à base d'eau.

Avec filtre U.V.

Adapté à la protection des sols et planchers exposés aux éléments, et notamment les bois tropicaux.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Norme UNE 12633:2003. Méthode de détermination de la valeur de résistance au dérapage/à la glissance des pavés polis ou non polis.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Fixateur isolant bois tropicaux (I6860).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● A4287	Pin	Mat
● A4288	Teck	Mat
● J6768	Noyer	Mat
● A2745	Incolore	Mat

Barniz intemperie uretanado

Urethane outdoor varnish / Vernis intempéries uréthane



BARNIZ EXTERIORES
OUTDOOR VARNISH
VERNIS EXTÉRIEUR

375 ml. 750 ml. 4 L.



24 h.



5-8 h.



15-18 m²/l



.9873

Barniz sintético uretanado de alta calidad a base de resinas alquídicas modificadas con uretanos, que proporciona unos acabados elásticos resistentes a intemperie y ambientes marinos. Incorpora filtro U.V.

Protege y decora superficies y construcciones de madera en alta montaña, para exteriores.

Acabado decorativo para interiores.

FONDEO PREVIO (OPCIONAL)

Barpidecor Fondo (B6811) y/o Barpidecor colores.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

.2743	Incoloro	Brillante
.2870	Incoloro	Satinado
A2718	Roble*	Brillante
A2719	Castaño*	Brillante
A2720	Nogal*	Brillante
A2752	Teca* Novedad	Brillante

* Sólo disponibles en 750 ml.

High quality alkyd varnish based on urethane-modified alkyd resins, which provides elastic finishes resistant to weathering and marine environments. Incorporates U.V. filter.

Protects and decorates wooden surfaces and constructions in high mountains, outdoors.

Decorative finish on indoor woods.

BASECOAT PRE-APPLICATION (OPCIONAL)

Barpidecor Basecoat (B6811) and/or Barpidecor colors.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

.2743	Transparent	Glossy
.2870	Transparent	Satin
A2718	Oak*	Glossy
A2719	Chestnut*	Glossy
A2720	Walnut*	Glossy
A2752	Teak* New	Glossy

* Only available in 750 ml.

Vernis synthétique uréthane haute qualité à base de résines alkydes modifiées par des uréthanes permettant d'obtenir des finitions élastiques résistantes aux intempéries et aux environnements marins. Contient un filtre U.V.

Protège et décore les surfaces et les constructions en bois en haute montagne, l'extérieur.

Finition de décoration sur boiseries intérieures.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE (OPCIONAL)

Fond Barpidecor(B6811) et/ou couleurs Barpidecor.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

.2743	Incolore	Brillante
.2870	Incolore	Satiné
A2718	Chêne*	Brillante
A2719	Châtaignier*	Brillante
A2720	Noyer*	Brillante
A2752	Teck* Nouveauté	Brillante

* Uniquement disponible en 750 ml.

Barniz intemperie ecobarp al agua

Water-based ecobarp weathering varnish / Vernis intempérie ecobarp hydro



BARNIZ EXTERIORES
 OUTDOOR VARNISH
 VERNIS EXTÉRIEUR

375 ml. 750 ml. 4 l.



30-60 min.



4-6 h.



12-14 m²/l



Agua
 Water
 Eau

Barniz de un componente acrílico que proporciona acabados elásticos, no amarillentos y resistentes a la intemperie. Protege y decora superficies y construcciones de madera en interior como en exterior.

FONDEO PREVIO (OPCIONAL)

Barpidecor Fondo al agua (.2872) y/o Barpidecor colores.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

- .2882 Incoloro Brillante
- .2951 Incoloro Satinado

Single-component acrylic varnish that provides elastic, non-yellowing and weather-resistant finishes.

Protects and decorates wooden surfaces and constructions, both indoors and outdoors.

BASECOAT PRE-APPLICATION (OPTIONAL)

Barpidecor water-based basecoat (.2872) and/or Barpidecor colours.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

- .2882 Transparent Glossy
- .2951 Transparent Satin

Vernis monocomposant acrylique permettant des finitions élastiques, non jaunissantes et résistantes aux intempéries.

Protège et décore les surfaces et les constructions en bois à l'intérieur comme à l'extérieur.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE (EN OPTION)

Barpidecor Fond hydro (.2872) et/ou Barpidecor couleurs.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

- .2882 Incolore Brillante
- .2951 Incolore Satiné

Barniz marino

Marine varnish / Vernis marin



BARNIZ EXTERIORES OUTDOOR VARNISH VERNIS EXTÉRIEUR

375 ml. 750 ml. 4 L.



5-7 h.



24 h.



17-20 m²/l



.9873

Barniz marino de alta calidad a base de resinas alquídicas modificadas, que proporciona unos acabados elásticos, resistentes a ambientes marinos. Incorpora filtro U.V.

Adecuado para proteger y decorar superficies de embarcaciones y construcciones de madera cerca del mar, en exterior.

Acabado decorativo en interiores.

FONDEO PREVIO

Barpidecor Fondo (B6811) y/o Barpidecor colores.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .2832	Incoloro	Brillante
● .2871	Incoloro	Satinado

High quality marine varnish based on modified alkyd resins, which provides elastic finishes resistant to marine environments. Includes U.V. filter.

Suitable for protecting and decorating surfaces of boats and wooden structures located near the sea, outdoors.

Decorative finish on indoor woods also.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Barpidecor Basecoat (B6811) and/or Barpidecor colors.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .2832	Transparent	Glossy
● .2871	Transparent	Satin

Vernis marin de haute qualité à base de résines alkydes modifiées, qui offre des finitions élastiques, résistantes aux environnements marins. Avec filtre U.V.

Idéal pour la protection et la décoration des surfaces des bateaux et des constructions en bois près de la mer, à l'extérieur.

Finition décorative sur des bois intérieurs.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Fond Barpidecor(B6811) et/ou couleurs Barpidecor.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .2832	Incolore	Brillante
● .2871	Incolore	Satiné

Tapaporos ecobarp al agua

Ecobarp water-based pore-covering / Bouche-pores ecobarp hydro



BARNIZ TAPAPOROS INTERIOR
INDOOR PORE-COVERING VARNISH
VERNIS BOUCHE-PORES INTÉRIEUR

375 ml. 750 ml. 4 l.



40 min.



4-6 h.



11-14 m²/l



Agua
Water
Eau

Barniz tapaporos fabricado con resinas y productos totalmente solubles al agua, de gran facilidad de aplicación, excelente penetración y poder de relleno, total transparencia y fácil lijado.

Uso muy adecuado sobre paramentos verticales merced a su tixotropía.

Indicado para el sellado y preparación de muebles y todo tipo de maderas interiores.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● B1883 Incoloro Mate

Undercoat varnish manufactured with resins and fully water-soluble products, very easy to apply, with excellent penetration and filling power, fully clear and easy to sand.

Very suitable for use on vertical surfaces due to its thixotropy.

Suitable for sealing and preparing furniture and all types of indoor wood.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● B1883 Transparent Matt

Vernis bouche-pores fabriqué à base de résines et de produits totalement solubles dans l'eau qui offre une grande facilité d'application, un excellent pouvoir pénétrant et de remplissage, une transparence totale et un ponçage facile.

Son utilisation est très appropriée pour les murs verticaux grâce à sa thixotropie.

Il est indiqué pour l'étanchéité et la préparation de meubles et de tous les types de bois d'intérieurs.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● B1883 Incolore Mat

Barniz interior ecobarp al agua

Ecobarp water-based indoor varnish / Vernis intérieur ecobarp hydro



BARNIZ SINTÉTICO INTERIOR
 ALKYD VARNISH INDOOR
 VERNIS SYNTHÉTIQUE INTÉRIEUR

375 ml. 750 ml. 4 l.



50 min.



5-6 h.



10-12 m²/l



Agua
 Water
 Eau

Barniz fabricado con resinas y productos totalmente solubles al agua, de gran facilidad de aplicación, excelente poder de relleno, elevada tixotropía y total transparencia.

Su gran dureza y resistencia al rayado, así como su sedoso acabado lo hacen especialmente adecuado para proteger y decorar muebles y superficies de madera en interiores.

FONDEO PREVIO

Tapaporos ecobarp al agua (B1883).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .2948	Incoloro	Brillante
● .2949	Incoloro	Satinado
● .2950	Incoloro	Mate

Varnish made with resins and fully water soluble products, easy to apply, excellent filling power, high thixotropy and complete transparency.

Its high hardness and scratch resistance as well as its silky finish make it particularly suitable for protecting and decorating furniture and wood surfaces indoors.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Ecobarp water-based pore-covering (B1883).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .2948	Transparent	Glossy
● .2949	Transparent	Satin
● .2950	Transparent	Matt

Vernis fabriqué à base de résines et de produits totalement solubles dans l'eau, il offre une grande facilité d'application, un excellent pouvoir garnissant, une thixotropie élevée et une transparence totale.

Sa grande dureté et résistance aux rayures, ainsi que sa finition soyeuse, le rendent particulièrement approprié pour la protection et la décoration des meubles et surfaces en bois à l'intérieur.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Bouche-pores ecobarp hydro (B1883).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .2948	Incolore	Brillante
● .2949	Incolore	Satiné
● .2950	Incolore	Mat

Barniz sintético

Alkyd varnish / Vernis synthétique



BARNIZ SINTÉTICO INTERIOR
INDOOR ALKYD VARNISH
VERNIS SYNTHÉTIQUE INTÉRIEUR

375 ml. 750 ml. 4 l. 20*

* Bajo pedido mínimo de 200l. / Minimum order of 200l. / Sur commande minimum de 200l.



4-6 h.



24 h.



15-18 m²/l



.9873

Barniz sintético de alta decoración y calidad a base de resinas alquídicas modificadas, que otorgan unos acabados suaves, duraderos y nobles.

Decora y protege superficies de madera en interiores y excepcionalmente en exteriores.

Adecuado como acabado sobre maderas en interiores donde fue aplicado Barpidecor.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .2723	Incoloro	Brillante
● .2715	Incoloro	Satinado
● .2869	Incoloro	Mate

Highly decorative and top quality alkyd varnish based on modified alkyd resins, which provides soft, durable and noble finishes.

Decorates and protects indoor and, exceptionally, outdoor, wooden surfaces.

Suitable as a finish on indoor woods where Barpidecor was applied.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .2723	Transparent	Glossy
● .2715	Transparent	Satin
● .2869	Transparent	Matt

Vernis synthétique de haute qualité et décoration à base de résines alkydes modifiées, qui offre des finitions douces, durables et nobles.

Il décore et protège les surfaces en bois à l'intérieur et exceptionnellement à l'extérieur.

Il est indiqué comme finition sur le bois d'intérieur où Barpidecor a été appliqué.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .2723	Incolore	Brillante
● .2715	Incolore	Satiné
● .2869	Incolore	Mat

Barniz tinte

Stain varnish / Vernis teinté



BARNIZ TINTE PARA MADERA STAIN VARNISH FOR WOOD VERNIS TEINTÉ POUR BOIS

375 ml. 750 ml.



4-6 h.



24 h.



15-18 m²/l



.9873

Barniz tinte para madera, de alta decoración y calidad, a base de resinas alquídicas modificadas.

Adecuado para proteger y decorar superficies de maderas en interiores y excepcionalmente en exteriores bajo techada.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

.2833	Incoloro	Brillante
.2834	Caoba	Brillante
.2835	Nogal	Brillante
.2836	Palisandro	Brillante
.2837	Castaño	Brillante
.2838	Roble	Brillante
.2839	Cerezo	Brillante
.2867	Sapely	Brillante
.2868	Miel	Brillante

Highly decorative and top quality wood stain varnish based on modified alkyd resins.

Suitable for protecting and decorating indoor and, exceptionally, outdoor wooden surfaces under roof.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

.2833	Transparent	Glossy
.2834	Mahogany	Glossy
.2835	Walnut	Glossy
.2836	Rosewood	Glossy
.2837	Chestnut	Glossy
.2838	Oak	Glossy
.2839	Cherry tree	Glossy
.2867	Sapele	Glossy
.2868	Honey	Glossy

Vernis teinté pour bois, haute qualité et décoration, à base de résines alkydes modifiées.

Approprié pour la protection et la décoration des surfaces en bois à l'intérieur et exceptionnellement à l'extérieur sous le toit.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

.2833	Incolore	Brillante
.2834	Acajou	Brillante
.2835	Noyer	Brillante
.2836	Bois de rose	Brillante
.2837	Châtaignier	Brillante
.2838	Chêne	Brillante
.2839	Cerisier	Brillante
.2867	Sapelli	Brillante
.2868	Miel	Brillante

Barniz tinte ecobarp al agua

Water-based ecobarp stain varnish / Vernis teinté ecobarp hydro



BARNIZ TINTE PARA MADERA

STAIN VARNISH FOR WOOD

VERNIS TEINTÉ POUR BOIS

375 ml. 750 ml.



40-60 min.



4-6 h.



13-16 m²/l



Agua
Water
Eau

Barniz tinte al agua para madera, de alta decoración y calidad, a base de resinas acrílicas modificadas.

Usado adecuado para proteger y decorar superficies de madera en interiores y excepcionalmente en exteriores bajo techada.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .2963	Incoloro	Satinado
● .2964	Caoba	Satinado
● .2965	Nogal	Satinado
● .2966	Palisandro	Satinado
● .2967	Castaña	Satinado
● .2968	Roble	Satinado
● .2969	Cerezo	Satinado
● .2970	Sapely	Satinado
● .2971	Miel	Satinado

Highly decorative top quality water-based wood stain varnish based on modified acrylic resins.

Suitable for protecting and decorating indoor and, exceptionally, outdoor, wooden surfaces under roof.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .2963	Transparent	Satin
● .2964	Mahogany	Satin
● .2965	Walnut	Satin
● .2966	Rosewood	Satin
● .2967	Chestnut	Satin
● .2968	Oak	Satin
● .2969	Cherry tree	Satin
● .2970	Sapele	Satin
● .2971	Honey	Satin

Vernis teinté hydro pour bois, de haute qualité et décoration, à base de résines acryliques modifiées.

Son utilisation est appropriée pour la protection et la décoration des surfaces en bois à l'intérieur et exceptionnellement à l'extérieur sous le toit.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .2963	Incolore	Satiné
● .2964	Acajou	Satiné
● .2965	Noyer	Satiné
● .2966	Bois de rose	Satiné
● .2967	Châtaignier	Satiné
● .2968	Chêne	Satiné
● .2969	Cerisier	Satiné
● .2970	Sapelli	Satiné
● .2971	Miel	Satiné

Polparquet



BARNIZ PARA SUELOS DE MADERA WOOD FLOORING VARNISH VERNIS POUR SOLS EN BOIS



* Bajo pedido mínimo de 200l. / Minimum order of 200 l. / Sur commande minimum de 200 l.



10 min.



30 min.



2 h.



2 h.



10-12 m²/l



.9018

Barniz de poliuretano en un solo componente, especial para el barnizado de suelos de madera.

Uso adecuado para el sellado y barnizado de todo tipo de maderas interiores.

FONDEO PREVIO

Primera mano diluir un 10-15%.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .2084 Incoloro Brillante

Single-component polyurethane varnish. Specially suitable for coating wooden floors.

Suitable use for sealing and varnishing all types of indoor wood.

BASECOAT PRE-APPLICATION

First hand dilute 10-15%.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .2084 Transparent Glossy

Vernis polyuréthane monocomposant, spécial pour le vernissage des sols en bois.

Convient au rebouchage des pores et au vernissage de tout type de bois intérieurs.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Diluer la première couche de 10 à 15 %.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .2084 Incolore Brillante

Polparquet ecobarp al agua

Water-based Polparquet ecobarp / Polparquet ecobarp hydro



BARNIZ PARA SUELOS DE MADERA
 WOOD FLOORING VARNISH
 VERNIS POUR SOLS EN BOIS

750 ml. 4 L.



10 min.



30 min.



5-6 h.



10 h.



8-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Barniz al agua para el barnizado del parquet. Adecuado para el sellado y barnizado de todo tipo de maderas interiores.

FONDEO PREVIO

Primera mano diluir un 10-15%.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● .2050	Incoloro	Brillante
● .2068	Incoloro	Satinado
● A2750	Incoloro Novedad	Mate

Water-based varnish for wood flooring coatings. Suitable for sealing and varnishing all types of indoor woods.

BASECOAT PRE-APPLICATION

First hand dilute 10-15%.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● .2050	Transparent	Glossy
● .2068	Transparent	Satin
● A2750	Transparent New	Matt

Vernis hydro pour le vernissage des parquets. Il convient au scellement et au vernissage de tous les types de bois intérieurs.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Diluer la première couche de 10 à 15 %.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● .2050	Incolore	Brillante
● .2068	Incolore	Satiné
● A2750	Incolore Nouveauté	Mat

Barniz ignífugo ecobarpar al agua

Water-based ecobarpar fire resistant varnish / Vernis ignifuge ecobarpar hydro



BARNIZ INGNÍFUGO
FIRE RESISTANT VARNISH
VERNIS IGNIFUGE

EUROCLASES

375
ml.

750
ml.

4
l.



30-60 min.



4-8 h.



11-14 m²/l



Agua
Water
Eau

Barniz ignífugo al agua hecho a base de resinas especiales.

Alta protección.

Altos sólidos.

Repele agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones.

Resistente a la intemperie y radiaciones solares.

Máxima durabilidad.

Decora y realza la belleza natural de la madera.

Acabado y protección de superficies interiores y exteriores, ventanas, puertas, vigas, cerchas y techos.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Reacción al fuego, certificación EUROCLASES, clasificación B-s1, d0.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● A2726 Incoloro Satinado
● A2755 Incoloro **Novedad** Mate

Water-based fire resistant varnish, based on special resins.

High protection.

High-solid content.

Repels water and environmental humidity and regulates wood breathability, preventing deformation.

Resistant to weathering and U.V. radiation.

Maximum durability.

Decorates and enhances the natural beauty of wood.

Finishing and protection of indoor and outdoor surfaces, windows, doors, beams, trusses and ceilings.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Fire resistant, EUROCLASES certification, classification B-s1, d0.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● A2726 Transparent Satin
● A2755 Transparent **New** Matt

Vernis ignifuge hydro fabriqué à base de résines spéciales.

Haute protection.

Hauts solides.

Imperméable à l'eau et à l'humidité ambiante, il régule la transpiration du bois en évitant les déformations.

Il est résistant aux intempéries et aux radiations solaires.

Durabilité maximale.

Il décore et met la beauté naturelle du bois en valeur.

Finition et protection des surfaces intérieures et extérieures, fenêtres, portes, poutres, charpentes et plafonds.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES



Réaction au feu, classement EUROCLASSES, classe B-s1, d0.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● A2726 Incolore Satiné
● A2755 Incolore Mat



Barniz hormigón impreso

Printed concrete varnish / Vernis béton imprimé



BARNIZ ACRÍLICO AL DISOLVENTE
 ACRYLIC SOLVENT VARNISH
 VERNIS ACRYLIQUE AU SOLVANT

750 ml. 4 l. 15 l.



1 h.



2-3 h.



6-10 m²/l



No precisa

Barniz acrílico al disolvente, a base de resinas especiales para aplicación sobre hormigón, especialmente sobre hormigón impreso.

Proporciona relleno, fortalecimiento y dureza superficial. Válido para aplicaciones tanto en interior como en exterior.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

A2732 Incoloro Satinado-semimate

Solvent-based acrylic varnish, based on special resins to be applied on concrete, especially on printed concrete.

Provides filling, reinforcement and surface hardness. Suitable for indoor and outdoor applications.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

A2732 Transparent Semi-matt satin

Vernis acrylique au solvant, à base de résines spéciales pour une application sur béton et béton imprimé notamment.

Permet de remplir, renforcer et d'obtenir une dureté superficielle. Convient pour des applications intérieures et extérieures.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

A2732 Incolore Satiné - Semi-mat

Pintura clorocaucho suelos

Chlorinated Rubber Floor Paint / Peinture monocomposantes sols



PINTURA PARA SUELOS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL FLOOR PAINT
PEINTURE POUR SOLS INDUSTRIELS

750 ml. 4 l. 15 l.



30 min.



24 h.



9-12 m²/l



.9303

Pintura para suelos industriales de máxima calidad a base de resinas de clorocaucho, monocomponente.

Acabados resistentes a la abrasión, fregados, agresión química y suciedad en general.

Uso adecuado para suelos de hormigón, morteros de cemento y otros derivados, uso recomendado interior o bajo cubierta.

FONDEO PREVIO

Primera mano diluir un 10-15%.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● C6717	Rojo inglés	Semimate
● C6716	Verde cromo	Semimate
○ C6718	Blanco	Semimate
● C6720	Amarillo	Semimate
● F6988	Gris 7038	Semimate

Maximum quality chlorinated rubber resin-based industrial floor paint, monocomponent.

Finish resistant to abrasion, scrubbing, chemical aggression and dirt in general.

Suitable for use on concrete floors, cement mortars and other derivatives, recommended for indoor or below-deck use.

BASECOAT PRE-APPLICATION

First hand dilute 10-15%.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● C6717	English red	Semi-matt
● C6716	Chromium green	Semi-matt
○ C6718	White	Semi-matt
● C6720	Yellow	Semi-matt
● F6988	Grey 7038	Semi-matt

Peinture pour sols industriels haute qualité à base de résines de caoutchouc chloré, monocomposant.

Finitions résistantes à l'abrasion, aux nettoyages, agressions chimiques et à la saleté en général.

Convient aux sols en béton, mortiers de ciment et autres dérivés. Utilisation intérieure recommandé ou sous abri.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Diluer la première couche de 10 à 15 %.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● C6717	Rouge anglais	Semi-mat
● C6716	Vert chrome	Semi-mat
○ C6718	Blanc	Semi-mat
● C6720	Jaune	Semi-mat
● F6988	Gris 7038	Semi-mat

Pintura señalización y parkings

Road and parking marking paints / Peinture de signalisation et parkings



PINTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
 HORIZONTAL MARKING PAINT
 PEINTURE DE SIGNALISATION HORIZONTALE

750 ml. 4 l. 15 l.



3-5 min.



12 h.



9-12 m²/l



.9971

Con pistola no precisa / With gun no precise / Avec pistolet aérogaphique pas de précision

Acrílica al disolvente, monocomponente.

Pintura de señalización horizontal a base de resinas modificadas especiales, proporciona excelente señalización en autovías, autopistas y parkings.

Adecuado para señalización horizontal (tráfico), calles, carreteras, autovías, autopistas, parkings, garajes, naves industriales. Sobre firmes de asfalto, hormigón, etc.

FONDEO PREVIO

Primera mano diluir un 10-15%.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○	F6864	Blanco	Mate
●	F6990	Azul luminoso	Mate
●	F6991	Rojo vivo	Mate
●	F6992	Amarillo real	Mate

Solvent-based acrylic, monocomponent.

Paint for horizontal marking based on special modified resins, provides excellent signalling on motorways, highways and car parks.

Suitable for horizontal marking (traffic), streets, roads, highways, car parks, garages, industrial plants, asphalt and concrete pavements, etc.

BASECOAT PRE-APPLICATION

First coat dilute 10-15%.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○	F6864	White	Matt
●	F6990	Luminous blue	Matt
●	F6991	Bright red	Matt
●	F6992	Royal yellow	Matt

Acrylique au solvant, monocomposant.

Peinture de signalisation horizontale à base de résines spéciales modifiées. Permet une excellente signalisation sur routes à 4 voies, voies rapides et parkings.

Convient pour la signalisation horizontale (circulation), rues, routes, routes à 4 voies, autoroutes, parkings, garages, bâtiments industriels. Sur chaussées en asphalte, béton, etc.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Diluer la première couche de 10 à 15%.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○	F6864	Blanc	Mat
●	F6990	Bleu lumineux	Mat
●	F6991	Rouge vif	Mat
●	F6992	Jaune royal	Mat

Pintura señalización ecobarp al agua

Water-based ecobarp marking paint / Peinture de signalisation ecobarp hydro

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL HORIZONTAL MARKING PAINT PEINTURE DE SIGNALISATION HORIZONTALE



4 L 15 L



10-15 min.



4 h.



7-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura de señalización horizontal (tráfico) de calles, carreteras, autovías, parkings, garajes, naves industriales, etc. a base de resinas modificadas especiales en medio acuoso y pigmentos de gran solidez.

Monocomponente.

Proporciona excelente señalización en viales de ciudades, carreteras, autovías, parkings, etc. Sobre firmes de asfalto, hormigón, etc.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

H7053 Blanco Mate

Horizontal road marking paint in streets, roads, highways, car parks, garages, industrial plants, etc. paint based on specially-modified resins in aqueous medium and high-strength pigments.

Monocomponent.

Provides excellent marking in city streets, roads, highways, car parks, asphalt and concrete pavements, etc.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

H7053 White Matt

Peinture de signalisation horizontale (circulation) de rues, routes, routes à 4 voies, parkings, garages, bâtiments industriels, etc. à base de résines spéciales modifiées en milieu aqueux et de pigments de grande solidité.

Monocomposant.

Permet une excellente signalisation sur rues, routes, routes à 4 voies, parkings, etc. Sur chaussées en asphalte, béton, etc.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

H7053 Blanc Mat

Pintura poliuretano suelos interior

Polyurethane paint for indoor floors / Peinture polyuréthane sols intérieurs

PINTURA PARA SUELOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL FLOOR PAINT PEINTURE PU POUR SOLS INDUSTRIELS



4 L
(2+2L)

15 L
(7,5+7,5L)



3-4 h.



8-24 h.



7-10 m²/l



.9971



1:1



6-8 h.

Pintura para suelos industriales interiores, de máxima calidad, a base de resinas de poliuretano especiales.

Dos componentes.

Revestimientos resistentes a la abrasión, fregados, grasas, aceites minerales, otros agentes químicos y suciedad en general.

Adecuado para suelos de hormigón, morteros de cemento y otros derivados.

FONDEO PREVIO

Primera mano diluir un 5-10%.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● A6797 (A) .6970 (B)	Verde cromo	Semibrillante
● A6846 (A) .6970 (B)	Rojo inglés	Semibrillante
● A6945 (A) .6970 (B)	Gris 7038	Semibrillante

Indoor industrial floor paint of the highest quality; based on special polyurethane resins.

Two components.

Coatings resistant to abrasion, scrubbing, greases, mineral oils, other chemical agents and dirt in general.

Suitable for concrete, cement mortar and other derivatives floors.

BASECOAT PRE-APPLICATION

First hand dilute 5-10%.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● A6797 (A) .6970 (B)	Chromium green	Semi-glossy
● A6846 (A) .6970 (B)	English red	Semi-glossy
● A6945 (A) .6970 (B)	Grey 7038	Semi-glossy

Peinture pour sols industriels intérieurs, de la plus haute qualité, à base de résines de polyuréthane spéciales.

Deux composants.

Revêtements résistants à l'abrasion, au nettoyage, aux graisses, aux huiles minérales, aux autres agents chimiques et à la saleté en général.

Adapté aux sols en béton, mortiers en ciment et autres dérivés.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Diluer la première couche de 5 à 10%.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● A6797 (A) .6970 (B)	Vert chrome	Semi-brillant
● A6846 (A) .6970 (B)	Rouge anglais	Semi-brillant
● A6945 (A) .6970 (B)	Gris 7038	Semi-brillant

Pintura poliuretano suelos exterior

Polyurethane paint outdoor floors / Peinture polyuréthane sols extérieurs



PINTURA PARA SUELOS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL FLOOR PAINT
PEINTURE PU POUR SOLS INDUSTRIELS

4 L (3+1L)
16 L (12+4L)



3-4 h.



12-24 h.



7-10 m²/l



A9708



3:1



10-12 h.

Pintura para suelos industriales de máxima calidad, a base de resinas de poliuretano especiales.

Dos componentes.

Revestimientos resistentes a la abrasión, fregados, grasas, aceites minerales, otros agentes químicos y resistente al exterior.

Adecuado para suelos de hormigón morteros de cemento y otros derivados, en recintos interiores y exteriores.

FONDEO PREVIO

Primera mano diluir un 10-15%.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

●	16780 (A) K0835 (B)	Verde cromo	Semibrillante
●	16781 (A) K0835 (B)	Rojo inglés	Semibrillante
●	16782 (A) K0835 (B)	Gris 7038	Semibrillante
○	16886 (A) K0835 (B)	Blanco	Semibrillante

Top quality industrial flooring paint, based on special polyurethane resins.

Two components.

Coatings resistant to abrasion, scrubbing, greases, mineral oils, other chemical agents and resistant to weathering.

Suitable for concrete floors, cement mortars and other related products, in indoor and outdoor areas.

BASECOAT PRE-APPLICATION

First hand dilute 10-15%.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

●	16780 (A) K0835 (B)	Chromium green	Semi-glossy
●	16781 (A) K0835 (B)	English red	Semi-glossy
●	16782 (A) K0835 (B)	Grey 7038	Semi-glossy
○	16886 (A) K0835 (B)	White	Semi-glossy

Peinture pour sols industriels de la plus haute qualité, à base de résines de polyuréthane spéciales.

Deux composants.

Revêtements résistants à l'abrasion, au nettoyage, aux graisses, aux huiles minérales, aux autres agents chimiques et résistants à l'extérieur.

Idéal pour les sols en béton, mortiers en ciment et autres dérivés, dans les enceintes intérieures et extérieures.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Diluer la première couche de 10 à 15 %.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

●	16780 (A) K0835 (B)	Vert chrome	Semi-brillant
●	16781 (A) K0835 (B)	Rouge anglais	Semi-brillant
●	16782 (A) K0835 (B)	Gris 7038	Semi-brillant
○	16886 (A) K0835 (B)	Blanc	Semi-brillant

Pintura epoxi suelos al disolvente

Solvent-based Epoxy Floor Paint / Peinture époxy sols au solvant



PINTURA PARA SUELOS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL FLOOR PAINT
PEINTURE EPOXY POUR SOLS INDUSTRIELS



4 L
(3+1L)

16 L
(12+4L)



5-6 h.



12-24 h.
(T° mín. 12°C)



7-9 m²/l



A9761



3:1



8-10 h.

Pintura para suelos industriales interiores a base de resinas epoxi.

Dos componentes.

Proporciona acabados de alta resistencia y calidad.

Adecuado para suelos de hormigón, morteros de cemento y otros derivados.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Norma UNE-ENV 12633:2003. Método de la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir, clase 3.

FONDEO PREVIO

Primera mano diluir un 10-15%.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● F6716 (A) K0780 (B)	Verde cromo	Brillante
● F6717 (A) K0780 (B)	Rojo inglés	Brillante
● F6718 (A) K0780 (B)	Gris 7038	Brillante
○ M3958 (A) K0780 (B)	Blanco	Brillante

Epoxy solvent-based Indoor industrial floor paint.

Two components.

Provides highly resistant and quality finishes.

Suitable for concrete floors, cement mortar and other derivative floors.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

UNE-ENV 12633:2003 Standard. Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value.

BASECOAT PRE-APPLICATION

First hand dilute 10-15%.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● F6716 (A) K0780 (B)	Chromium green	Glossy
● F6717 (A) K0780 (B)	English red	Glossy
● F6718 (A) K0780 (B)	Grey 7038	Glossy
○ M3958 (A) K0780 (B)	White	Glossy

Peinture pour sols industriels intérieurs à base de résines époxydes.

Deux composants.

Offre des finitions à haute résistance et de haute qualité.

Adapté aux sols en béton, mortiers en ciment et autres dérivés.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Norme UNE 12633:2003. Méthode de détermination de la valeur de résistance au dérapage/à la glissance des pavés polis ou non polis.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Diluer la première couche de 10 à 15 %.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● F6716 (A) K0780 (B)	Vert chrome	Brillante
● F6717 (A) K0780 (B)	Rouge anglais	Brillante
● F6718 (A) K0780 (B)	Gris 7038	Brillante
○ M3958 (A) K0780 (B)	Blanc	Brillante

Pintura epoxi suelos al agua

Water-based epoxy floor paint / Peinture époxy sols hydro



PINTURA PARA SUELOS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL FLOOR PAINT
PEINTURE EPOXY HYDRO POUR SOLS INDUSTRIELS



4,5 kg.
(4+0,5kg.)

18 kg.
(16+2kg.)



3-4 h.



8-24 h.
(Tª mín. 12°C)



5-8 m²/kg



Agua desionizada
Deionised water
Eau désionisée



8:1



5 h.

Pintura de suelos industriales interiores en base a resinas epoxi especiales en base agua y pigmentos de alta solidez que proporciona revestimientos resistentes a la abrasión, agentes químicos y a la suciedad en general. Dos componentes.

Adecuado para suelos de hormigón, morteros de cemento y otros derivados, en recintos interiores.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Norma ISO 22196:2011. Actividad antibacteriana de superficies plásticas y otras superficies no porosas.

FONDEO PREVIO

Primera mano diluir máximo 5%.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● H6945 (A) K0820 (B)	Verde cromo	Satinado
● H6946 (A) K0820 (B)	Rojo inglés	Satinado
● I6919 (A) K0820 (B)	Gris 7038	Satinado
○ J6887 (A) K0820 (B)	Blanco	Satinado
Carta epoxi (A) K0820 (B)	Carta epoxi	Satinado

Indoor industrial floor paint based on water-based epoxy resins and high-strength pigments.

Provides coatings resistant to abrasion, chemical agents and dirt in general.

Two components.

Suitable for concrete, cement mortars and other derivative floors in indoor enclosures.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

ISO 22196:2011 Standard. Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Dilute first coat to a maximum of 5%.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● I6780 (A) K0835 (B)	Chromium green	Satin
● I6781 (A) K0835 (B)	English red	Satin
● I6782 (A) K0835 (B)	Grey 7038	Satin
○ J6886 (A) K0835 (B)	White	Satin
Epoxi chart (A) K0820 (B)	Epoxi chart colours	Satin

Peinture pour sols industriels intérieurs à base de résines époxydiques spéciales à base d'eau et de pigments de grande solidité qui offre des revêtements résistants à l'abrasion, aux agents chimiques et à la saleté en général. Deux composants.

Adapté aux sols en béton, mortiers en ciment et autres dérivés dans les enceintes intérieures.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Norme ISO 22196:2011. Mesurage de l'action antibactérienne sur les surfaces en plastique et autres surfaces non poreuses.


SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Diluer la première couche 5 % maximum.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● I6780 (A) K0835 (B)	Vert chrome	Satiné
● I6781 (A) K0835 (B)	Rouge anglais	Satiné
● I6782 (A) K0835 (B)	Gris 7038	Satiné
○ J6886 (A) K0835 (B)	Blanc	Satiné
Carte époxy (A) K0820 (B)	Carte époxy	Satiné

NOTA: Añadiendo sobre la mezcla A+B, un 1% en peso de aditivo ANTIESTÁTICO. Ref. J6821, se alcanzan valores disipativos de electricidad. *Con aditivo antiestático, la vida de mezcla se reduce a 2,5h.
NOTE: Adding 1% by weight of ANTI-STATIC additive over the A+B mixture, ef. J6821, electricity dissipation values are reached. *With anti-static additive, the mixture lifespan is reduced to 2.5h.
REMARQUE: Ces couleurs apparaissent à la page 102. En ajoutant 1 % en poids d'additif ANTISTATIQUE au mélange A+B. Réf. J6821, les valeurs dissipatives d'électricité sont atteintes. *Avec additif antistatique, la durée de vie du mélange est réduite à 2,5 heures.



Pintura de piscinas al clorocaucho Prestige

Chlorinated rubber swimming pool paint Prestige / Peinture piscines caoutchouc chloré Prestige



PINTURA PARA PISCINAS
SWIMMING POOL PAINT
PEINTURE POUR PISCINES

750 ml. 4 l. 15 l.



30-60 min.



24 h.



6-8 m²/l



.9303

Pintura de piscinas resina de clorocaucho.

Acabados de gran calidad, resistencia y duración.

Efecto antialgas.

Adecuado para protección y decoración de piscinas cuyas superficies son de mortero de cemento y otros derivados.

No apta para agua salada.

Aplicar una vez fraguado el hormigón o mortero.

No llenar hasta pasados 7 días.

FONDEO PREVIO

Mortero de cemento y derivados: diluir la propia pintura entre el 10-15% con Diluyente clorocauchos 300 (.9303) como preparación.

Galvanizados y metales ligeros: Wash primer ECO.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● A6971	Azul cielo	Satinado
○ G6948	Blanco	Satinado

Chlorinated rubber resin-based swimming pool paint.

High quality, resistant, and long-lasting finishes.

Anti-algae effect.

Suitable for protecting and decorating swimming pools with surfaces made out of cement mortar and other related materials.

Not suitable for salt water.

Apply once the concrete or mortar has set.

Don't fill until 7 days have passed.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Cement mortar and derivatives: dilute the paint itself 10-15% with 300 Chlorinated Rubber Solvent (.9303) as a preparation.

Galvanised and light metals: Wash primer ECO.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● A6971	Sky blue	Satin
○ G6948	White	Satin

Peinture pour piscines résine de caoutchouc chloré.

Finitions de haute qualité, résistantes et durables.

Effet anti-algues.

Convient pour la protection et la décoration des piscines dont les surfaces sont faites de mortier de ciment et autres dérivés.

Elle ne convient pas à l'eau salée.

Appliquer une fois que le béton ou le mortier a pris.

Ne remplissez pas avant 7 jours.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Mortier de ciment et dérivés : diluer la peinture entre 10-15% avec du diluant au caoutchouc chloré 300 (.9303) comme préparation.

Galvanisés et métaux légers : Wash primer ECO.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● A6971	Bleu ciel	Satiné
○ G6948	Blanc	Satiné

Pintura de piscinas al agua

Water-based swimming pool paint / Peinture piscines hydro

PINTURA ACRÍLICA PARA PISCINAS ACRYLIC SWIMMING POOL PAINT PEINTURE ACRYLIQUE POUR PISCINES



4
L



30 min.



5 h.



6-8m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura acrílica para piscinas.

Proporciona acabados de gran calidad, resistencia y duración.

Adecuado para efecto antialgas.

Protección y decoración de piscinas cuyas superficies son de mortero de cemento y derivados.

No apta para agua salada.

Aplicar una vez fraguado el hormigón o mortero.

No llenar hasta pasados 7 días.

FONDEO PREVIO

Mortero de cemento y derivados: Sellafond (.1764) o la propia pintura diluida el 10-15% con agua, como preparación.

Galvanizados y metales ligeros: Imprimación multi-adherente.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● A6972 Azul cielo Semimate

Acrylic paint for swimming pools.

Provides high quality finishes, strength and durability.

Suitable for anti-algae effect.

Protecting and decorating swimming pools with surfaces made out of cement mortar and other related materials.

Not suitable for salt water.

Apply once the concrete or mortar has set.

Don't fill until 7 days have passed.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Cement mortar and derivatives: Sellafond (.1764) or the paint itself diluted 10-15% with water as a preparation.

Galvanised and light metals: Multi-adhesive primer.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● A6972 Sky blue Semi-matt

Peinture acrylique pour piscines.

Elle offre des finitions de haute qualité, résistance et durabilité.

Indiquée pour l'effet anti-algues.

Protection et décoration de piscines dont les surfaces sont constituées de mortier de ciment et dérivés.

Elle ne convient pas à l'eau salée.

Appliquer une fois que le béton ou le mortier a pris.

Ne remplissez pas avant 7 jours.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Mortier de ciment et dérivés: Sellafond (.1764) ou la peinture diluée à 10-15% avec de l'eau comme préparation.

Galvanisé et métaux légers: Impression multi-adhérent.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● A6972 Bleu ciel Semi-mat

Pintura de pistas deportivas

Paint for sports tracks / Peinture pour pistes sportives



PINTURA ACRÍLICA PISTAS DEPORTIVAS

PAINT FOR SPORTS TRACKS

PEINTURE POUR PISTES SPORTIVES



30 min.



3-5 h.



7-9 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura para pistas deportivas, de alta decoración y calidad a base de resinas acrílicas.

Acabados duros, flexibles.

Máxima resistencia a la intemperie.

Para protección y decoración de superficies de instalaciones deportivas: pistas de tenis, frontones, con superficies de hormigón, morteros de cemento y asfaltos.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764) o la propia pintura diluida el 10%.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

● C6788	Rojo tenis	Semimate
● C6789	Verde cromo	Semimate
○ A6925	Blanco	Semimate
● I6784	Azul	Semimate
● C6714	Gris	Semimate

Paint for sports tracks, highly decorative and top quality, based on acrylic resins.

Hard, flexible finishes.

Highly resistant to weathering.

For protecting and decorating surfaces of sports facilities: Tennis courts, pelota courts, with concrete, cement mortar and asphalt surfaces.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764) or the paint itself 10% diluted.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

● C6788	Tennis red	Semi-matt
● C6789	Chromium green	Semi-matt
○ A6925	White	Semi-matt
● I6784	Blue	Semi-matt
● C6714	Grey	Semi-matt

Peinture pour pistes sportives, de haute décoration et de haute qualité à base de résines acryliques.

Finitions dures et flexibles.

Grande résistance aux intempéries.

Pour la protection et la décoration des surfaces des installations sportives : courts de tennis, frontons, surfaces en béton, mortiers en ciment et asphaltes.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764) ou peinture diluée à 10 %.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

● C6788	Rouge tennis	Semi-mat
● C6789	Vert chrome	Semi-mat
○ A6925	Blanc	Semi-mat
● I6784	Bleu	Semi-mat
● C6714	Gris	Semi-mat

PINTURA SEÑALIZACIÓN DE

campos deportivos

White sports field marking paint
Peinture blanche de marquage pour terrains de sport



Agua
Water
Eau



Pintura para el marcate y señalización de líneas de campos de fútbol y campos deportivos de césped natural o tierra.

Adecuada para campos de fútbol, golf, rugby, tenis, jardines, piscinas, etc.

Gran cubrición con una sola capa.

Gran blancura y luminosidad.

No requiere dilución.

Cumple la directiva de COVS 2004/42/CE.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ J6977 Blanco luminoso Mate

Paint for marking and signalling lines on natural grass or dirt sports courts and football fields.

Suitable for football fields, golf courses, rugby fields, tennis courts, gardens, swimming pools, etc.

Great hiding power with only one coat.

Great whiteness and luminosity.

No dilution required.

Complies with the VOC directive 2004/42/EC.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ J6977 Luminous white Matt

Peinture pour le marquage et la signalisation des lignes de terrains de football et de terrains de sport en gazon naturel ou en terre.

Convient pour les terrains de football, de golf, de rugby, de tennis, les jardins, les piscines, etc.

Grand pouvoir couvrant avec une seule couche.

Grande blancheur et luminosité.

Aucune dilution requise.

Conforme à la directive 2004/42/CE sur les COV.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ J6977 Blanc lumineux Mat



Barplast basic



PINTURA ACRÍLICA DECORATIVA
 DECORATIVE ACRYLIC PAINT
 PEINTURE ACRYLIQUE DÉCORATIVE

4 L 15 L



30 min.



2-4 h.



6-9 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura acrílica decorativa, cubriente, a base de resinas acrílicas especiales en medio acuoso y pigmentos de alta solidez, que proporciona acabados decorativos, lisos y uniformes.

Adecuada para decoración de interiores, paredes y techos de yeso y escayola.

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ 16892 Blanco Mate

Decorative hiding acrylic paint based on special acrylic resins in aqueous medium and high-strength pigments.

Provides decorative, smooth and uniform finishes.

Suitable for indoor decoration, plaster and gypsum walls and ceilings.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ 16892 White Matt

Peinture acrylique décorative, couvrante, à base de résines acryliques spéciales en milieu aqueux et de pigments de grande solidité, qui donne des finitions décoratives, lisses et uniformes.

Convient pour la décoration intérieure de murs et de plafonds en gypse et en plâtre.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ 16892 Blanc Mat

Barplast alborán



PINTURA ACRÍLICA DECORATIVA
DECORATIVE ACRYLIC PAINT
PEINTURE ACRYLIQUE DÉCORATIVE

750 ml. 4 L. 13 L. 15 L.



30 min.



2-4 h.



7-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura acrílica decorativa de buena cubrición y blancura, que otorga un acabado liso, uniforme y lavable sobre todo tipo de superficies tanto interiores como exteriores, como yeso, escayola, revoco, etc.

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ H6752 Blanco Mate

Decorative acrylic paint with good coverage and whiteness, that provides a smooth, uniform and washable finish on all types of indoor and outdoor surfaces, such as plaster, stucco, etc.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ H6752 White Matt

Peinture acrylique décorative qui offre un bon pouvoir couvrant et une blancheur qui proportionne une finition lisse, uniforme et lessivable sur tous les types de surfaces, à l'intérieur et à l'extérieur, comme le gypse, le plâtre, le crépi, etc.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ H6752 Blanc Mat

Barplast goteable

Barplast dripable / Barplast gouttelette



PINTURA ACRÍLICA LAVABLE (GOTELÉ)
ACRYLIC WASHABLE PAINT (GOTELÉ)
PEINTURE ACRYLIQUE LESSIVABLE (GOUTTELETTE)

4 L 15 L



2-3 h.



12 h.



0,8-3 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura acrílica lavable, preparada para proyectar con equipo de proyección de gota "gotelé" a base de resinas especiales. Adecuado para la decoración de superficies interiores con efecto decorativo "gotelé" de alta calidad. También puede realizarse otros efectos decorativos en relieve.

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ .6924 Blanco Mate

Washable acrylic paint, ready for spraying with droplet spraying equipment based on special resins. Suitable for decorating indoor surfaces with a high quality stippling decorative effect. Other relief decorative effects can also be done.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ .6924 White Matt

Peinture acrylique lessivable, préparée pour pulvériser à l'aide d'un équipement de pulvérisation de gouttelettes à base de résines spéciales. Indiquée pour la décoration des surfaces intérieures avec un effet décoratif de gouttelettes de haute qualité. D'autres effets décoratifs en relief peuvent également être réalisés.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ .6924 Blanc Mat

BarpPro 10



PINTURA ACRÍLICA PROFESIONAL
PROFESSIONAL ACRYLIC PAINT
PEINTURE ACRYLIQUE PROFESSIONNEL

4 L 15 L



30-40 min.



18 h.



8-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura decorativa acrílica modificada de máxima opacidad para trabajos profesionales en interiores y exteriores.

10 beneficios:

- Interior / Exterior.
- Con conservante antimoho.
- No salpica.
- Alta cubrición.
- Extra blanco.
- Fácil de aplicar.
- Máxima opacidad.
- Excelente lavabilidad y resistencia.
- Acabado perfecto, sin marcas ni rebrillos.
- Disimula las imperfecciones de la superficies.

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

J6902 Blanco Mate

Maximum opacity decorative acrylic-vinyl paint for professional indoor and outdoor work.

10 benefit:

- Indoor / Outdoor.
- With anti-mould preservative.
- No splashing.
- High coverage.
- Extra white.
- Easy to apply.
- Maximum opacity.
- Excellent washability and resistance.
- Perfect finish, no marks or glosses.
- Disguises surface imperfections.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

J6902 White Matt

Peinture décorative acrylique modifiée d'opacité maximale pour travaux professionnels intérieurs et extérieurs.

10 avantages:

- Intérieur / extérieur.
- Avec conservateur anti-moisissure.
- Pas d'éclaboussures.
- Haut pouvoir couvrant.
- Extra blanc.
- Facile à appliquer.
- Opacité maximale.
- Excellente lessivabilité et résistance.
- Finition parfaite, sans marques ni brillances.
- Dissimule les imperfections superficielles.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

J6902 Blanc Mat

Barplast premium



PINTURA ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR
INDOOR-OUTDOOR ACRYLIC PAINT
PEINTURE ACRYLIQUE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR



750 ml. 4 L. 15 L.



30 min.



2-4 h.



8-11 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura acrílica interior-exterior.
 Proporciona acabados decorativos cubrientes, lisos y uniformes.
 Adecuado para la decoración de superficies interiores-exteriores en trabajos de decoración en general.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Reacción al fuego, certificación EUROCLASES, clasificación B-s1, d0.

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ A6937	Blanco	Mate
Colores A Carta Intacta 60*		Mate
Colores B Carta Intacta 60*		Mate

Indoor/outdoor acrylic paint.
 Provides decorative, hiding, smooth and uniform finishes.
 Suitable for decorating indoor and outdoor surfaces in general decorative work.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Fire resistant, EUROCLASES certification, classification B-s1,d0.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ A6937	White	Matt
Colours A Intacta 60 Chart*		Matt
Colours B Intacta 60 Chart*		Matt

Peinture acrylique d'intérieur-extérieur.
 Offre des finitions décoratives couvrantes, lisses et uniformes.
 Adaptée à la décoration des surfaces intérieures-extérieures dans les travaux de décoration générale.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Réaction au feu, classement EUROCLASSES, classe B-s1, d0.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ A6937	Blanc	Mat
Couleurs A Nuancier Intacta 60*		Mat
Couleurs B Nuancier Intacta 60*		Mat

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.

Barplast premium A.M.



PINTURA ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR
INDOOR-OUTDOOR ACRYLIC PAINT
PEINTURE ACRYLIQUE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

EUROCLASES

4 L 15 L



30 min.



2-4 h.



8-11 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura acrílica interior-exterior.
Proporciona acabados decorativos, cubrientes, lisos y uniformes.
Adecuado para decorar y proteger de la presencia de manchas en la película de la pintura.
Con conservante antimoho.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Reacción al fuego, certificación EUROCLASES, clasificación B-s1, d0.

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ B6794	Blanco	Mate
Colores A Carta Intacta 60*		Mate
Colores B Carta Intacta 60*		Mate

Indoor-outdoor acrylic paint.
Provides decorative, hiding, smooth and uniform finishes.
Suitable to decorate and protect from stains on the paint film.
With anti-mould preservative.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Fire resistant, EUROCLASES certification, classification B-s1,d0.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ B6794	White	Matt
Colours A Intacta 60 Chart*		Matt
Colours B Intacta 60 Chart*		Matt

Peinture acrylique intérieur-extérieur.
Permet des finitions décoratives, couvrantes, lisses et uniformes.
Convient à la décoration et à la protection contre la présence de taches au niveau de la pellicule de peinture.
Avec conservateur anti-moisissure.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Réaction au feu, classement EUROCLASSES, classe B-s1, d0.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ B6794	Blanc	Mat
Couleurs A Nuancier Intacta 60*		Mat
Couleurs B Nuancier Intacta 60*		Mat

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.

* Bajo pedido mínimo de 150l. / Minimum order of 150l. / Sur commande minimum de 150l.

Habitat Clean



PINTURA ECOLÓGICA SUPERLAVABLE
ECOLOGICAL SUPERWASHABLE PAINT
PEINTURE ÉCOLOGIQUE HYPER-LESSIVABLE

750 ml. 4 L. 12 L. 15 L.



30-40 min.



4 h.



8-11 m²/l



Agua
Water
Eau



Con aroma
Scented
Parfumée



Pintura acrílico-vinílica lavable de gran calidad en base agua. Proporciona acabados muy decorativos.

Para la decoración de interiores y exteriores. Ecológica.

Interior / Exterior.

Máxima blancura.

Con aroma

Gran poder cubriente.

Rendimiento máximo.

Infinita lavabilidad.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Certificado UE Ecolabel.

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ J6873	Blanco	Mate
Colores A Carta Intacta 60*		Mate
Colores B Carta Intacta 60*		Mate
Colores Habitat Clean*		Mate

High quality washable water-based acrylic-vinyl paint. Provides very decorative finishes.

For indoor and outdoor decoration. Ecologic.

Indoor / Outdoor.

Maximum whiteness.

Scented.

Great coverage.

Top performance.

Infinite washability.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

UE Ecolabel Certificat.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ J6873	White	Matt
Colours A Intacta 60 Chart*		Matt
Colours B Intacta 60 Chart*		Matt
Habitat Clean colours*		Matt

Peinture acryliquelessivable haute qualité à base d'eau. Permet des finitions très décoratives.

Pour la décoration intérieure et extérieure. Ecologique.

Intérieur / extérieur.

Blancheur maximale.

Parfumée.

Grande pouvoir couvrant.

Rendement maximal.

Lessivable à l'infini.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Certificate UE Ecolabel.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ J6873	Blanc	Mat
Couleurs A Nuancier Intacta 60*		Mat
Couleurs B Nuancier Intacta 60*		Mat
Couleurs Habitat Clean*		Mat

* Colores relacionados en la página 147, 148, 149 y 150. / Related colours on page 147, 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 147, 148, 149 et 150.

Habitat Care



Pintura higienizante
Sanitizing paint / Peinture hygiénisante



Efectividad del
99%
contra bacterias

99% effectiveness against bacteria
99% efficace contre les bactéries



30-40 min.



2-4 h.



8-10 m²/l



Agua
Water
Eau



Con aroma
Scented
Parfumée



Eficacia probada 9 bacterias*
Proven efficacy 9 bacteria*
Efficacité prouvée 9 bactéries*



Pintura acrílico vinílica mate al agua, de excelente calidad y resistente a las bacterias; que proporciona acabados con máxima cobertura, lisos, uniformes, duros, lavables y decorativos. Efecto antibacteriano permanente. Antihongos y antimicrobios. Resistente al lavado sin pérdida de efectividad. Inocuo para personas y animales. Apta para hospitales, industria, colegios, comercio y hogar, centros públicos...

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

* Ensayos de actividad antibacteriana y antifúngica realizados por el Centro Tecnológico Agroalimentario Citic Cita de acuerdo a la Normas: ISO 22196 y UNE EN 15457 Certificado UE Ecolabel.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ J6950 Blanco Mate

High quality water-based matt acrylic vinyl paint, resistant to bacteria, providing maximum hiding power, smooth, uniform, hard, washable and decorative finishes. Permanent antibacterial effect. Antifungal and anti-microbial. Resistant to washing without losing its effectiveness. Safe for people and animals. Suitable for hospitals, industry, schools, commerce and home, public centers ...

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

* Antibacterial and antifungal activity tests carried out by the Technological Center Agrifood Citic Appointment according to Standards: ISO 22196 and UNE EN 15457. UE Ecolabel Certificat.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ J6950 White Matt

Peinture acrylique mate à l'eau, d'excellente qualité et résistante aux bactéries; qui fournit des finitions avec une couverture maximale, lisse, uniforme, dure, lavable et décorative. Effet antibactérien permanent. Antifongique et antimicrobien. Résistant au lavage sans perte d'efficacité. Sans danger pour les personnes et les animaux. Convient pour les hôpitaux, l'industrie, les écoles, le commerce et la maison, les centres publics...

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

* Tests d'activité antibactérienne et antifongique réalisés par le Centre Technologique Rendez-vous Citic Agroalimentaire selon les normes: ISO 22196 et UNE EN 15457. Certificat UE Ecolabel.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ J6950 Blanc Mat

Barplast 40



PINTURA CUBRIENTE 1 CAPA
1-COAT COVERING PAINT
PEINTURE COUVRANTE 1 COUCHE

4 L 15 L



30 min.



2-4 h.



8-11 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura acrílico-vinílica de excelente poder cubriente a una sola capa.

Proporciona acabados de altísima calidad para alta decoración, tanto en interiores como en exteriores.

Rendimiento excepcional.

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ .6757 Blanco Mate

Maximum quality washable and covering acrylic-vinyl paint. Hiding with only one coat.

Provides highly decorative finishes on indoor surfaces such as walls, ceilings, etc.

Top performance.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ .6757 White Matt

Peinture acrylique lessivable, couvrante, qualité maximale. Couvrante en une seule couche.

Permet des finitions haute décoration sur surfaces intérieures telles que murs, plafonds, etc.

Rendement exceptionnel.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ .6757 Blanc Mat

Barplast 40 A.M.



PINTURA ACRÍLICO-VINÍLICA ACCIÓN FUNGICIDA
ACRYLIC-VINYL PAINT FUNGICIDE ACTION
PEINTURE ACRYLIQUE-VINYLIQUE ACTION FUNGICIDE



30-60 min.



2-4 h.



6-11 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura acrílico-vinílica de máxima calidad, con conservante antimoho, cubriente, lavable, que proporciona acabados lisos, duraderos y libres de formación de moho.

Acción fungicida y efecto duradero.

Adecuado para decoración de superficies interiores y exteriores (paredes, techos de yeso, escayola...), donde se desee evitar formación de mohos y hongos, en ambientes interiores de elevada temperatura y humedad.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ D6895 Blanco Mate

Maximum quality acrylic-vinyl paint; with preservative anti-mould, hiding and washable. Provides smooth, long-lasting free-of-mould finishes.

Fungicide action and long-lasting effect.

Suitable for decorating indoor and outdoors surfaces (walls, plaster and gypsum ceilings...), where it is desirable to avoid mould and fungi proliferation, indoor environments with high temperature and humidity.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ D6895 White Matt

Peinture acrylique haute qualité, avec conservateur anti-moisissures, couvrante, lessivable. Permet des finitions lisses et durables, sans formation de moisissure.

Action fongicide et effet longue durée.

Convient à la décoration de surfaces intérieures et extérieures (murs, plafonds en gypse, enduit...), où l'on souhaite éviter la formation de moisies et champignons, dans des environnements intérieurs présentant une température et une humidité élevées.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ D6895 Blanc Mat

Seda super lux

Super lux silk / Soie super lux



PINTURA ACRÍLICO-VINÍLICA SEMIMATE
 SEMI-MATT ACRYLIC-VINYL PAINT
 PEINTURE ACRYLIQUE-VINYLE SEMI-MATE

750 ml. 4 l. 15 l.



30-60 min.



2-4 h.



8-11 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura acrílico-vinílica semimate de alta calidad con excelente nivelación, cubrición, blancura y máxima lavabilidad, que otorga acabados sedosos, lisos y uniformes.

Efecto cáscara de huevo.

Adecuado para decoración de todo tipo de superficies interiores y excepcionalmente en exteriores (paredes y techos de yeso, escayola, revoco...).

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894) en interiores.
 Sellafond (.1764) en exteriores.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ 16963 Blanco Semimate

High quality semi-matt acrylic-vinyl paint with excellent levelling, covering, whiteness and maximum washability, which provides silky, smooth and uniform finishes.

Eggshell effect.

Suitable for decorating all types of indoor and, exceptionally, outdoor (plaster and gypsum walls and ceilings...) surfaces.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894) indoors.
 Sellafond (.1764) outdoors.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ 16963 White Semi-matt

Peinture acrylique semi-mate de haute qualité. Excellent pouvoir nivellement et couvrant. Blancheur et lessivabilité maximales. Permet des finitions soyeuses, lisses et uniformes.

Effet coquille d'oeuf.

Convient à la décoration de tout type de surfaces intérieures et exceptionnellement extérieures (murs et plafonds de plâtre, crépis...).

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894) pour l'intérieur.
 Sellafond (.1764) pour l'extérieur.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ 16963 Blanc Semi-mat

Barplast 60



PINTURA ACRÍLICO-VINÍLICA SATINADA
SATIN ACRYLIC-VINYL PAINT
PEINTURE ACRYLIQUE-VINYLIQUE SATINÉE

750 ml. 4 L. 15 L.



30 min.



2-4 h.



7-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura acrílico-vinílica de altas prestaciones; lavable. De aspecto satinado, posee un gran poder cubriente, excelente elasticidad y rendimiento. Proporciona acabados duraderos, decorativos y de alta calidad. Adecuado para la decoración de superficies interiores-exteriores. Revestimientos con relieves o diferentes aspectos decorativos.

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ .6755	Blanco	Satinado
Colores A Carta Intacta 60*		Satinado
Colores B Carta Intacta 60*		Satinado

Acrylic-vinyl paint; washable. Satin finish. With great covering, excellent elasticity and performance. Provides durable, decorative and high quality finishes. Suitable for indoor-outdoor surface decoration. Coatings with reliefs or different decorative aspects.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ .6755	White	Satin
Colours A Intacta 60 Chart*		Satin
Colours B Intacta 60 Chart*		Satin

Peinture acrylique; lessivable. Aspect satiné. Avec grand pouvoir couvrant, excellente élasticité et rendement. Permet des finitions durables, décoratives et de haute qualité. Convient à la décoration de surfaces intérieures et extérieures. Revêtements avec reliefs ou avec différents aspects décoratifs.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ .6755	Blanc	Satiné
Couleurs A Nuancier Intacta 60*		Satiné
Couleurs B Nuancier Intacta 60*		Satiné

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.



Pliobarp mediterráneo extra blanco

Pliobarp extra white mediterranean / Pliobarp méditerranée extra blanc



REVESTIMIENTO RÚSTICO LISO
RUSTIC SMOOTH COATING
REVÊTEMENT RUSTIQUE LISSE

4 L 15 L



30-60 min.



2-4 h.



10-12 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento rústico liso extrablanco mate, a base de resinas acrílicas.

Muy decorativo y resistente a la intemperie y al desgaste por roce o erosión.

Indicado en la decoración y protección de fachadas, patios de luces, medianeras, etc.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ H6824 Extrablanco Mate

Extra-white matt rustic smooth coating, based on acrylic resins.

Very decorative and resistant to weathering and wear caused by rubbing or erosion.

Recommended for the decoration and protection of façades and masonry, indoor courtyards, dividing walls, etc.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ H6824 Extra-white Matt

Revêtement rustique lisse extra-blanc mat à base de résines acryliques.

Très décoratif et résistant aux intempéries et à l'usure par frottement ou érosion.

Indiqué pour la décoration et la protection des façades, cours intérieures, murs mitoyens, etc.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ H6824 Blanc Mat

Pliobarp pétreo liso

Pliobarp smooth stone / Pliobarp pierreux lisse



REVESTIMIENTO PÉTREO
STONE COATING
REVÊTEMENT PIERREUX

4 L 15 L



30 min.



2-4 h.



6-8 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento pétreo liso a base de resinas acrílicas.
Proporciona acabados resistentes a la intemperie, a la erosión y desgaste, duraderos y decorativos.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 3 años.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ C6799	Blanco	Mate
Colores A	Carta Intacta 60*	Mate
Colores B	Carta Intacta 60*	Mate

Smooth stone coating based on acrylic resins.

Provides finishes resistant to weathering, erosion and wear; durable and decorative.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 3 years.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ C6799	White	Matt
Colours A	Intacta 60 Chart*	Matt
Colours B	Intacta 60 Chart*	Matt

Revêtement pierreux lisse à base de résines acryliques.

Permet des finitions résistantes aux intempéries, à l'érosion et à l'usure, durables et décoratives.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 3 ans.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ C6799	Blanc	Mat
Couleurs A	Nuancier Intacta 60*	Mat
Couleurs B	Nuancier Intacta 60*	Mat

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.

Pliobarp liso

Pliobarp smooth / Pliobarp lisse



REVESTIMIENTO ACRÍLICO
ACRYLIC COATING
REVÊTEMENT ACRYLIQUE



4 L 15 L



30 min.



2-4 h.



8-11 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento especial para fachadas, a base de resinas acrílicas.

Proporciona acabados resistentes a la intemperie, impermeables y muy decorativos.

Adecuado para la protección y decoración de fachadas que necesitan protección especial.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 5 años.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ .6830	Blanco	Mate
Colores A Carta Intacta 60*		Mate
Colores B Carta Intacta 60*		Mate

Special coating for façades, based on acrylic resins.

Provides weather-resistance, waterproofing, and very decorative finishes.

Suitable for protecting and decorating facades that need special protection.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 5 years.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ .6830	White	Matt
Colours A Intacta 60 Chart*		Matt
Colours B Intacta 60 Chart*		Matt

Revêtement special pour façades à base de résines acryliques.

Permet des finitions résistantes aux intempéries, résistant aux intempéries, imperméable et très décoratif.

Convient à la protection et à la décoration de façades nécessitant une protection spéciale.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des application réelles: 5 ans.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ .6830	Blanc	Mat
Couleurs A Nuancier Intacta 60*		Mat
Couleurs B Nuancier Intacta 60*		Mat

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.

Pliobarp elástico

Pliobarp elastic / Pliobarp élastique



REVESTIMIENTO ELÁSTICO
ELASTIC FACING
REVÊTEMENT IMPER-ELASTIQUE

4 L 15 L



30-60 min.



2-4 h.



5-7 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento elástico impermeabilizante de alta calidad.

Proporciona acabados muy resistentes en exteriores.

Adecuado para la impermeabilización, protección y decoración de fachadas, muros y superficies exteriores de mortero de cemento, hormigón, etc.

También para superficies que oscilan o tienden a producirse fisuras y/o grietas. Anticarbonatación.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 10 años.

Conforme al marcado CE de productos de construcción, tipo 2.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ H6769	Blanco	Semimate
Colores A Carta Intacta 60*		Semimate
Colores B Carta Intacta 60*		Semimate

High quality elastic water-based waterproofing.

Provides very resistant finishes outdoors.

Suitable for waterproofing, protection and decoration of façades, walls and outdoor surfaces made of cement mortar, concrete, etc.

Suitable for oscillating surfaces or those that tend to produce fissures and/or cracks. Anti-carbonation.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 10 years.

According to the CE marking of construction products, type 2.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ H6769	White	Semi-matt
Colours A Intacta 60 Chart*		Semi-matt
Colours B Intacta 60 Chart*		Semi-matt

Revêtement élastique imperméabilisant de haute qualité.

Offre des finitions très résistantes en extérieur.

Convient à l'imperméabilisation, la protection et la décoration des façades, murs et surfaces extérieures en mortier de ciment, béton, etc.

Ainsi que pour les surfaces oscillantes ou ayant tendance à produire des fissures. Anti-carbonatation.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 10 ans.

Conforme au marquage CE des produits de construction, type 2.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ H6769	Blanc	Semi-mat
Couleurs A Nuancier Intacta 60*		Semi-mat
Couleurs B Nuancier Intacta 60*		Semi-mat

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.

Barpikril liso fachadas

Barpikril smooth façades / Barpikril lisse façades



REVESTIMIENTO IMPERMEABLE MATE
MATT WATERPROOF MASONRY COATING
REVÊTEMENT IMPERMÉABLE MAT



30-40 min.



2-4 h.



9-12 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento de fachadas de máxima calidad, flexible, impermeable y transpirable.
Autolavable resistente a la alcalinidad y salinidad de soporte.
Excelente rendimiento.
Anti-carbonatación.
Adecuado para protección de fachadas, muros y superficies exteriores.
Adherencia sobre hormigón, ladrillo, cemento y otros materiales de construcción.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 10 años.
Protección anti-carbonatación.
Certificado de garantía CIDEMCO.
Conforme al marcado CE de productos de construcción, tipo 2.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ H6898	Blanco	Mate
Colores A	Carta Intacta 120*	Mate
Colores B	Carta Intacta 120*	Mate
Colores C	Carta Intacta 120*	Mate
Colores D	Carta Intacta 120*	Mate
Colores E	Carta Intacta 120*	Mate

High quality, flexible, waterproof and breathable façade and masonry coating.
Self-cleaning, resistant to alkalinity and salinity of the substrate.
Excellent performance.
Anti-carbonation.
Suitable for protecting façades, walls and outdoor surfaces.
Adhesion on concrete, brick, cement and other construction materials.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 10 years.
Anti-carbonation protection.
Products with CIDEMCO warranty certificate.
According to the CE marking of construction products, type 2.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ H6898	White	Matt
Colours A	Intacta 120 Chart*	Matt
Colours B	Intacta 120 Chart*	Matt
Colours C	Intacta 120 Chart*	Matt
Colours D	Intacta 120 Chart*	Matt
Colours E	Intacta 120 Chart*	Matt

Revêtement de façades de haute qualité, flexible, imperméable et respirable.
Autonettoyant, résistant à l'alcalinité et à la salinité de support.
Excellent rendement.
Anti-carbonatation.
Convient pour la protection des façades, des murs et des surfaces extérieures.
Adhérence sur béton, brique, ciment et autres matériaux de construction.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 10 ans.
Protection anti-carbonatation.
Produits avec certificat de garantie CIDEMCO.
Conforme au marquage CE des produits de construction, type 2.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ H6898	Blanc	Mat
Couleurs A	Nuancier Intacta 120*	Mat
Couleurs B	Nuancier Intacta 120*	Mat
Couleurs C	Nuancier Intacta 120*	Mat
Couleurs D	Nuancier Intacta 120*	Mat
Couleurs E	Nuancier Intacta 120*	Mat

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.

Barpxil siliconado

Silicone Barpxil / Barpxil siliconé



REVESTIMIENTO ACRÍLICO SILICONADO
SILICONE ACRYLIC COATING
REVÊTEMENT ACRYLIQUE SILICONÉ

15
L



30-60 min.



2-4 h.



7-9 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento acrílico siliconado.
Adecuado para recubrimiento de superficies de albañilería en exteriores, especialmente para fachadas de cal.
Con conservante antimoho.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ J6810 Blanco Mate

Silicone acrylic coating.
Suitable for coating masonry outdoor surfaces, especially for lime façade.
With anti-mould preservative.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ J6810 White Matt

Revêtement acrylique siliconé.
Idéal pour le revêtement des surfaces de maçonnerie à l'extérieur, en particulier pour les façades à la chaux.
Avec conservateur anti-moisissure.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ J6810 Blanc Mat

Pliobarp rugoso

Barpikril rough / Pliobarp rugueux

REVESTIMIENTO RUGOSO
ROUGH STONE COATING
REVÊTEMENT RUGUEUX



15
L



1-2 h.



2-4 h.



3-5 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento rugoso pétreo para fachadas, preparado para realizar variados efectos decorativos sin riesgos de cuarteamiento, a base de resinas acrílicas.
Proporciona acabados duros, flexibles, resistentes a la intemperie y muy decorativos. Adecuado para revestimientos, decoración y protección de fachadas.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 5 años.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ .6863	Blanco	Mate
Colores A Carta Intacta 60*		Mate
Colores B Carta Intacta 60*		Mate

Rough stone coating for façades, prepared to produce various decorative effects without the risk of cracking.
Provides hard, flexible, weather-resistant and very decorative finishes.
Suitable for coatings, decoration and façade and masonry protection.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 5 years.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ .6863	White	Matt
Colours A Intacta 60 Chart*		Matt
Colours B Intacta 60 Chart*		Matt

Revêtement rugueux en pierreux pour façades, préparé pour produire divers effets décoratifs sans risque de craquement, à base de résines acryliques.
Offre des finitions dures, souples, résistantes aux intempéries et très décoratives.
Adapté aux revêtements, à la décoration et à la protection des façades.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des application réelles: 5 ans.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ .6863	Blanc	Mat
Couleurs A Nuancier Intacta 60*		Mat
Couleurs B Nuancier Intacta 60*		Mat

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.

Pintura al silicato

Silicate-based paint / Peinture au silicate



REVESTIMIENTO DE ESTRUCTURA MINERAL
MINERAL STRUCTURE COATING
REVÊTEMENT DE STRUCTURE MINÉRALE



4 L 15 L



30 min.



1-2 h.



9-11 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento inorgánico de estructura mineral a base de aglutinante de silicato potásico estabilizado y pigmentos especiales de gran solidez.

Anticarbonatación.

Reacciona con material de sustrato dando lugar a una unión mineral, adherente, insoluble y firme.

Resistente a la luz, agentes atmosféricos y muy decorativos. Ideal para superficies interiores y fachadas en obra nueva, en restauración y en rehabilitación de edificios de carácter histórico-artístico.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 10 años.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ F6860 Blanco Mate

Mineral structure inorganic coating based on stabilised potassium silicate bonding agent and special highly solid pigments.

Anti-carbonation.

Reacts with substrate material resulting in a mineral, adhesion, insoluble and firm bond.

Resistant to light, atmospheric agents and highly decorative. Ideal for indoor surfaces and façades in new construction, restoration and refurbishment of historic-artistic buildings.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 10 years.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ F6860 White Matt

Revêtement inorganique de structure minérale à base de liant de silicate de potassium stabilisé et de pigments spéciaux d'une grande solidité.

Anti-carbonatation

Réagit avec le matériau de la surface en créant une liaison minérale, adhérente, insoluble et ferme.

Résistant à la lumière, aux agents atmosphériques et très décoratif. Idéal pour les surfaces intérieures et façades des nouvelles constructions, pour la restauration et réhabilitation des bâtiments historiques et artistiques.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 10 ans.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ F6860 Blanc Mat

Barpikril liso top

Barpikril smooth top / Barpikril lisse top



REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE MATE
MATT WATERPROOFING COATING
REVÊTEMENT IMPERMÉABILISANT MAT

4 L 15 L



30-60 min.



2-4 h.



10-12 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento impermeabilizante de altas prestaciones para fachadas a base de resinas acrílicas especiales, fotoreticulables, máxima resistencia a la intemperie, radiaciones solares, envejecimiento, cambios térmicos y carbonatación ambiental.

Adecuado para la protección y decoración de fachadas sobre morteros de cemento, hormigón, fibrocemento y otros materiales de construcción con buena adherencia, elasticidad y transpirabilidad.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 15 años.

Protección anti-carbonatación.

Certificado de garantía CIDEMCO.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ 16928	Blanco	Mate
Colores A Carta Intacta 120*		Mate
Colores B Carta Intacta 120*		Mate
Colores C Carta Intacta 120*		Mate
Colores D Carta Intacta 120*		Mate
Colores E Carta Intacta 120*		Mate

High performance waterproof coating for façades and masonry based on special acrylic resins, photoretic, maximum resistance to weathering, U.V. radiation, ageing, temperature changes and environmental carbonation.

Suitable for protecting and decorating facades on cement mortars, concrete, fibre cement and other building materials with good adhesion, elasticity and breathability.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 15 years.

Anti-carbonation protection.

Products with CIDEMCO warranty certificate.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ 16928	White	Matt
Colours A Intacta 120 Chart*		Matt
Colours B Intacta 120 Chart*		Matt
Colours C Intacta 120 Chart*		Matt
Colours D Intacta 120 Chart*		Matt
Colours E Intacta 120 Chart*		Matt

Revêtement imperméabilisant à haute performance pour les façades à base de résines acryliques spéciales, photoréticulables, résistance maximale aux intempéries, aux radiations solaires, au vieillissement, aux changements de température et à la carbonatation environnemental.

Adapté à la protection et à la décoration des façades sur mortiers de ciment, béton, fibrociment et autres matériaux de construction ayant une bonne adhérence, élasticité et respirabilité.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 15 ans.

Protection anti-carbonatation.

Produits avec certificat de garantie CIDEMCO.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ 16928	Blanc	Mat
Couleurs A Carta Intacta 120*		Mat
Couleurs B Carta Intacta 120*		Mat
Couleurs C Carta Intacta 120*		Mat
Couleurs D Carta Intacta 120*		Mat
Couleurs E Carta Intacta 120*		Mat

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.

Barpilite top



REVESTIMIENTO DE FACHADAS MATE MATT FAÇADE AND MASONRY COATING REVÊTEMENT DE FAÇADES MAT



4 L 15 L



2-3 h.



12 h.



5-7 m²/l



.9873

Anticarbonatación.

Resina PLIOLITE totalmente impermeable y transpirable.

Excepcional resistencia a la intemperie y a la lluvia a los 30min. de la aplicación.

Total resistencia a la alcalinidad y salinidad del soporte y a la formación de mohos.

Adecuado para la decoración de fachadas, muros y superficies exteriores.

Excelente adherencia sobre hormigón, ladrillo, cemento y otros materiales usados en la construcción.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 10 años.

FONDEO PREVIO

Diluir TOP con Diluyente sintéticos y grasos 250 (.9873) como preparación.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ PT000 Blanco Mate

Anti-carbonation.

Completely waterproof and breathable PLIOLITE resin.

Exceptionally resistant to weathering and rain 30 minutes after application.

Fully resistant to surface alkalinity and salinity and mould proliferation.

Suitable for decorating facades, walls and outdoor surfaces.

Excellent adhesion on concrete, brick, cement and other materials used in construction.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 10 years.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Dilute TOP with synthetic and oily paints thinner 250 (.9873) for preparation.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ PT000 White Matt

Anti-carbonatation.

Résine PLIOLITE totalement imperméable et respirable.

Résistance exceptionnelle aux intempéries et à la pluie 30 minutes après l'application.

Résistance totale à l'alcalinité, à la salinité du support et à la formation de moisissures.

Convient à la décoration de façades, des murs et des surfaces extérieures.

Excellente adhérence sur le béton, la brique, le ciment et d'autres matériaux utilisés dans la construction.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES


Protection moyenne contrastée pour des application réelles: 10 ans.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Diluer TOP avec un diluant synthétique et gras 250 (.9873) comme préparation.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ PT000 Blanc Mat



Tinte al agua

Water-based dye / Teinte hydro



COLORANTE LÍQUIDO
CONCENTRATED LIQUID STAIN
COLORANT LIQUIDE

100 ml. 500 ml. 1 l.



Agua
Water
Eau

Colorante líquido de alta concentración en dispersión acuosa.

Adecuado para entonar todo tipo de pinturas al agua, acrílico-vinílicas, temple, etc.

REFERENCIA Y COLOR

● .8720	Negro
● .8721	Amarillo limón
● .8725	Ocre
● .8737	Tabaco
● .8724	Verde
● .8728	Rojo inglés
● .8726	Rojo
● .8727	Amarillo dorado
● .8742	Violeta
● .8741	Azul

Highly concentrated liquid stain in aqueous dispersion.

Suitable for dyeing all types of water-based, acrylic-vinyl, tempera, etc. paints.

REFERENCE AND COLOUR

● .8720	Black
● .8721	Lemon yellow
● .8725	Ochre
● .8737	Tobacco
● .8724	Green
● .8728	English red
● .8726	Red
● .8727	Golden yellow
● .8742	Violet
● .8741	Blue

Colorant liquide hautement concentré en dispersion aqueuse.

Indiqué pour la coloration de tous types de peintures à l'eau, acrylique-vinylques, détrempe, etc.

RÉFÉRENCE ET COULEUR

● .8720	Noir
● .8721	Jaune citron
● .8725	Ocre
● .8737	Tabac
● .8724	Vert
● .8728	Rouge anglais
● .8726	Rouge
● .8727	Jaune doré
● .8742	Violet
● .8741	Bleu

NOTA: No afectado por la normativa COVs. El tinte tabaco se corresponde con el tinte marrón de la carta de colores. / NOTE: Not subject to VOC regulations. The Tobacco dye matches the Brown dye on the colour chart. / REMARQUE: N'est pas affectée par la normative COVs. Le colorant tabac correspond au colorant brun du nuancier.

Tinte universal

Universal dye / Teinture universelle



COLORANTE LÍQUIDO
CONCENTRATED LIQUID STAIN
COLORANT LIQUIDE

50 ml. 100 ml.

Colorante líquido universal de alta concentración. Adecuado para entonar todo tipo de pinturas al agua o al disolvente.

REFERENCIA Y COLOR

● .8943	Negro
● .8936	Ocre
● .8942	Tabaco
● .8938	Rojo inglés
● .8935	Amarillo limón
● .8937	Rojo
● .8939	Azul intenso
● .8940	Verde
● .8963	Violeta

Highly concentrated universal liquid dye. Suitable for dyeing all types of water-based or solvent-based paints.

REFERENCE AND COLOUR

● .8943	Black
● .8936	Ochre
● .8942	Tobacco
● .8938	English red
● .8935	Lemon yellow
● .8937	Red
● .8939	Deep blue
● .8940	Green
● .8963	Violet

Colorant liquide universel hautement concentré. Indiqué pour la coloration de tout type de peinture à l'eau ou au solvant.

RÉFÉRENCE ET COULEUR

● .8943	Noir
● .8936	Ocre
● .8942	Tabac
● .8938	Rouge anglais
● .8935	Jaune citron
● .8937	Rouge
● .8939	Bleu intense
● .8940	Vert
● .8963	Violet

NOTA: No afectado por la normativa COVs. El tinte tabaco se corresponde con el tinte marrón de la carta de colores. / NOTE: Not subject to VOC regulations. The Tobacco dye matches the Brown dye on the colour chart. / REMARQUE: N'est pas affectée par la normative COVs. Le colorant tabac correspond au colorant brun du nuancier.



Sellafond



SELLADOR Y CONSOLIDANTE DE FONDOS

SEALANT AND BASECOAT HARDENER
FIXATEUR ET DURCISSEUR DES FONDOS

750 ml. 4 l. 15 l.



1-2 h.



24 h.



6-10 m²/l



No precisa

Sellador para la fijación de fondos blandos desmenuzables absorbentes.

Proporciona al fondo relleno, fortalecimiento y dureza.

Adecuado para preparación de superficies con problemas de anclaje, tratamiento de malos enfoscados, morteros arenosos o desmenuzables y superficies con residuos de cal, temple, etc.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ .1764 Incoloro Semimate

Sealant for fixing absorbent, soft, crumbly basecoats.

Provides the basecoat with filling, strength and hardness.

Suitable for the preparation of surfaces with attachment problems, treatment of deficient rendering, sandy or crumbly mortars and surfaces with lime, tempera, etc. residues.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ .1764 Transparent Semi-matt

Fixateur pour des fonds mous, friables, et absorbants.

Il offre au fond remplissage, renforcement et résistance.

Il est indiqué pour la préparation de surfaces qui présentent des problèmes d'ancrage, pour le traitement de mauvais enduits, de mortiers sableux ou friables et des surfaces présentant des résidus de chaux, de détrempe, etc.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ .1764 Incolore Semi-mat

Sellafond al agua

Water-based Sellafond / Sellafond hydro



SELLADOR PARA YESO, ESCAYOLA
SEALANT FOR GYPSUM, PLASTER
FIXATEUR DE GYPSE, PLÂTRE

750 ml. 4 l. 15 l.



1/2-2 h.



2-4 h.



6-10 m²/l



1 parte de producto hasta 4 de agua
 1 part of product with up to 4 parts of water
 1 part de produit pour jusqu'à 4 parts d'eau.

Sellador para la fijación de superficies de yeso, cemento, etc.

Especialmente superficies blandas y desmenuzables.

Como acabado en fachadas, ladrillo visto, piedra, mortero, etc.
 Interior y exterior.

Proporciona al fondo relleno, fortalecimiento y dureza.

Sealant for fixing plaster, cement, etc. surfaces.

Especially on soft, crumbly surfaces.

As a finishing on exposed brick, stone, mortar, etc. facades.
 Indoor and outdoor.

Provides filling, reinforcement and hardness to the basecoat.

Fixateur pour des surfaces en gypse, ciment, etc.

En particulier pour les surfaces tendres et friables.

Il peut être utilisé comme finition des façades, briques apparentes, pierres, mortiers, etc. à l'intérieur et à l'extérieur.

Il offre remplissage, renforcement et dureté au fond.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

.1894 Incoloro Semimate

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

.1894 Transparent Semi-matt

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

.1894 Incolore Semi-mat

Látex

Latex / Latex

SELLADOR DE SUPERFICIES DE YESO, ESCAYOLA....

SEALANT FOR SURFACES IN GYPSUM, PLASTER...

FIXATEUR DE SURFACES EN GYPSE, PLÂTRE...



750 ml. 4 l.



30 min.



2-4 h.



Según estructura, absorción y uso
According to structure, absorption and use
Selon la structure, l'absorption et l'utilisation



1 parte de producto hasta 4 de agua
1 part of product with up to 4 parts of water
1 part de produit pour jusqu'à 4 parts d'eau.

Sellador de fondos fijos y neutros a base de resinas vinílicas.

Proporciona al fondo fortaleza, dureza, relleno y eliminación de su absorción.

Para superficies de yeso, escayola, etc.

También puede aplicarse como barniz protector encima de una pintura plástica, para protegerla y darle aspecto satinado.

FONDEO PREVIO

No precisa.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

☉ K0771 Incoloro (película seca) Semimate

Vinyl resin-based fixed and neutral basecoat sealant.

Provides the basecoat with strength, hardness, filling and absorption elimination.

For plaster, gypsum, etc. surfaces.

It can also be applied as a protective varnish on top of a plastic paint, to protect it and give it a satin appearance.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Not required.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

☉ K0771 Colourless (dry film). Semi-matt

Fixateur de fonds fixes et neutres à base de résines vinyliques.

Il offre au fond résistance, dureté, remplissage et l'élimination de son absorption.

Pour les surfaces en gypse, plâtre, etc.

Peut-être appliqué comme vernis protecteur sur peinture acrylique pour le protéger et lui donner un aspect satiné.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Non nécessaire.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

☉ K0771 Incolore (film sec) Semi-mat

Pliotix antimanchas

Pliotix anti-stain / Pliotix antitaches



PINTURA SELLADORA Y DE ACABADO

SEALING AND FINISHING PAINT

PEINTURE SANS TENSION



45 min.



12 h.



5-7 m²/l



.9752

Pintura selladora tixotrópica y de acabado, sin olor, para renovar techos y paredes manchadas. A base de resinas acrílicas especiales y pigmentos de alta solidez.

Proporciona sellados y acabados adherentes y cubrientes.

Su función es sellar y cubrir manchas de humo, hollín y nicotina, goteras sobre techos y paredes en interiores con mínima preparación, sin necesidad de repintar y recubrir con pintura acrílico-vinílica.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

- B6809 Blanco Mate
- B6809 Blanco spray Mate

Odourless sealing thixotropic and finishing paint for renovating stained ceilings and walls, based on special acrylic resins and high-strength pigments.

Provides adherent and hiding sealing and finishes.

Its function is to seal and cover smoke, soot and nicotine stains as well as leaks on ceilings and indoor walls, with minimal preparation, and without the need to repaint and coat with acrylic-vinyl paint.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

- B6809 White Matt
- B6809 Spray white Matt

Peinture sans tension fixateur et finition, sans odeur, pour la rénovation de plafonds et murs tachés. À base de résines acryliques spéciales et de pigments de grande solidité.

Elle offre imperméabilisation et finitions adhérentes et couvrantes.

Sa fonction est de sceller et couvrir les taches de fumée, de suie et de nicotine, des fuites d'eau sur les plafonds et murs intérieurs avec une préparation minimale, sans besoin de repeindre ou recouvrir avec de la peinture acrylique..

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

- B6809 Blanc Mat
- B6809 Pulvérisateur blanc Mat

Pliotix antimanchas ecobarp al agua

Water-based anti-stain Pliotix ecobarp / Pliotix anti-taches ecobarp hydro



ANTIMANCHAS SIN OLOR
ODOURLESS STAIN REMOVER
PEINTURE SANS TENSION HYDRO

750 ml. 4 l. 15 l.



30-60 min.



4 h.



7-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura selladora tixotrópica y de acabado, sin olor, para renovar techos y paredes manchadas; a base de resinas acrílicas especiales en medio acuoso y pigmentos de alta solidez.

Adecuados para aislar, sellar y cubrir manchas de humo, hollín y nicotina, goteras sobre techos y paredes en interiores. con mínima preparación, sin necesidad de repintar y recubrir.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ H7052 Blanco Mate

Odourless sealing thixotropic and finishing paint for renovating stained ceilings and walls, based on special acrylic resins in aqueous medium and high-strength pigments.

Suitable for insulating, sealing and covering smoke, soot and nicotine stains as well as leaks on ceilings and indoor walls, with minimum preparation, and without the need for repainting and coating.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ H7052 White Matt

Peinture sans tension fixateur et finition, sans odeur, pour la rénovation des plafonds et des murs tachés, à base de résines acryliques spéciales en milieu aqueux et pigments de grande solidité.

Elle est indiquée pour l'isolation, l'étanchéité et le recouvrement des taches de fumée, de suie et de nicotine, des fuites d'eau sur les plafonds et murs intérieurs, avec une préparation minimale, sans besoin de repeindre et de recouvrir.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ H7052 Blanc Mat

Multiplast standard



ENLUCIDO EN POLVO DE INTERIOR

POWDERED INDOOR PLASTER
ENDUIT INTÉRIEUR EN POUDRE



3-6 h.



En función del espesor aplicado
Depending on thickness applied
Selon l'épaisseur appliquée



Amasar con agua a razón de 38-43%
Knead with water at a rate of 38-43%
Pétrir avec de l'eau à raison de 38-43%.

Enlucido en polvo de interior indicado para retapar pequeños defectos superficiales o alisar las superficies en soportes usuales de yeso y/o cemento, de fraguado normal.

Es fácil de aplicar, alisar y fijar.

Aplicable en capa fina, rellena los defectos de la madera, rellena los poros de la madera, alisa paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes...).

Indoor powder plaster suitable for repairing small superficial defects or smoothing usual plaster and/or cement surfaces with normal setting.

It is easy to apply, smooth and pin up.

Applicable in thin layers, fills defects and pores on wood, smooths walls with defects (scratches, scrapes, bumps...).

Enduit intérieur en poudre indiqué pour le rebouchage de petits défauts de surface ou le lissage des surfaces de supports usuels en plâtre et/ou ciment, durci normale.

Facile à appliquer, lisser et fixer.

Applicable en couche fine, comble les défauts et pores du bois, lisse les murs avec défauts (rayures, rainures, coups...).

REFERENCIA, COLOR Y CAPACIDAD

○ MS1001	Blanco	1 Kg.
○ MS1005	Blanco	5 Kg.
○ MS1015	Blanco	15 Kg.

REFERENCE, COLOUR AND CAPACITY

○ MS1001	White	1 Kg.
○ MS1005	White	5 Kg.
○ MS1015	White	15 Kg.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET CAPACITÉ

○ MS1001	Blanc	1 Kg.
○ MS1005	Blanc	5 Kg.
○ MS1015	Blanc	15 Kg.

Multiplast de renovación

Renovation Multiplast / Multiplast de rénovation



ENLUCIDO EN POLVO DE INTERIOR
 POWDERED INDOOR PLASTER
 ENDUIT INTÉRIEUR EN POUDRE

5 kg. 15 kg.



5-9 h.



En función del espesor aplicado
 Depending on thickness applied
 Selon l'épaisseur appliquée



Amasar con agua a razón de 38-43%
 Knead with water at a rate of 38-43%
 Pétrir avec de l'eau à raison de 38-43%.

Enlucido de interior especialmente diseñado para el retapado y la renovación de soportes con gotelé plastificado, así como en soportes de yeso y/o escayola donde sea necesaria la aplicación en espesor.

Fácil de aplicar, alisar y lijar, indicado para la renovación y nivelación de soportes, alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes...) y gotelé.

REFERENCIA, COLOR Y CAPACIDAD

- MR1005 Blanco 5 Kg.
- MR1015 Blanco 15 Kg.

Indoor use plaster specially designed for re-covering and renovation of stippled surfaces, as well as on plaster and/or gypsum surfaces where thick application is necessary.

Easy to apply, smooth and sand. Indicated for the renovation and levelling of surfaces, smoothing of walls with defects (scratches, scrapes, bumps...) and stippling.

REFERENCE, COLOUR AND CAPACITY

- MR1005 White 5 Kg.
- MR1015 White 15 Kg.

Enduit intérieur spécialement conçu pour le rebouchage et la rénovation de supports avec gouttelette acrylique ainsi que de supports en plâtre et/ou gypse lorsqu'une application épaisse est nécessaire.

Facile à appliquer, lisser et poncer. Indiqué pour la rénovation et le nivellement des supports, le lissage des murs avec défauts (rayures, rainures, coups...) et la gouttelette.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET CAPACITÉ

- MR1005 Blanc 5 Kg.
- MR1015 Blanc 15 Kg.

Multiplast masilla plástica

Multiplast plastic putty / Multiplast mastic acrylique



MASILLA DE INTERIOR
INDOOR PUTTY
MASTIC INTÉRIEUR

0,350 kg. 0,750 kg. 5 kg.



10-12 h.



0,65 m²/kg



No precisa
Not required.
Pas nécessaire.

Masilla indicada para el retapado de pequeños agujeros, marcas, fisuras y grietas de origen no estructural al interior.

Excelente trabajabilidad.

Fácil de alisar y lijar.

Color extrablanco.

No descuelga.

No se monta ni enrolla en los empalmes.

Gran poder de cubrición.

Renovación de fondos viejos y separación de rayas, golpes y microfisuras.

Retapado de poros de la madera.

Putty suitable for re-covering small holes, markings, cracks and crevices of non-structural origin indoors.

Excellent workability.

Easy to smooth and sand.

Extra white colour.

Does not peel off.

Does not attach or twist on splices.

Great hiding power.

Renovation of old basecoats and separation of scratches, bumps and micro-cracks.

Re-covering of wood pores.

Mastic indiqué pour le rembourrage de petits trous, marques et fissures d'origine non structurale à l'intérieur.

Excellente ouvrabilité.

Facile à lisser et à poncer.

Couleur extra-blanche.

Sans affaissement.

Ne s'enroule pas dans les joints.

Grand pouvoir couvrant.

Rénovation de vieux fonds et séparation de rayures, coups et microfissures.

Rebouchage des pores du bois.

REFERENCIA, COLOR Y CAPACIDAD

○	MMP0350	Blanco	0,350 Kg.
○	MMP0750	Blanco	0,750 Kg.
○	MMP1005	Blanco	5 Kg.

REFERENCE, COLOUR AND CAPACITY

○	MMP0350	White	0,350 Kg.
○	MMP0750	White	0,750 Kg.
○	MMP1005	White	5 Kg.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET CAPACITÉ

○	MMP0350	Blanc	0,350 Kg.
○	MMP0750	Blanc	0,750 Kg.
○	MMP1005	Blanc	5 Kg.

Multiplast masilla elástica

Multiplast elastic putty / Multiplast mastic élastique



MASILLA PARA RELLENO Y SELLADO DE MICROFISURAS
 FILLING AND SEALING OF MICRO-CRACKS
 REMPLISSAGE ET SCELLEMENT DE MICROFISSURES



24 h.



En función del espesor aplicado
 Depending on thickness applied
 Selon l'épaisseur appliquée



No precisa
 Not required
 Pas nécessaire.

Masilla acrílica en base acuosa, armada con fibra de vidrio, para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas en techos y fachadas sujetas a movimientos.

Exterior.

Apto para el sellado de juntas anchas.

Sustituye a las vendas de fibra de vidrio.

Acepta el masillado y lijado posterior, permitiendo el acabado con todo tipo de recubrimientos murales, impermeabilizables y pinturas de fachadas, salvo epoxy y poliuretano.

Water-based acrylic putty, reinforced with fibreglass, for filling and sealing micro-cracks, cracks and crevices in ceilings and façades subject to movement.

Outdoors.

Suitable for sealing wide joints.

Replaces fibreglass bandages.

Supports puttying and subsequent sanding, enabling finishing with all types of wall coverings, waterproofing and facade paints, except epoxy and polyurethane.

Mastic acrylique en base aqueuse renforcé par de la fibre de verre pour remplir et boucher les microfissures, les fissures et craquelures sur les toitures et les façades soumises à des mouvements.

Extérieur.

Convient au scellement des joints larges.

Remplace les bandes en fibre de verre.

Accepte le masticage et ponçage ultérieurs pour la finition de tout type de revêtements muraux, imperméabilisants et peintures de façades, sauf époxy et polyuréthanes.

REFERENCIA, COLOR Y CAPACIDAD

<input type="radio"/>	MME1001	Blanco	1 Kg.
<input type="radio"/>	MME1005	Blanco	5 Kg.

REFERENCE, COLOUR AND CAPACITY

<input type="radio"/>	MME1001	White	1 Kg.
<input type="radio"/>	MME1005	White	5 Kg.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET CAPACITÉ

<input type="radio"/>	MME1001	Blanc	1 Kg.
<input type="radio"/>	MME1005	Blanc	5 Kg.

Multiplast masilla selladora

Multiplast sealing putty / Mastic fixateur Multiplast



SELLADOR ACRÍLICO DE GRIETAS Y FISURAS
ACRYLIC SEALANT AND CRACKS
SCÉLLANT ACRYLIQUE DE FISSURES ET CREVASSES

CE

310
g.



12 h. (1mm. espesor)
12 h. (1mm. thickness)
12 h. (1mm. d'épaisseur)



1 cm. de anchura: 50/70 g/m lineal
1 cm. width: 50/70 g/m linear
1 cm. largeur: 50/70 g/m linéaire



No precisa
Not required
Pas nécessaire.

Sellador acrílico en fase acuosa para el sellado de grietas y fisuras.

Extrablanco, elástico, aplicable al espesor, excelente tixotropía, flexible, gran adherencia.

Repara grietas, fisuras y microfisuras entre materiales de diferentes naturaleza.

Cumple con norma EN 15651-1 de sellantes para elementos de fachada.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Conforme al marcado CE de productos de construcción, tipo 2.

REFERENCIA, COLOR Y CAPACIDAD

○ MMS0310 Blanco 0,310 Kg.

Acrylic sealant in aqueous phase for sealing cracks and fissures.

Extra-white, elastic, can be applied to thickness, excellent thixotropy, flexible, high adhesion.

Repairs cracks, fissures and micro-fissures between materials of different nature.

Complies with the standard EN 15651-1 of sealants for façade elements.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

According to the CE marking of construction products, type 2.

REFERENCE, COLOUR AND CAPACITY

○ MMS0310 White 0,310 Kg.

Scellant acrylique en phase aqueuse pour le scellement des fissures.

Extra-blanc, élastique, applicable à l'épaisseur, excellente thixotropie, souple, grande adhérence.

Répare les fissures, et microfissures entre matériaux de différente nature.

Conforme à la norme EN 15651-1 sur les mastics pour éléments de façade.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Conforme au marquage CE des produits de construction, type 2.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET CAPACITÉ

○ MMS0310 Blanc 0,310 Kg.

Multiplast cubrecerámica

Multiplast ceramic cover / Multiplast couvrecéramique



ENLUCIDO EN PASTA DE INTERIOR Y EXTERIOR
 INDOOR AND OUTDOOR PASTE PLASTER
 ENDUIT EN PÂTE INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

5 kg.



24 h.



1,5-2 kg/m² cubierto en 1 mm. espesor
 1,50-2 kg/m² coverage on 1 mm thicknesses
 1,5 - 2 kg/m² recouvert d'1 mm. d'épaisseur.



No precisa
 Not required
 Pas nécessaire.

Enlucido en pasta de interior y exterior a base acuosa.

Producto fibrado extrablanco.

Admite el pulido sin cambios de coloración superficial.

Perfumado, docilidad de aplicación, excelente trabajabilidad, extraordinaria finura, fácil de aplicar y alisar, fácil lijado, aplicación de capa fina, buena adherencia, enlucido de paredes y fachadas, rejuntado de azulejos, unión de materiales con la condición de que al menos una de las partes sea absorbente.

Indoor and outdoor water-based paste plaster.

Extra-white fibre product.

Supports polishing without changes in surface colour.

Scented, easy to apply, excellent workability, extraordinarily delicate, easy to apply and smooth, easy to sand, thin film application, good adhesion, wall and façade plastering, tile grouting, bonding of materials provided at least one of the parts is absorbent.

Enduit en pâte intérieur et extérieur à base aqueuse.

Produit fibré extra-blanc.

Supporte le polissage sans modification de la coloration superficielle.

Parfumé, facilité d'application, excellente ouvrabilité, extraordinaire finesse, facile à lisser, facile à poncer, application en couche fine, bonne adhérence, enduit pour murs et façades, rejointoiement de carrelage, jonction des matériaux à condition qu'au moins une des pièces soit absorbante.

REFERENCIA Y COLOR

○ MC1005 Blanco 5 kg.

REFERENCE AND COLOUR

○ MC1005 White 5 kg.

RÉFÉRENCE ET COULEUR

○ MC1005 Blanc 5 kg.

Multiplast exteriores

Outdoor Multiplast / Multiplast extérieurs



ENLUCIDO FINO EN POLVO PARA EXTERIOR

OUTDOOR FINE PLASTER

ENDUIT FIN EXTÉRIEUR



En función del espesor aplicado

Depending on thickness applied
Selon l'épaisseur appliquée



En función del espesor aplicado

Depending on thickness applied
Selon l'épaisseur appliquée



Amasar con agua a razón de 35-40%

Knead with water at a rate of 35-40%
Pétrir avec de l'eau à environ 35-40%.

Enlucido fino en base cementosa de exterior, indicado para alisado y retapado de superficies absorbentes tanto en capa fina como en espesor.

Apto para la aplicación sobre fondos pintados a condición de que estos sean absorbentes, fuertes y consistentes y estén sanos y bien adheridos.

Fraguado lento, docilidad de aplicación, aplicable en capa fina, aplicable en capa gruesa, retapa grietas sin movimiento y de carácter no estructural.

REFERENCIA Y COLOR

○ ME1001	Blanco	1 kg.
○ ME1005	Blanco	5 kg.
○ ME1015	Blanco	15 kg.

Fine outdoor cement-based plaster, suitable for smoothing and covering absorbent surfaces, both in thin layer and thick layers.

Suitable for application on painted basecoats, provided that they are absorbent, strong, consistent, healthy and well adhered.

Slow setting, easy to apply, applicable in thin layers, applicable in thick layers, covers cracks motion and of a non-structural nature.

REFERENCE AND COLOUR

○ ME1001	White	1 kg.
○ ME1005	White	5 kg.
○ ME1015	White	15 kg.

Enduit extérieur fin à base de ciment, convient au lissage et rebouchage de surfaces absorbantes en couche fine et en couche épaisse.

Adapté à une application sur fonds peints à condition qu'ils soient absorbants, résistants et consistants, sains et bien adhérents.

Durci lente, facilité d'application, applicable en couche fine, applicable en couche épaisse, rebouche les fissures sans mouvement et à caractère non structural.

RÉFÉRENCE ET COULEUR

○ ME1001	Blanc	1 kg.
○ ME1005	Blanc	5 kg.
○ ME1015	Blanc	15 kg.

Multiplast exteriores al uso

Multiplast ready-to-use outdoors / Multiplast extérieurs en pâte



ENLUCIDO EN PASTA PARA EXTERIOR, LISTO AL USO

READY-TO-USE OUTDOOR PLASTER PASTE

ENDUIT EN PÂTE PRÊT À L'EMPLOI

0,350 kg. 0,750 kg. 5 kg.



24 h.



1,45-1,65 kg/m² cubierto en 1 mm. espesor

1,45-1,65kg/m² covered in 1mm layer
1,45 -1,65 kg/m² recouvert d'1 mm. d'épaisseur.



No precisa

Not required
Pas nécessaire.

Enlucido en pasta, listo al uso, ligero y reforzado con fibra de vidrio destinado al relleno de imperfecciones y a la nivelación de irregularidades en soportes absorbentes tanto en capa fina como en espesor.

Material idóneo para la nivelación y reparación de soportes de madera. Excelente trabajabilidad, fácil alisado y fijado, mínima merma, excelente capacidad de relleno, excelente adherencia, cohesión y dureza.

Ready-to-use paste plaster, light and reinforced with fibreglass, for filling imperfections and levelling irregularities in absorbent surfaces, both in thin and thick layers.

Ideal material for levelling and repairing wood surfaces. Excellent workability, easy smoothing and fixing, minimum shrinkage, excellent filling capacity, excellent adhesion, cohesion and hardness.

Enduit en pâte prêt à l'emploi, léger et renforcé par de la fibre de verre pour le remplissage des imperfections et le nivellement des irrégularités sur supports absorbants aussi bien en couche fine et en couche épaisse.

Matériau idéal pour le nivellement et la réparation des supports en bois. Excellente ouvrabilité, facilité de lissage et de ponçage. Rétraction minimum. Excellente capacité de remplissage, adhérence, cohésion et dureté.

REFERENCIA Y COLOR

<input type="radio"/>	MEU0350	Blanco	0,350 kg.
<input type="radio"/>	MEU0750	Blanco	0,750 kg.
<input type="radio"/>	MEU1005	Blanco	5 kg.

REFERENCE AND COLOUR

<input type="radio"/>	MEU0350	White	0,350 kg.
<input type="radio"/>	MEU0750	White	0,750 kg.
<input type="radio"/>	MEU1005	White	5 kg.

RÉFÉRENCE ET COULEUR

<input type="radio"/>	MEU0350	Blanc	0,350 kg.
<input type="radio"/>	MEU0750	Blanc	0,750 kg.
<input type="radio"/>	MEU1005	Blanc	5 kg.



Aditivo fungifin plus

Fungifin plus additive / Additif fungifin plus



ADITIVO PARA PINTURAS ACRÍLICO-VINÍLICAS

ADDITIVE FOR ACRYLIC-VINYL PAINTS

ADDITIF POUR PEINTURES ACRYLIQUES

500
ml.

Aditivo para pinturas decorativas de interior y revestimientos de fachadas.

Protege de la presencia de manchas en la película de la pintura con su adición.

Proporción: añadir 2%.

REFERENCIA Y COLOR

B6810 Blanco

Additive for decorative paints and façade and masonry coatings.

Its addition protects against the presence of spots on the paint film.

Proportion: add 2%.

REFERENCE AND COLOUR

B6810 White

Additif antihumidité et antimoisissures pour peintures acryliques et revêtements de façades.

Protège contre la présence de taches au niveau de la pellicule de peinture grâce à son additif.

Proportion: ajouter 2 %

RÉFÉRENCE ET COULEUR

B6810 Blanc

Anhidrex ecobarp al agua

Water-based anhidrex ecobarp / Anhidrex ecobarp hydro



HIDROFUGANTE INVISIBLE PARA FACHADAS
INVISIBLE WATER-REPELLENT AGENT FOR FAÇADES
HYDROFUGE INVISIBLE POUR FAÇADES

750 ml. 4 l. 15 l.



30-60 min.



1-4 m²/l



Agua
Water
Eau

Hidrofugante invisible para fachadas a base de resinas especiales en medio acuoso, que proporciona a la superficie impermeabilización sin modificar su aspecto natural.

Adecuado para la impermeabilización de fachadas de ladrillo visto, piedra, hormigón morteros, etc.

Antihumedad y antimoho.

Aplicar hasta saturar soporte.

REFERENCIA Y COLOR

○ B1972 Incoloro

Invisible water-repellent for façades based on special resins in aqueous medium, which provides the surface with waterproofing without modifying its natural appearance.

Suitable for waterproofing façades made of exposed brick, stone, concrete, mortar, etc.

Moisture proofing and anti-mould.

Apply to saturate support.

REFERENCE AND COLOUR

○ B1972 Transparent

Hydrofuge invisible pour façades à base de résines spéciales en milieu aqueux permettant d'imperméabiliser la surface sans modifier son apparence naturelle.

Convient à l'imperméabilisation de façades en brique apparente, pierre, béton, mortiers, etc.

Anti-humidité et anti-moisissures.

Appliquer jusqu'à saturer le support.

RÉFÉRENCE ET COULEUR

○ B1972 Incolore

NOTA: No afectado por la normativa COVs. / NOTA: Not subject to VOC regulations. / REMARQUE: N'est pas affectée par la Directive COVs.

Anhidrex



HIDROFUGANTE INVISIBLE PARA FACHADAS

INVISIBLE WATER-REPELLENT AGENT FOR FAÇADES AND MASONRY
HYDROFUGE INVISIBLE POUR FAÇADES

750 ml. 4 L. 15 L.



30-60 min.



Capas sucesivas, húmedo sobre húmedo
Subsequent coats, wet on wet
Couches successives mouillé sur mouillé



1-4 m²/l



Al uso
Ready-to-use
Pur

Hidrofugante invisible para fachadas a base de resinas especiales.

Proporciona impermeabilización sin modificar su aspecto natural. Impermeabilización de fachadas de ladrillo visto, piedra, hormigón y morteros.

Antihumedad y antimoho.

Aplicar hasta saturar soporte.

REFERENCIA Y COLOR

.1771 Incoloro

Invisible water-repellent for façades based on special resins.

Provides waterproofing without modifying their natural appearance. Waterproofing of exposed brick, stone, concrete and mortar façades.

Moisture proofing and anti-mould.

Apply to saturate support.

REFERENCE AND COLOUR

.1771 Transparent

Hydrofuge invisible pour façades à base de résines spéciales.

Imperméabilise sans modifier l'apparence naturelle. Imperméabilisation de façades en brique apparente, pierre, béton et mortiers.

Anti-humidité et anti-moisissures.

Appliquer jusqu'à saturer le support.

RÉFÉRENCE ET COULEUR

.1771 Incolore

Fungifin plus



PINTURA CON CONSERVANTE ANTIMOHO
PAINT WITH ANTI-MOULD PRESERVATIVE
AVEC CONSERVATEUR ANTI-MOISSURE

750 ml. 4 l. 15 l.



30-60 min.



2-4 h.



8-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Pintura de alta efectividad antimoho, a base de pigmentos de alta solidez y resinas especiales en medio acuoso.

Protege de la presencia de manchas en la película de pintura.

Adecuado para decoración de interiores de locales con elevada humedad y temperatura, como: bodegas, industrias alimentarias y lavanderías.

Con conservante antimoho.

FONDEO PREVIO

Sellafond al agua (.1894).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ .6929	Blanco	Mate
Colores A Carta Intacta 60*		Mate
Colores B Carta Intacta 60*		Mate

Highly effective anti-mould paint, based on high-strength pigments and special resins in aqueous medium.

Protects against stains on the paint film.

Suitable for interior decoration of premises with high humidity and temperature, such as: warehouses, food industries and laundries.

With anti-mould preservative.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Water-based Sellafond (.1894).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ .6929	White	Matt
Colours A Intacta 60 Chart*		Matt
Colours B Intacta 60 Chart*		Matt

Peinture haute efficacité anti-moisissures à base de pigments de grande solidité et de résines spéciales en milieu aqueux.

Protège contre la présence de taches au niveau de la pellicule de peinture.

Convient à la décoration intérieure des locaux subissant une humidité et une température élevées tels que les caves, industries alimentaires et blanchisseries.

Avec conservateur anti-moisissure.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond hydro (.1894).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ .6929	Blanc	Mat
Couleurs A Nuancier Intacta 60*		Mat
Couleurs B Nuancier Intacta 60*		Mat

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.

Barniz impermeabilizante

Waterproofing varnish / Vernis imperméabilisant



IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS
 FACADE AND MASONRY WATERPROOFING COATING
 IMPERMÉABILISANT POUR FAÇADES

750 ml. 4 l. 15 l.



30 min.



2-4 h.



8-10 m²/l



Agua
Water
Eau

Impermeabilizante de fachadas, a base de resinas acrílicas.

Adecuado para la impermeabilización de fachadas de ladrillo visto, piedra, hormigón y morteros.

Deja película sobre el soporte.

FONDEO PREVIO

Mismo producto diluido en función del estado del soporte (0-100%).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

.2732 Incoloro Semimate-Satinado

Acrylic resin-based façade waterproofing.

Suitable for waterproofing façade made of exposed brick, stone, concrete and cement mortars.

Have film on the support.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Same diluted product depending on the state of the support (0-100%).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

.2732 Transparent Semi-matt satin

Imperméabilisant pour façades à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

Indiqué pour l'imperméabilisation de façades en brique apparente, pierre, béton et mortiers.

Laisse film sur le support.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Même produit dilué selon l'état du support (0-100%).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

.2732 Incoloro Semi-mat Satiné

Pliobarp A.V.

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE CON ADITIVO ANTIVERDIN
WATERPROOF COATING WITH ANTIVERDIN ADDITIVE
REVÊTEMENT ÉTANCHE AVEC ADDITIF ANTIVERDINE



4 L 15 L



30 min.



2-4 h.



8-11 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento decorativo a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de gran solidez.

Proporciona acabados lisos, impermeables y muy resistentes a la intemperie, con protección eficaz y prolongada en su películas ante la formación de musgo, líquenes y algas, aún en condiciones atmosféricas extremas.

Pintado y decorativo de fachadas, patios de luces, medianeras, etc.

Con aditivo antiverdin.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 7 años.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ A6990	Blanco	Mate
Colores A Carta Intacta 60*		Mate
Colores B Carta Intacta 60*		Mate

Decorative coating based on acrylic resins in aqueous dispersion and highly solid pigments.

It provides smooth, waterproof and highly weather-resistant finishes, with effective and long-lasting protection against the formation of moss, lichens and algae in its films, even in extreme weather conditions.

Painting and decorating facades, courtyards, dividing walls, etc.

With antiverdin additive.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Average protection proven in real applications: 7 years.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ A6990	White	Matt
Colours A Intacta 60 Chart*		Matt
Colours B Intacta 60 Chart*		Matt

Revêtement décoratif à base de résines acryliques en dispersion aqueuse et de pigments de grande solidité.

Il proportionne des finitions lisses, imperméables et très résistantes aux intempéries, avec une protection efficace et prolongée de leurs films contre la formation de mousses, lichens et algues, même dans des conditions climatiques extrêmes.

Peinture et décoration de façades décoratives, cours intérieures, murs mitoyens, etc.

Avec additif antiverdine.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 7 ans.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ A6990	Blanc	Mat
Couleurs A Nuancier Intacta 60*		Mat
Couleurs B Nuancier Intacta 60*		Mat

* Colores relacionados en la página 148, 149 y 150. / Related colours on page 148, 149 and 150. / Couleurs énumérées à la page 148, 149 et 150.

Pintura antihumedad

Moisture-proofing paint / Peinture anti-moisissures



PINTURA SELLADORA DE HUMEDAD
MOISTURE SEALANT PAINT
PEINTURE IMPERMÉABLE À L'HUMIDITÉ

750 ml 4 l 15 l



1-2 h.



12 h.



5-7 m²/l



.9752

Pintura selladora de humedad, sin olor, transpirable, a base de resinas y pigmentos activos especiales.

Proporciona protección antihumedad en zonas interiores, donde la ventilación es inadecuada y deficiente.

Adecuado para sellar y eliminar zonas húmedas en interiores, sótanos, bodegas y otras zonas donde la humedad impide el uso de productos convencionales.

FONDEO PREVIO

Primera mano diluir 5% al 15%.

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

B6929 Blanco Mate rústico

Odourless breathable moisture-sealing paint based on resins and special active pigments.

Provides moisture proofing in indoor areas, where ventilation is inadequate and deficient.

Suitable for sealing and eliminating moist areas indoors, in basements, cellars and other areas where moisture prevents the use of conventional products.

BASECOAT PRE-APPLICATION

First hand dilute 5% to 15%.

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

B6929 White Rustic matt

Peinture imperméable à l'humidité, sans odeur, respirable, à base de résines et de pigments actifs spéciaux.

Elle offre une protection anti-moisissures dans les zones intérieures où la ventilation est inadéquate et déficiente.

Elle est indiquée pour le scellement et l'élimination des zones humides des intérieurs comme les caves, entrepôts et autres zones où l'humidité empêche l'utilisation des produits classiques.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Diluer la première couche de 5 à 15 %.

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

B6929 Blanc Mat rustique

Pliobarp antigoteras

Pliobarp anti-leaks / Pliobarp imperméabilisants



REVESTIMIENTO CONTINUO IMPERMEABILIZANTE
 CONTINUOUS WATERPROOFING COATING
 REVÊTEMENT CONTINU IMPERMÉABILISANT



4 L 15 L



2-4 h.



12-24 h.



2-4 m²/l



Agua
Water
Eau

Revestimiento continuo, elástico, impermeabilizante, no asfáltico y de alta calidad a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez. Adecuado para impermeabilización de terrazas, techumbres, azoteas, cubiertas, tejados, fachadas, medianeras... donde se precise impedir humedades y filtraciones de agua. Para renovación de antiguas impermeabilizaciones.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 5 años.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○	H6707	Blanco	Satinado
●	H6708	Rojo teja	Satinado
●	H6709	Verde	Satinado
●	H6710	Gris	Satinado

Non-asphaltic, continuous, elastic, waterproofing and high quality coating based on acrylic resins in aqueous dispersion and high-strength pigments. Suitable for waterproofing terraces, roofs, rooftops, decks, façades and masonry, dividing walls... where it is necessary to prevent humidity and water leakage. For the renovation of old waterproofing.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 5 years.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○	H6707	White	Satin
●	H6708	Tile red	Satin
●	H6709	Green	Satin
●	H6710	Grey	Satin

Revêtement continu, élastique, imperméabilisant, non asphaltique et de haute qualité à base de résines acryliques en dispersion aqueuse et de pigments de grande solidité. Adapté à l'imperméabilisation de terrasses, toits, toitures, toits-terrasses, façades, murs mitoyens... où il est nécessaire de prévenir l'humidité et les infiltrations d'eau. Pour la rénovation des anciens imperméabilisations.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 5 ans.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○	H6707	Blanc	Satiné
●	H6708	Rouge tuile	Satiné
●	H6709	Vert	Satiné
●	H6710	Gris	Satiné

RE10



RECUBRIMIENTO ELASTICOM 10 AÑOS DE GARANTÍA

ELASTICOM COATING 10 YEARS GUARANTEE
REVÊTEMENT ELASTICOM 10 ANS GARANTIE

750 ml. 4 l. 15 l.



2-4 h.



12-24 h.



4-6 m²/l



Agua
Water
Eau

Recubrimiento continuo elástico impermeabilizante, no asfáltico.

Antigotas de alta calidad a base de resinas acrílicas.

Para la impermeabilización de terrazas, techumbres, azoteas, cubiertas y fachadas medianeras.

Renovación de antiguas impermeabilizaciones.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 10 años.

Conforme al marcado CE de productos de construcción, tipo 2.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○	A6703	Blanco	Satinado
●	A6738	Rojo teja	Satinado
●	G6703	Verde	Satinado
●	G6704	Gris	Satinado
●	A6838	Negro	Satinado
○	.6844	Incoloro	Satinado

Non-asphaltic, waterproof, constant elastic coating.

High quality acrylic resin based leak proofing agent.

Suitable for waterproofing terraces, roofs, rooftops, decks, canopies, and dividing facades.

Restoration of previous waterproofing works.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 10 years.

Complies with CE marking for construction products, class 2.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○	A6703	White	Satin
●	A6738	Tile red	Satin
●	G6703	Green	Satin
●	G6704	Grey	Satin
●	A6838	Black	Satin
○	.6844	Transparent	Satin

Revêtement élastique continu perméabilisant, non asphaltique.

Anti-fuite de haute qualité à base de résines acryliques.

Pour l'imperméabilisation de terrasses, toits, toitures, et murs mitoyens.

Renovation d'anciennes perméabilisations.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 10 ans.

Conforme au marquage CE pour les produits de construction, type 2.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○	A6703	Blanc	Satiné
●	A6738	Rouge tuile	Satiné
●	G6703	Vert	Satiné
●	G6704	Gris	Satiné
●	A6838	Noir	Satiné
○	.6844	Incolore	Satiné

RE10 transitable

Continuous RE10 / RE10 Circulable



RECUBRIMIENTO ELASTICOM 10 TRANSITABLE
CONTINUOUS ELASTICOM 10 COATING
REVÊTEMENT ELASTICOM 10 CIRCULABLE

4 l 15 l



2-4 h.



12-24 h.



4-6 m²/l



Agua
Water
Eau

Recubrimiento continuo elástico impermeabilizante, no asfáltico.

A base de resinas acrílicas y áridos de granulometría seleccionada que le permiten ser extendido en capas gruesas de gran duración y elasticidad.

Para la impermeabilización de terrazas, azoteas, cubiertas, etc.

Renovación de antiguas impermeabilizaciones. Con arena de sílice.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 10 años.

Conforme al marcado CE de productos de construcción, tipo 2.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○	H6881	Blanco	Satinado
●	H6890	Rojo teja	Satinado
●	H6891	Verde	Satinado
●	H6892	Gris	Satinado

Non-asphaltic, waterproof, continuous elastic coating.

Based on acrylic resins and aggregates of selected granulometry that enable it to be spread in thick and long-lasting elastic coats.

For waterproofing terraces, rooftops, decks, etc.

Renovation of old waterproofing. With silica sand.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 10 years.

Complies with CE marking for construction products, class 2.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○	H6881	White	Satin
●	H6890	Tile red	Satin
●	H6891	Green	Satin
●	H6892	Grey	Satin

Revêtement circulable imperméabilisant, non asphaltique.

À base de résines acryliques et d'agregats de granulométrie sélectionnée qui permettent de l'étaler en couches épaisses de grande durée et avec une grande élasticité.

Pour l'imperméabilisation de terrasses, toits-terrasses, toitures, etc.

Pour la rénovation des anciens imperméabilisations. Avec du sable de silice.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 10 ans.

Conforme au marquage CE pour les produits de construction, type 2.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○	H6881	Blanc	Satiné
●	H6890	Rouge tuile	Satiné
●	H6891	Vert	Satiné
●	H6892	Gris	Satiné

RE10 fibrado

Elasticom with fibre / Elasticom avec fibre



RECUBRIMIENTO ELASTICOM 10 FIBRADO

ELASTICOM 10 COATING WITH FIBRE
REVÊTEMENT ELASTICOM 10 FIBRÉE



2-4 h.



12-24 h.



4-6 m²/l



Agua
Water
Eau

Recubrimiento continuo elástico impermeabilizante, no asfáltico.

A base de resinas acrílicas que le permiten ser extendido en capas gruesas de gran duración y elasticidad.

Para la impermeabilización de terrazas, azoteas, cubiertas, etc.

Producto reforzado con fibra de vidrio.

Renovación de antiguas impermeabilizaciones.

Con microfibras para disminuir movimientos de contracción y dilatación.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS

Protección media contrastada en aplicaciones reales: 10 años.

Conforme al marcado CE de productos de construcción, tipo 2.

FONDEO PREVIO

Sellafond (.1764).

REFERENCIA, COLOR Y ACABADO

○ G6777	Blanco	Satinado
● G6761	Rojo teja	Satinado

Non-asphaltic, waterproof, continuous elastic coating.

Based on acrylic resins that enable it to be spread in thick and long-lasting elastic coats.

For waterproofing terraces, rooftops, decks, etc.

Fiberglass reinforced product.

Renovation of old waterproofing.

With microfibers to reduce contraction and dilation movements.

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Tested average protection in real applications: 10 years.

Complies with CE marking for construction products, class 2.

BASECOAT PRE-APPLICATION

Sellafond (.1764).

REFERENCE, COLOUR AND FINISH

○ A6703	White	Satin
● A6738	Tile red	Satin

Revêtement élastique fibrée imperméabilisant, non asphaltique.

À base de résines acryliques qui permettent de l'étaler en couches épaisses de grande durée et avec une grande élasticité.

Pour l'imperméabilisation de terrasses, toits-terrasses, toitures, etc.

Produit renforcé de fibre de verre.

Pour la rénovation des anciens imperméabilisations.

Avec des microfibras por réduire les mouvements de contraction et de dilatation.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Protection moyenne contrastée pour des applications réelles: 10 ans.

Conforme au marquage CE pour les produits de construction, type 2.

SOUS-COUCHE PRÉALABLE

Sellafond (.1764).

RÉFÉRENCE, COULEUR ET FINITION

○ A6703	Blanc	Satiné
● A6738	Rouge tuile	Satiné



DILUENTES Y DEGAPANTES / THINNERS AND PAINT STRIPPERS / DILUANTS ET DEGAPANTS

Superdecapante

Superdecapant / Super décapant



QUITAPINTURAS
(PAINT REMOVER)
(DÉCAPANT)

750
ml.

4
L

Quitapinturas en gel sin cloruro de metileno.

Acorde al Reglamento (UE) 276/2010 que modifica el REACH anexo XVII.

Quitapinturas.

Ablanda y desprende todo tipo de pinturas que desee eliminar.

Eliminación de pintura, barnices, ceras, colas, etc., viejas y deterioradas de diferente composición, sin afectar a los sustratos como madera, metal, etc.

REFERENCIA

K0851

Gel paint remover methylene chloride free.

According to Regulation (EU) 276/2010 amending REACH Annex XVII.

Paint remover.

Softens and removes all types of paint to be removed.

Removal of old and deteriorated paint, varnishes, waxes, glues, etc., without affecting the surfaces, such as wood, metal, etc.

REFERENCE

K0851

Décapant de peinture en gel sans chlorure de méthylène.

Conformément au règlement (UE) 276/2010 qui modifie l'annexe REACH XVII.

Décapant.

Souplit et détache tous les types de peintures que vous souhaitez enlever.

Décapage de peintures, vernis, cires, colles, etc. anciennes et endommagées de différentes compositions, sans affecter les supports tels que le bois, le métal, etc.

RÉFÉRENCE

K0851

Diluyente sintéticos y grasos 250

Synthetic and oily paints thinner 250 / Diluant synthétiques et gras 250



Para barnices y pinturas a base de resinas alquídicas o sintéticas, Viking, Barpsint, Barniz intemperie, Barniz Sintético.

Dilución de los productos específicos.
Limpieza de utensilios de la aplicación.

REFERENCIA

.9873

For paints and varnishes based on alkyd resins, Viking, Barpsint, Weatherproof varnish, Synthetic varnish.

Dilution of specific products.
Cleaning of application utensils.

REFERENCE

.9873

Pour vernis et peintures à base de résines alkydes ou synthétiques, Viking, Barpsint, Vernis extérieur, Vernis synthétique.

Dilution de produits spécifiques.
Nettoyage des outils d'application.

RÉFÉRENCE

.9873

Diluyente de limpieza universal

Universal cleaning thinner / Diluant nettoyage universel



Limpeza de utensilios de aplicación.

REFERENCIA

.9779

Cleaning of application tools.

REFERENCE

.9779

Nettoyage des outils d'application.

RÉFÉRENCE

.9779

Diluyente universal

Universal thinner / Diluant universel



Para pinturas y barnices nitrocelulósicos y sintéticos en general.
Dilución de productos y sintéticos.
Limpieza de utensilios de aplicación.

REFERENCIA

.9778

For nitrocellulose and alkyd paints and varnishes in general.
Dilution of products and synthetics.
Cleaning of application tools.

REFERENCE

.9778

Pour les peintures et vernis nitrocellulosiques et synthétiques en général.
Dilution de produits et synthétiques.
Nettoyage d'outils d'application.

RÉFÉRENCE

.9778

Diluyente sintético secado rápido

Fast drying synthetic thinner / Diluant synthétique séchage rapide



Dilución de pintura anticalórica y productos a base de resinas alcídicas y sintéticas de secado rápido.

Dilución de productos específicos y limpieza de utensilios de aplicación.

REFERENCIA

.9971

Dilution of heat-resistant paint and products based on fast drying alkyd resins.

Dilution of specific products and cleaning of application tools.

REFERENCE

.9971

Dilution de peinture anti-calorique et de produits à base de résines alkydes et synthétiques à séchage rapide.

Dilution de produits spécifiques et nettoyage des outils d'application.

RÉFÉRENCE

.9971

Diluyente clorocaucho 300

Chlorinated rubber thinner 300 / Diluant caoutchouc chloré 300



Para barnices y pinturas a base de resinas de clorocaucho.

Pintura de piscinas al clorocaucho.

Dilución de productos a base de clorocauchos y limpieza de utensilios de aplicación.

REFERENCIA

.9303

For coatings and paints based on chlorinated rubber resins.

Chlorinated rubber pool paint.

Dilution of products based on chlorinated rubber and cleaning of application tools.

REFERENCE

.9303

Pour vernis, peintures à base de résines de caoutchouc chlore.

Peinture pour piscines à base de caoutchouc chloré.

Dilution des produits à base de caoutchouc chloré et nettoyage des outils d'application.

RÉFÉRENCE

.9303

Diluyente poliuretanos

Polyurethane thinner / Diluant polyuréthanes



Para barnices y pinturas a base de resinas poliuretano, fondo y acabado poliuretano.
Dilución de productos a base de poliuretano y limpieza de utensilios de aplicación.

REFERENCIA

.9018

For polyurethane solvent-based coatings and paints, polyurethane basecoat and finish.
Dilution of polyurethane-based products and cleaning of application tools.

REFERENCE

.9018

Pour vernis et peintures à base de résines polyuréthane, fond et finition polyuréthane.
Dilution de produits à base de polyuréthane et nettoyage des outils d'application.

RÉFÉRENCE

.9018

Diluyente poliuretanos suelos exteriores

Polyurethane thinners for outdoor floors / Diluant polyuréthane sols extérieurs



Para Pintura Poliuretano Suelos Exteriores.
Dilución de productos a base de poliuretano y
limpieza de utensilios de aplicación.

REFERENCIA

A9708

For Outdoor Polyurethane Floors Paint.
Dilution of polyurethane-based products and
cleaning of application tools.

REFERENCE

A9708

Pour peinture polyuréthane sols extérieures.
Dilution des produits à base de polyuréthane
et le nettoyage des outils d'application.

RÉFÉRENCE

A9708

Diluyente epoxi

Epoxy thinner / Diluant époxy



Para dilución de productos epoxi dos componentes.

REFERENCIA

A9761

For dilution of two-component epoxy products.

REFERENCE

A9761

Pour la dilution de produits époxydiques à deux composants.

RÉFÉRENCE

A9761

Diluyente pliotix antimanchas

Pliotix stain resistant thinner / Diluant Pliotix anti-taches



1 L 5 L

Para Pliotix Antimanchas y Pintura Antihumedad.

Dilución de productos a base de resinas acrílicas y limpieza de utensilios de aplicación.

REFERENCIA

.9752

For Pliotix Anti-stains and Moisture Proofing Paint.

Dilution of acrylic resin-based products and cleaning of application tools.

REFERENCE

.9752

Pour Pliotix antitaches et peinture anti-moisissures.

Dilution des produits à base de résines acryliques et nettoyage des outils d'application.

RÉFÉRENCE

.9752



Esmalte sintético brillante

Alkyd glossy enamel / Laque synthétique brillant

COLORES A

REFERENCIA Y COLOR

● M3753	Negro
● M3719	Beige
● M3728	Rojo inglés
● M3730	Rojo carruaje
● M3734	Gamuza
● M3735	Ocre
● M3736	Pardo
● M3737	Tabaco
● M3738	Verde maquinaria
● M3784	Aluminio exteriores
● M3806	Gris oscuro

COLOURS A

REFERENCE AND COLOUR

● M3753	Black
● M3719	Beige
● M3728	English red
● M3730	Carriage red
● M3734	Suede
● M3735	Ochre
● M3736	Brown
● M3737	Tobacco
● M3738	Machinery green
● M3784	Aluminium outdoors
● M3806	Dark grey

COULEURS A

RÉFÉRENCE ET COULEUR

● M3753	Noir
● M3719	Beige
● M3728	Rouge anglais
● M3730	Rouge voiture
● M3734	Daim
● M3735	Ocre
● M3736	Brun
● M3737	Tabac
● M3738	Vert machinerie
● M3784	Aluminium extérieurs
● M3806	Gris foncé

COLORES B

REFERENCIA Y COLOR

○ M3754	Blanco
● M3718	Marfil
● M3720	Gris niebla
● M3723	Amarillo claro
● M3724	Amarillo O.P.
● M3725	Naranja
● M3726	Verde carruaje
● M3727	Rojo claro
● M3729	Rojo vivo
● M3731	Azul claro
● M3732	Azul luminoso
● M3733	Azul cobalto
● M3739	Verde luminoso
● M3740	Verde primavera
● M3741	Verde mayo
● M3721	Gris perla
● M3722	Gris medio

COLOURS B

REFERENCE AND COLOUR

○ M3754	White
● M3718	Ivory
● M3720	Fog grey
● M3723	Light yellow
● M3724	O.P. yellow
● M3725	Orange
● M3726	Carriage green
● M3727	Light red
● M3729	Bright red
● M3731	Light blue
● M3732	Luminous blue
● M3733	Cobalt blue
● M3739	Bright green
● M3740	Spring green
● M3741	May green
● M3721	Pearl grey
● M3722	Medium grey

COULEURS B

RÉFÉRENCE ET COULEUR

○ M3754	Blanc
● M3718	Ivoire
● M3720	Gris brouillard
● M3723	Jaune clair
● M3724	Jaune OP
● M3725	Orange
● M3726	Vert voiture
● M3727	Rouge clair
● M3729	Rouge vif
● M3731	Bleu clair
● M3732	Bleu lumineux
● M3733	Bleu cobalt
● M3739	Vert lumineux
● M3740	Vert printemps
● M3741	Vert mai
● M3721	Gris perle
● M3722	Gris moyen

Esmalte sintético satinado

Alkyd satin enamel / Laque synthétique satiné

COLORES A

REFERENCIA Y COLOR

● M3751	Negro
● M3742	Marfil
● M3743	Crema
● M3745	Ocre

COLOURS A

REFERENCE AND COLOUR

● M3751	Black
● M3742	Ivory
● M3743	Cream
● M3745	Ochre

COULEURS A

RÉFÉRENCE ET COULEUR

● M3751	Noir
● M3742	Ivoire
● M3743	Crème
● M3745	Ocre

COLORES B

REFERENCIA Y COLOR

○ M3752	Blanco
● M3744	Amarillo real
● M3746	Verde oscuro
● M3747	Rojo vivo
● M3749	Marrón
● M3748	Azul marino
● M3750	Gris perla

COLOURS B

REFERENCE AND COLOUR

○ M3752	White
● M3744	Royal yellow
● M3746	Dark green
● M3747	Bright red
● M3749	Brown
● M3748	Navy blue
● M3750	Pearl grey

COULEURS B

RÉFÉRENCE ET COULEUR





○ M3752	Blanc
● M3744	Jaune royal
● M3746	Vert foncé
● M3747	Rouge vif
● M3749	Marron
● M3748	Bleu marine
● M3750	Gris perle

Epoxi suelos al agua

Water-based epoxy floors / Époxy pour sols à l'eau





COLORES A

REFERENCIA Y COLOR

 J6773	Amarillo 1003
 J6774	Rojo 3002
 J6775	Rojo 3009
 J6776	Azul 5012





COLOURS A

REFERENCE AND COLOUR

 J6773	Yellow 1003
 J6774	Red 3002
 J6775	Red 3009
 J6776	Blue 5012

COULEURS A

RÉFÉRENCE ET COULEUR

 J6773	Jaune 1003
 J6774	Rouge 3002
 J6775	Rouge 3009
 J6776	Bleu 5012

COLORES B

REFERENCIA Y COLOR

 J6777	Azul 5017
 J6778	Verde 6002
 J6779	Gris 7037
 J6780	Blanco 9003
 J6781	Negro 9004

COLOURS B

REFERENCE AND COLOUR

 J6777	Blue 5017
 J6778	Green 6002
 J6779	Grey 7037
 J6780	White 9003
 J6781	Black 9004

















































COULEURS B

















































RÉFÉRENCE ET COULEUR

















 J6777	Bleu 5017
 J6778	Vert 6002
 J6779	Gris 7037
 J6780	Blanc 9003
 J6781	Noir 9004

Habitat Clean

REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE

-  HC001
-  HC002
-  HC003
-  HC004
-  HC005
-  HC006
-  HC007
-  HC008
-  HC009
-  HC010
-  HC011
-  HC012
-  HC013
-  HC014
-  HC015
-  HC016
-  HC017
-  HC018
-  HC019
-  HC020
-  HC021
-  HC022
-  HC023
-  HC024
-  HC025
-  HC026
-  HC027
-  HC028
-  HC029
-  HC030
-  HC031
-  HC032
-  HC033
-  HC034
-  HC035
-  HC036
-  HC037
-  HC038
-  HC039
-  HC040
-  HC041
-  HC042
-  HC043
-  HC044
-  HC045
-  HC046
-  HC047
-  HC048

-  HC049
-  HC050
-  HC051
-  HC052
-  HC053
-  HC054
-  HC055
-  HC056
-  HC057
-  HC058
-  HC059
-  HC060
-  HC061
-  HC062
-  HC063
-  HC064
-  HC065
-  HC066
-  HC067
-  HC068
-  HC069
-  HC070
-  HC071
-  HC072
-  HC073
-  HC074
-  HC075
-  HC076
-  HC077
-  HC078
-  HC079
-  HC080
-  HC081
-  HC082
-  HC083
-  HC084
-  HC085
-  HC086
-  HC087
-  HC088
-  HC089
-  HC090
-  HC091
-  HC092
-  HC093
-  HC094
-  HC095
-  HC096
-  HC097

-  HC098
-  HC099
-  HC100
-  HC101
-  HC102
-  HC103
-  HC104
-  HC105
-  HC106
-  HC107
-  HC108
-  HC109
-  HC110
-  HC111
-  HC112
-  HC113

Intacta

COLORES A

REFERENCIA Y COLOR

● 1	★ Marrón
● 2	★ Hábano
● 3	★ Arcilla
● 4	★ Piedra Tarragona
● 5	★ Gamuza
● 10	★ Gamuza suave
● 11	★ Teja fuerte
● 12	★ Rojo teja
● 13	★ Ladrillo
● 14	★ Salmón
● 15	★ Rosa pálido
● 16	★ Piedra de rosellón
● 17	★ Crema
● 18	★ Ocre
● 19	★ Mostaza
● 20	★ Beige pardo
● 22	★ Terracota medio
● 24	★ Terracota suave
● 25	★ Onix
● 28	★ Arena
● 30	★ Arcilla fresca
● 38	★ Piedra del sur
● 39	★ Cobre
● 40	★ Canela
● 44	★ Caoba
● 45	★ Rojo beige
● 46	★ Amarillo dorado
● 47	★ Amarillo castilla
● 48	★ Paja
● 50	★ Oro viejo
● 53	★ Verde tropical
● 59	★ Gris oscuro

COLOURS A

REFERENCE AND COLOUR

● 1	★ Brown
● 2	★ Havana cigar
● 3	★ Clay
● 4	★ Tarragona stone
● 5	★ Suede
● 10	★ Soft suede
● 11	★ Deep tile
● 12	★ Tile red
● 13	★ Brick
● 14	★ Salmon
● 15	★ Pale pink
● 16	★ Roussillon stone
● 17	★ Cream
● 18	★ Ochre
● 19	★ Mustard
● 20	★ Brown beige
● 22	★ Medium terracotta
● 24	★ Soft terracotta
● 25	★ Onyx
● 28	★ Sand
● 30	★ Fresh clay
● 38	★ Southern stone
● 39	★ Copper
● 40	★ Cinnamon
● 44	★ Mahogany
● 45	★ Beige red
● 46	★ Golden yellow
● 47	★ Castilla yellow
● 48	★ Straw
● 50	★ Old gold
● 53	★ Tropical green
● 59	★ Dark grey

COULEURS A

RÉFÉRENCE ET COULEUR

● 1	★ Marron
● 2	★ Havane
● 3	★ Argile
● 4	★ Pierre Tarragone
● 5	★ Daim
● 10	★ Daim doux
● 11	★ Tuile forte
● 12	★ Rouge tuile
● 13	★ Brique
● 14	★ Saumon
● 15	★ Rose pâle
● 16	★ Pierre du Roussillon
● 17	★ Crème
● 18	★ Ocre
● 19	★ Moutarde
● 20	★ Beige brun
● 22	★ Terracotta moyenne
● 24	★ Terracotta douce
● 25	★ Onyx
● 28	★ Sable
● 30	★ Argile fraîche
● 38	★ Pierre du sud
● 39	★ Cuivre
● 40	★ Cannelle
● 44	★ Acajou
● 45	★ Rouge beige
● 46	★ Jaune doré
● 47	★ Jaune Castille
● 48	★ Paille
● 50	★ Or ancien
● 53	★ Vert tropical
● 59	★ Gris foncé

COLORES B

REFERENCIA Y COLOR

● 6	★ Hueso
● 7	★ Marfil
● 8	★ Vainilla suave
● 9	★ Piedra de Francia
● 21	★ Terracota
● 23	★ Naranja
● 26	★ Piedra artificial
● 27	★ Cemento
● 29	★ Óxido naranja
● 36	★ Rosa nusa
● 37	★ Marfil rosado
● 41	★ Rojo La Rioja
● 42	★ Azafrán
● 43	★ Rosa porriño

COLOURS B

REFERENCE AND COLOUR

● 6	★ Bone
● 7	★ Ivory
● 8	★ Soft vanilla
● 9	★ French rose
● 21	★ Terracotta
● 23	★ Orange
● 26	★ Artificial stone
● 27	★ Cement
● 29	★ Rust orange
● 36	★ Nusa pink
● 37	★ Pink ivory
● 41	★ La Rioja red
● 42	★ Saffron
● 43	★ Porriño pink

COULEURS B

RÉFÉRENCE ET COULEUR

● 6	★ Os
● 7	★ Ivoire
● 8	★ Vanille douce
● 9	★ Pierre de France
● 21	★ Terracotta
● 23	★ Orange
● 26	★ Pierre artificielle
● 27	★ Ciment
● 29	★ Oxyde orange
● 36	★ Rose Nusa
● 37	★ Ivoire rosé
● 41	★ Rouge La Rioja
● 42	★ Safran
● 43	★ Rose Porriño

COLORES B

REFERENCIA Y COLOR

49	★	Albero
51	★	Verde montaña
52	★	Verde musgo
54	★	Verde claro
55	★	Verde suave
56	★	Gris perla
57	★	Gris claro
58	★	Gris niebla
60	★	Negro
73		Sándalo
76		Arena del Sahara
80		Albaricoque
83		Melocotón
89		Almendra
90		Carne
101		Rosa colonial
105		Rosa chicle

COLOURS B

REFERENCE AND COLOUR

49	★	Albero
51	★	Mountain green
52	★	Moss green
54	★	Light green
55	★	Soft green
56	★	Pearl grey
57	★	Light grey
58	★	Fog grey
60	★	Black
73		Sandalwood
76		Sahara sand
80		Apricot
83		Peach
89		Almond
90		Nude
101		Colonial rose
105		Bubble gum pink

COULEURS B

RÉFÉRENCE ET COULEUR

49	★	Albero
51	★	Vert montagne
52	★	Vert mousse
54	★	Vert clair
55	★	Vert tendre
56	★	Gris perle
57	★	Gris clair
58	★	Gris brouillard
60	★	Noir
73		Santal
76		Sable du Sahara
80		Abricot
83		Pêche
89		Amande
90		Viande
101		Rose coloniale
105		Rose chewing-gum

COLORES C

REFERENCIA Y COLOR

62		Verde aguamarina
67		Amarillo trigo
72		Cebada
74		Jalón
84		Ladrillo nuevo
87		Canela fuerte
109		Azul luna
110		Azulete
111		Azul báltico
115		Azul galápagos
118		Azul ártico

COLOURS C

REFERENCE AND COLOUR

62		Aquamarine green
67		Wheat yellow
72		Barley
74		Jalón
84		New brick
87		Strong cinnamon
109		Moon blue
110		Indigo
111		Baltic blue
115		Galapagos blue
118		Arctic blue

COULEURS C

RÉFÉRENCE ET COULEUR

62		Vert aigue-marine
67		Jaune blé
72		Orge
74		Jalón
84		Nouvelle brique
87		Cannelle forte
109		Bleu lune
110		Bleuet
111		Bleu baltique
115		Bleu Galapagos
118		Bleu arctique

COLORES D

REFERENCIA Y COLOR

75		Bronze
86		Venus
88		Tierra
91		Cerámica
94		Coral oscuro
100		Rosa fresa
102		Mora
106		Lila
114		Azul tormenta
119		Amatista

COLOURS D

REFERENCE AND COLOUR

75		Bronze
86		Venus
88		Earth
91		Ceramic
94		Dark coral
100		Strawberry rose
102		Blackberry
106		Lilac
114		Storm blue
119		Amethyst

COULEURS D

RÉFÉRENCE ET COULEUR

75		Bronze
86		Vénus
88		Terre
91		Céramique
94		Corail foncé
100		Rose fraise
102		Mûre
106		Violet
114		Bleu tempête
119		Améthyste

Intacta

COLORES E

REFERENCIA Y COLOR

● 31	★ Azul azafata
● 32	★ Azul luminoso
● 33	★ Azul cielo
● 34	★ Azul plomo
● 35	★ Azul claro
● 61	Verde hoja
● 63	Verde pistacho
● 64	Verde safari
● 65	Verde helecho
● 66	Guajaba
● 68	Ambar
● 69	Narciso
● 70	Amarillo sol
● 71	Miel
● 77	Fuego
● 78	Calabaza
● 79	Naranja suave
● 81	Naranja fuerte
● 82	Mango
● 85	Naranja eléctrico
● 92	Júpiter
● 93	Coral suave
● 95	Granada
● 96	Marte
● 97	Burdeos
● 98	Rojo vino
● 99	Manzana
● 103	Magenta
● 104	Grosella
● 107	Plutón
● 108	Ciruela
● 112	Azul norte
● 113	Azul ocaso
● 116	Neptuno
● 117	Azul caribe
● 120	Azul índico

COLOURS E

REFERENCE AND COLOUR

● 31	★ Air-hostess blue
● 32	★ Luminous blue
● 33	★ Sky blue
● 34	★ Lead blue
● 35	★ Light blue
● 61	Leaf green
● 63	Pistachio green
● 64	Safari green
● 65	Fern green
● 66	Guava
● 68	Amber
● 69	Narcissus
● 70	Sun yellow
● 71	Honey
● 77	Fire
● 78	Pumpkin
● 79	Soft orange
● 81	Deep orange
● 82	Mango
● 85	Electric orange
● 92	Jupiter
● 93	Soft coral
● 95	Pomegranate
● 96	Mars
● 97	Burgundy
● 98	Wine red
● 99	Apple
● 103	Magenta
● 104	Blackcurrant
● 107	Pluto
● 108	Plum
● 112	North blue
● 113	Sunset blue
● 116	Neptune
● 117	Caribbean blue
● 120	Indian blue

COULEURS E

RÉFÉRENCE ET COULEUR

● 31	★ Bleu hôtesse
● 32	★ Bleu lumineux
● 33	★ Bleu ciel
● 34	★ Bleu plomb
● 35	★ Bleu clair
● 61	Verte feuille
● 63	Vert pistache
● 64	Vert safari
● 65	Vert fougère
● 66	Goyave
● 68	Ambre
● 69	Narcisse
● 70	Jaune soleil
● 71	Miel
● 77	Feu
● 78	Citrouille
● 79	Orange doux
● 81	Orange forte
● 82	Mangue
● 85	Orange électrique
● 92	Jupiter
● 93	Corail doux
● 95	Grenade
● 96	Mars
● 97	Bordeaux
● 98	Rouge vin
● 99	Pomme
● 103	Magenta
● 104	Groseille
● 107	Pluton
● 108	Prune
● 112	Bleu Nord
● 113	Bleu crépuscule
● 116	Neptune
● 117	Bleu Caraïbes
● 120	Bleu indien

Pinturas decorativas

Decorative paints / Peintures décoratives

COLORES

REFERENCIA, CALIDAD Y COLORES

NBP	Barplast Premium	Intacta Nº 1 a 60*
BPA	Barplast Premium AM	Intacta Nº 1 a 60*
B60	Barplast 60	Intacta Nº 1 a 60*
HC	Habitat Clean	Habitat Clean Nº 1 a 113

* Colores marcados con ★ en página 148, 149 y 150.

COLOURS

REFERENCE, QUALITY AND COLOUR

NBP	Barplast Premium	Intacta Nº 1 a 60*
BPA	Barplast Premium AM	Intacta Nº 1 a 60*
B60	Barplast 60	Intacta Nº 1 a 60*
HC	Habitat Clean	Habitat Clean Nº 1 a 113

* Colours marked with ★ on page 148, 149 and 150.

COULEURS

RÉFÉRENCE, QUALITÉ ET COULEUR

NBP	Barplast Premium	Intacta Nº 1 a 60*
BPA	Barplast Premium AM	Intacta Nº 1 a 60*
B60	Barplast 60	Intacta Nº 1 a 60*
HC	Habitat Clean	Habitat Clean Nº 1 a 113

* Couleurs marquées d'un ★ aux pages 148, 149 et 150.

Revestimientos de fachadas

Façade and masonry coatings / Revêtements de façades

COLORES

REFERENCIA, CALIDAD Y COLORES

NPP	Pliobarp Pétreo	Intacta Nº 1 a 60*
NPL	Pliobarp Liso	Intacta Nº 1 a 60*
NPE	Pliobarp Elástico	Intacta Nº 1 a 60*
NPR	Pliobarp Rugoso	Intacta Nº 1 a 60*
NBK	Barpikril Liso Fachadas	Intacta Nº 1 a 120
BKT	Barpikril Liso Top	Intacta Nº 1 a 120

* Colores marcados con ★ en página 148, 149 y 150.

COLOURS

REFERENCE, QUALITY AND COLOUR

NPP	Pliobarp Stone	Intacta No. 1 to 60*
NPL	Pliobarp Smooth	Intacta No. 1 to 60*
NPE	Pliobarp Elastic	Intacta No. 1 to 60*
NPR	Pliobarp Rough	Intacta No. 1 to 60*
NBK	Barpikril Smooth Façades	Intacta No. 1 to 120
BKT	Barpikril Smooth Top	Intacta No. 1 to 120

* Colours marked with ★ on page 148, 149 and 150.

COULEURS

RÉFÉRENCE, QUALITÉ ET COULEUR

NPP	Pliobarp Pierre	Intacta n° 1 à 60*
NPL	Pliobarp lisse	Intacta n° 1 à 60*
NPE	Pliobarp Élastique	Intacta n° 1 à 60*
NPR	Pliobarp Pierre	Intacta n° 1 à 60*
NBK	Pliobarp lisse	Intacta n° 1 à 120
BKT	Pliobarp Élastique	Intacta n° 1 à 120

* Couleurs marquées d'un ★ aux pages 148, 149 et 150.

Impermeabilización

Waterproofing / Imperméabilisation

COLORES

REFERENCIA, CALIDAD Y COLORES

Fungifin Plus	Intacta Nº 1 a 60*
Pliobarp A.V.	Intacta Nº 1 a 60*

* Colores marcados con ★ en página 148, 149 y 150.

COLOURS

REFERENCE, QUALITY AND COLOUR

Fungifin Plus	Intacta No. 1 to 60*
Pliobarp A.V.	Intacta No. 1 to 60*

* Colours marked with ★ on page 148, 149 and 150.

COULEURS

RÉFÉRENCE, QUALITÉ ET COULEUR

Fungifin Plus	Intacta n° 1 à 60*
Pliobarp A.V.	Intacta n° 1 à 60*

* Couleurs marquées d'un ★ aux pages 148, 149 et 150.

Tintometría Barpicolor I

Barpicolor Tinting System I / Colorimétrie Barpicolor I

NCS SELECCIÓN 980
CCNS



NCS INDEX 1950
CCNS 1950



NCS FACHADAS
CCNCSF



NOVA 720
CCNOV720



NOVA 2024
CCNOV2024



EUROTREND
CCEURO



RAL K7
CCK7



COLTED WOOD
CCWOOD



Esmaltes e imprimaciones

Enamels and primers / Émaux et apprêts

MULTISUPERFICIES MULTILAK
CARTA DE COLOR - CCMULT



MULTISUPERFICIES MULTILAK
MURAL - MMULT



BARPSINT
CARTA DE COLOR - BADG17



BARPSINT
MURAL - MUBARPSIN



ESMALTES ESPECIALES ANTIOXIDANTE
CARTA DE COLOR - EEA



ESMALTES ESPECIALES ANTIOXIDANTE
TÓTEM - TOTEEA



Esmaltes e imprimaciones

Enamels and primers / Émaux et apprêts

ESMALTES EFECTOS ESPECIALES CARTA DE COLOR - CCMO



IMPRIMACIONES CARTA DE COLOR - IMP



Protectores y barnices para madera

Wood protectors and varnishes / Protectors et vernis pour bois

BARPIDECOR-DEKING
CARTA DE COLOR - BARAGUA20



BARPIDECOR-DEKING
MURAL - CMBARP



BARNIZ TINTE
CARTA DE COLOR - BTI2015



Pintura para suelos

Floor paints / Peinture pour sols

PINTURA PARA PAVIMENTOS, PISCINAS Y PISTAS DEPORTIVAS
 CARTA DE COLOR - SUE20



PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA
 CARTA DE COLOR - CESA



Tintes

Dyes / Teintes

TINTES AL AGUA Y UNIVERSAL CARTA DE COLOR - T/N



Multiplast

Multiplast / Multiplast

MASILLAS MULTIPLAST
CARTA DE COLOR - MASILLAS



Impermeabilización

Waterproofing / Imperméabilisation

ELASTICOM
CARTA DE COLOR - ELA




Puntos de venta

Showrooms / Points de vente

PERSONALIZACIÓN PUNTOS DE VENTA

TIENDA





Tintometría bases Barpicolor 1

Tinting system bases Barpicolor 1 / Colorimétrie bases Barpicolor 1

MULTILAK MULTISUPERFICIES / MULTILAK WATER-BASED / MULTILAK MULTI-SURFACES

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Brillante / Glossy / Brillant	A8984	750ML 2,5L
Base semi blanca D / Semi-white base D / Base semi-blanche D	Brillante / Glossy / Brillant	A8985	750ML 2,5L
Base TR / Base TR / Base TR	Brillante / Glossy / Brillant	A8986	750ML 2,5L
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Satinada / Satin / Satinée	A8987	750ML 2,5L
Base semi blanca D / Semi-white base D / Base semi-blanche D	Satinada / Satin / Satinée	A8988	750ML 2,5L
Base TR / Base TR / Base TR	Satinada / Satin / Satinée	A8989	750ML 2,5L
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Mate / Matt / Mat	A8990	750ML 2,5L
Base semi blanca D / Semi-white base D / Base semi-blanche D	Mate / Matt / Mat	A8991	750ML 2,5L
Base TR / Base TR / Base TR	Mate / Matt / Mat	A8992	750ML 2,5L

MULTILAK MULTISUPERFICIES METALIZADO / MULTILAK WATER-BASED METALLIC / MULTILAK MULTI-SURFACES MÉTALLISÉ

Base gris / Grey base / Base gris	Satinado metálico / Metallic satin / Satiné métallisé	A8870	750ML 4L
--------------------------------------	--	-------	------------

VIKING

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base blanca P / White P base / Base blanche P	Brillante / Glossy / Brillant	.8788	750ML 4L
Base verde GR / * Green GR base / Base vert GR	Brillante / Glossy / Brillant	.8791	750ML 4L
Base azul BW / * Blue base BW / Base bleue BW	Brillante / Glossy / Brillant	.8792	750ML 4L
Base blanca D / White base D / Base blanche D	Brillante / Glossy / Brillant	.8789	750ML 4L
Base TR / Base TR / Base TR	Brillante / Glossy / Brillant	.8790	750ML 4L
Base amarilla GL / Yellow base GL / Base jaune GL	Brillante / Glossy / Brillant	.8793	750ML 4L
Base roja RD / Red base RD / Base rouge RD	Brillante / Glossy / Brillant	.8794	750ML 4L
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Satinada / Satin / Satinée	.8875	750ML 4L
Base verde GR / * Green base GR / Base vert GR	Satinada / Satin / Satinée	.8880	750ML 4L
Base azul BW / * Blue base BW / Base bleue BW	Satinada / Satin / Satinée	.8878	750ML 4L
Base blanca D / White base D / Base blanche D	Satinada / Satin / Satinée	.8877	750ML 4L
Base TR / Base TR / Base TR	Satinada / Satin / Satinée	.8876	750ML 4L
Base amarilla GL / Yellow base GL / Base jaune GL	Satinada / Satin / Satinée	.8879	750ML 4L
Base roja RD / Red base RD / Base rouge RD	Satinada / Satin / Satinée	.8881	750ML 4L

* Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à fin du stock.

OXIFER

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base gris / Grey base / Base gris	Satinado metálico / Metallic satin / Satiné métallique	H3833	375ML 750ML 2,5L

PISTAS DEPORTIVAS / SPORT TRACKS / PISTES SPORTIVES 

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base TR / Base TR / Base TR	Semimate / Semi-matt / Semi-mat	J6831	4L 15L

BARPLAST PREMIUM 

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Mate / Mat / Matt	.8967	750ML 4L 15L
Base semi blanca D / Semi-white base D / Base semi-blanche D	Mate / Mat / Matt	.8968	750ML 4L 15L
Base TR / Base TR / Base TR	Mate / Mat / Matt	.8969	750ML 4L 15L

HABITAT CLEAN 

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Mate / Mat / Matt	J6713	750ML 4L 12L 15L
Base semi blanca D / Semi-white base D / Base semi-blanche D	Mate / Mat / Matt	J6714	750ML 4L 12L 15L
Base TR / Base TR / Base TR	Mate / Mat / Matt	J6715	750ML 4L 12L 15L

BARPLAST 60 

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Satinada / Satin / Satinée	.8836	750ML 4L 15L
Base semi blanca D / Semi-white base D / Base semi-blanche D	Satinada / Satin / Satinée	.8837	750ML 4L 15L
Base TR / Base TR / Base TR	Satinada / Satin / Satinée	.8838	750ML 4L 15L

PLIOBARP PÉTREO LISO / PLIOBARP SMOOTH STONE / PLIOBARP PERREUX LISSE 

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Mate / Mat / Matt	.8970	750ML 4L 15L
Base semi blanca D / Semi-white base D / Base semi-blanche D	Mate / Mat / Matt	.8971	750ML 4L 15L
Base TR / Base TR / Base TR	Mate / Mat / Matt	.8972	750ML 4L 15L

Tintometría bases Barpicolor 1

Tinting system bases Barpicolor 1 / Colorimétrie bases Barpicolor 1

PLIOBARP LISO / PLIOBARP SMOOTH / PLIOBARP LISSE

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Mate / Matt / Mat	.8798	750ML 4L 12L 15L
Base semi blanca D / Semi-white base D / Base semi-blanche D	Mate / Matt / Mat	.8799	750ML 4L 12L 15L
Base TR / Base TR / Base TR	Mate / Matt / Mat	.8800	750ML 4L 12L 15L

PLIOBARP ELÁSTICO / PLIOBARP ELASTIC / PLIOBARP ÉLASTIQUE

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Satinada / Satin / Satinée	.8992	4L 15L
Base semi blanca D / Semi-white base D / Base semi-blanche D	Satinada / Satin / Satinée	.8993	4L 15L
Base TR / Base TR / Base TR	Satinada / Satin / Satinée	.8994	4L 15L

BARPIKRIL LISO / BARPIKRIL SMOOTH / BAPIKRIL LISSE

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	ACABADO / FINISH / FINITION	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONTAINER / CONDIT
Base blanca P / White base P / Base blanche P	Mate / Matt / Mat	A8769	750ML 4L 15L
Base semi blanca D / Semi-white base D / Base semi-blanche D	Mate / Matt / Mat	A8770	750ML 4L 15L
Base TR / Base TR / Base TR	Mate / Matt / Mat	A8771	750ML 4L 15L

Colorantes tintométricos

Tinting system colourants / Colorants tintométriques

COLORANTES / COLOURANTS / COLORANTS

COLOR / PRODUCT / PRODUIT	REFERENCIA / REFERENCE / RÉFÉRENCE	ENVASE / CONDIT / CONDIT
JS negro / JS black / JS noir	.8801	1L
TS ocre / TS Ochre / TS ocre	.8810	1L
WS marrón / WS brown / WS marron	.8813	1L
XS negro / XS black / XS noir	.8814	1L
KU blanco / KU white / KU blanc	.8874	1L
LS azul / LS blue / LS bleu	.8803	1L
PS verde / PS Green / PS vert	.8807	1L
YS rojo óxido / YS rust red / YS rouille rouge	.8815	1L
NS rojo / RS blue / RS bleu	.8805	1L
QS amarillo / QS yellow / QS jaune	.8808	1L
RS azul / RS blue / RS bleu	.8809	1L
VS rojo / VS red / VS rouge	.8812	1L
MS amarillo / MS yellow / MS jaune	.8804	1L
US naranja / US orange / US orange	.8811	1L
XS violeta / XS violet / XS violet	.8816	1L
BS magenta / BS magenta / BS magenta	.8893	1L

